

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Toode 3

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Loa number: EE-0021175-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0021175-0003

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	2
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	3
3. Ohu- ja hoiatuslaused	3
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisingimused	17
5.1. Kasutusjuhendid	17
5.2. Riskivähendamismeetmed	17
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	17
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	18
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	19
6. Muu teave	19

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Koralan GL 220 Silbergrau
Koralan GL 220 Silber
Koralan UL 420 Silbergrau
Koralan UL 420 Silber

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Kurt Obermeier GmbH
	Aadress	Berghäuser Straße 70 57319 Bad Berleburg Saksamaa
Loa number	EE-0021175-0000 1-1	

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0021175-0003
Loa andmise kuupäev	03/12/2019
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	13/06/2029

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Kurt Obermeier GmbH
Tootja aadress	Berghäuser Straße 70 D-57319 Bad Berleburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Berghäuser Straße 70 D-57319 Bad Berleburg Saksamaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)
Tootja nimi	Troy Chemical Company BV,
Tootja aadress	Uiverlaan 12E, 3145 XN Maassluis, Holland
Tootmiskohtade asukoht	One Avenue L NJ 07 105 Newark Ühendriigid Industriepark 23 56593 Horhausen Saksamaa
Toimeaine	39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)
Tootja nimi	Thor Specialities (UK) Limited
Tootja aadress	Wincham Avenue CW9 6GB Wincham, Cheshire Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Wincham Avenue CW9 6GB Wincham, Cheshire Ühendkuningriik
Toimeaine	39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)
Tootja nimi	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Tootja aadress	Kennedyplatz 1 50569 Köln Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Dengta Jiazhu Rd. Jiading 201815 district Shanghai Hiina Industriepark 23 56593 Horhausen Saksamaa One Avenue L 07105 Newark Ühendriigid

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)		Toimeaine	55406-53-6	259-627-5	0,95

2.2. Oleku kirjeldus

AL - Muu vedelik

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Sisaldab 3-jodo-2-propüünüülbutüülkarbamaat (IPBC); 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ; 5-KLORO- 2-METÜÜL-4-ISOTIASOOL-3-OONI JA 2-METÜÜL-2H-ISOTIASOOL-3-OONI (3:1) SEGU. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada litsentseeritud ohtlike jäätmete kõrvaldamise- või kogumiskohta, välja arvatud tühjad puhtad konteinerid, mida saab kõrvaldada segaolmejäätmetena..

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Automatiseeritud pihustamine – tööstuslik kasutaja

Tooteliik

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Ei ole asjakohane

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus:
Tavanimetus: Blue stain fungi
Arengustaadium: Hyphae (stadium)

Teaduslik nimetus:
Tavanimetus: Mould fungi
Arengustaadium: Hyphae (stadium)

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Välistingimustes

	Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Automatiseeritud pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m ² ilma kattekihita: 160–180 ml/m ² Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kulumäär oleneb puidu pealispinnast (nt töötlemata saetud või hõõveldatud pind).
Kasutajarühm(ad)	Tööstuslik
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tünn, plastmaterjal: HDPE, 10/20/60/120/200 [L] Mahtlastikonteiner (IBC), plastmaterjal: HDPE, 600/1000 [L] Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L] Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kontaktaja määramiseks peab kasutaja tegema proovitöötluste.

Kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).

Aerosooli moodustumise vältimiseks kasutada ainult suletud pihustuskambrites.
Toode tuleb juhtida pihustuskambris suletud ühendusvoolikute kaudu.

Pärast tootega katmist tuleb töödeldud puit viia kuivatamiseks kahveltõstuki abil ladustamisalasse.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Töödeldud puidu käsitsemisel ja seadmete hooldamisel kanda kindaid (sobilik materjal on loaomaniku poolt tootekirjelduses määratletud) ja sobilikku kaitseriietust (mitteläbilaskev kaitseriietus, vähemalt tüüp 6, EN13034).
Toodet võib kasutada ainult koos värskelt töödeldud puidu automatiseeritud edasitoimetamisega automatiseeritud virnastamisele või kuivatamisele, et vältida käsikontakti värskelt töödeldud puiduga.
Tööstuslik kasutamine peab alati toimuma piiratud vedelikukindlal kõval alusel, millel on lekke vältimiseks kõrgemad servad ja kus on olemas kogumissüsteemid (nt kogumiskaev).
Värskelt töödeldud puitu säilitatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või vedelikukindlal kõval alusel, et vältida leket pinnasesse või vette, ja kogu mahavalgunud toode tuleb koguda korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Automatiseeritud sissekastmine – tööstuslik kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium) Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Mould fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium)
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välistingimustes Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Automatiseeritud sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m ² ilma kattekihita: 160–180 ml/m ² Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kulumäär on oleneb puidu pealispinnast (nt töötlemata saetud või hõõveldatud pind).

Kasutajarühm(ad)

Tööstuslik

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Tünn, plastmaterjal: HDPE, 10/20/60/120/200 [L]
Mahtlastikonteiner (IBC), plastmaterjal: HDPE, 600/1000 [L]
Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]
Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kontaktaja määramiseks peab kasutaja tegema proovitöötluse.

Kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).

Toode tuleb sissekastmisvanni juhtida suletud ühendusliinide kaudu.

Vältida töödeldud puidu käsitsi käsitlemist.

Kasutada puidu sissekastmisvanni langetamiseks kahveltõstukit.

Kasutada üksnes täielikult automaattiseeritud sissekastmismeetodit, kus kõik töötlemis- ja kuivatamisprotsessi etapid on mehhaniseeritud ning käsitsikäitlemist ei toimu, sh töödeldud toodete transportimisel läbi sissekastmisvanni nõrutamis-/kuivatamisalale ja ladustamisele (juhul kui pind ei ole juba enne ladustamist puutekuiv). Vajadusel tuleb töödeldavad puittooted enne töötlemist ja sissekastmisprotsessi kestel täielikult kinnitada (nt pingutusrihmade või klamberkinniti abil) ja neid ei tohi käsitsi käidelda enne, kui töödeldud tooted on puutekuivad. Töötlemata puitu võib sissekastmisvanni lasta üksnes eraldi tõsteseadmega.

Pärast tootega katmist tuleb töödeldud puit viia kuivatamiseks kahveltõstuki abil ladustamisalasse.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Töödeldud puidu käsitlemisel ja seadmete hooldamisel kanda kindaid (sobilik materjal on loaomaniku poolt tootekirjelduses määratletud) ja sobilikku kaitseriietust (mitteläbilaskev kaitseriietus, vähemalt tüüp 6, EN13034).

Tööstuslik kasutamine peab alati toimuma piiratud vedelikukindlal kõval alusel, millel on lekke vältimiseks kõrgemad servad ja kus on olemas kogumissüsteemid (nt kogumiskaev).

Värskest töödeldud puitu säilitatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või vedelikukindlal kõval alusel, et vältida leket pinnasesse või vette, ja kogu mahavalgunud toode tuleb koguda korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

--

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.
--

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.
--

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.
--

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Käsitsi sissekastmine – tööstuslik kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium) Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Mould fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium)
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välitingimustes Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Avatud süsteem: sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m ² ilma kattekihita: 160–180 ml/m ² Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode

	Kasutamise arv ja ajastus: Kulumäär oleneb puidu pealispinnast (nt töötlemata saetud või hõõveldatud pind).
Kasutajarühm(ad)	Tööstuslik
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tünn, plastmaterjal: HDPE, 10/20/60/120/200 [L] Mahtlastikonteiner (IBC), plastmaterjal: HDPE, 600/1000 [L] Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L] Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kontaktaja määramiseks peab kasutaja tegema proovitöötluste.

Kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskuse ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).

Toote ümbervalamine peab toimuma doseerimispumba abil.
 Asetada töödeldav puit sissekastmisvanni.

Seejärel suruda puit vaia abil vedeliku pinnast allapoole või kasutada harja, et kaitsevahend ühtlaselt puidule jaotuks (puit on samal ajal sissekastmisvannis). Pärast töötlemist tõsta puit sissekastmisvannist välja ja vinnastada see kuivamiseks.

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Töödeldud puidu käsitlemisel ja seadmete hooldamisel kanda kindaid (sobilik materjal on loaomaniku poolt tootekirjelduses määratletud) ja sobilikku kaitseriietust (mitteläbilaskev kaitseriietus, vähemalt tüüp 6, EN13034).
 Tööstuslik kasutamine peab alati toimuma piiratud vedelikukindlal kõval alusel, millel on lekke vältimiseks kõrgemad servad ja kus on olemas kogumissüsteemid (nt kogumiskaev).

Värskelt töödeldud puitu säilitatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või vedelikukindlal kõval alusel, et vältida leket pinnasesse või vette, ja kogu mahavalgunud vedelik tuleb koguda korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - Käsitsi sissekastmine – kutseline kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium) Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Mould fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium)
Kasutuskoht	Sisetingimustes Välitingimustes Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: käsitsi sissekastmine Üksikasjalik kirjeldus:

	-
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m ² ilma kattekihita: 160–180 ml/m ² Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kulumäär oleneb puidu pealispinnast (nt töötlemata saetud või hõõveldatud pind).
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tünn, plastmaterjal: HDPE, 10/20/60/120/200 [L] Mahtlastikonteiner (IBC), plastmaterjal: HDPE, 600/1000 [L] Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L] Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kontaktaja määramiseks peab kasutaja tegema proovitöötluste.

Kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskuse ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).
Toote ümbervalamine peab toimuma doseerimispumba abil.
Asetada töödeldav puit sissekastmivanni.

Seejärel suruda puit vaia abil vedeliku pinnast allapoole või kasutada harja, et kaitsevahend ühtlaselt puidule jaotuks (puit on samal ajal sissekastmivannis). Pärast töötlemist tõsta puit sissekastmivannist välja ja virnastada see kuivamiseks.

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Töödeldud puidu käsitlemisel ja seadmete hooldamisel kanda kindaid (sobilik materjal on loaomaniku poolt tootekirjelduses määratletud) ja sobilikku kaitseriietust (mitteläbilaskev kaitseriietus, vähemalt tüüp 6, EN13034).

Tööstuslik kasutamine peab alati toimuma piiratud vedelikukindlal kõval alusel, millel on äravoolamise vältimiseks kõrgemad servad ja kus on olemas kogumissüsteemid (nt kogumiskaev).

Värskelt töödeldud puitu säilitatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või vedelikukindlal kõval alusel, et vältida leket pinnasesse või vette, ja kogu mahavalgunud toode tuleb koguda korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.5 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 5 - Valamispinnakatmine (üleujutamine) – tööstuslik kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium) Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Mould fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium)
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välisingimustes Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: valamispinnakatmine (üleujutamine) Üksikasjalik kirjeldus: -

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m² ilma kattekihita: 160–180 ml/m²
Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode
Kasutamise arv ja ajastus:
Kulumäär oleneb puidu pealispinnast (nt töötlemata saetud või hõõveldatud pind).

Kasutajarühm(ad)

Tööstuslik

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Tünn, plastmaterjal: HDPE, 10/20/60/120/200 [L]
Mahtlastikonteiner (IBC), plastmaterjal: HDPE, 600/1000 [L]
Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]
Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]

4.5.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kontaktaja määramiseks peab kasutaja tegema proovitöötluse.

Kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).

Toode tuleb juhtida suletud ühendusvoolikute kaudu.

Juhtida puit läbi suletud tunneli, kus kaitsevahend peale kantakse. Pärast tootega katmist juhitakse töödeldud puit läbi kuivatuskanali, kus puitelemendid sooja õhuvooluga kuivatatakse.

4.5.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Töödeldud puidu käsitlemisel ja seadmete hooldamisel kanda kindaid (sobilik materjal on loaomaniku poolt tootekirjelduses määratletud) ja sobilikku kaitseriietust (mitteläbilaskev kaitseriietus, vähemalt tüüp 6, EN13034).
Toodet võib kasutada ainult koos värskelt töödeldud puidu automaatse edasitoimetamisega automatiseeritud vinnastamisele või kuivatamisele, et vältida käsikontakti värskelt töödeldud puiduga.

Tööstuslik kasutamine peab alati toimuma piiratud vedelikukindlal kõval alusel, millel on lekke vältimiseks kõrgemad servad ja kus on olemas kogumissüsteemid (nt kogumiskaev).

Värskelt töödeldud puitu säilitatakse pärast töötlemist varikatuse all ja/või vedelikukindlal kõval alusel, et vältida leket pinnasesse või vette, ja kogu mahavalgunud toode tuleb koguda korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

4.5.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.5.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.5.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.6 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 6 - Rulliga/pintsliga pealekandmine – kutseline kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium) Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Mould fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium)
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välitingimustes Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: rulliga/pintsliga pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m ² Ilma kattekihita: 160–180 ml/m ² Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus:

	<p>Kasutamiseks koos kattekihiga piisab 1 l tootest, et töödelda 7–8 m² puitu.</p> <p>Kasutamiseks ilma kattekihita piisab 1 l tootest 5–6 m² puidu töötlemiseks.</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Tünn, plastmaterjal: HDPE, 10/20/60/120/200 [L]</p> <p>Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]</p> <p>Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5/10/20 [L]</p>

4.6.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Esmane kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).

Toote ümbervalamine peab toimuma doseerimispumba abil.

Pärast kasutamist puhastada pintsel veega.

4.6.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Töödeldud puidu töötlemise ja käitlemise ajal kanda kaitsekindaid (loaomaniku poolt tooteteabes täpsustatav materjal). Katta maapind puidu pinna töötlemise ja kuivamise ajaks vedelikukindla lehega ja kogu mahavalgunud toode tuleb kokku koguda. Mitte kasutada toodet pinnaveekogude kohal / läheduses.

4.6.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnanõuetemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.6.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.6.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.7 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 7 - Rulliga/pintsliga pealekandmine– tavatarbija

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Ei ole asjakohane
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium) Teaduslik nimetus: Tavanimetus: Mould fungi Arengustaadium: Hyphae (stadium)
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välitingimustes Ennetav puidukaitse kasutusklassidele 2 ja 3.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: rulliga/pintsliga pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Koos kattekihiga: 120–140 ml/m ² ilma kattekihita: 160–180 ml/m ² Lahjendus (%): ei; kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamiseks koos kattekihiga piisab 1 l tootest, et töödelda 7–8 m ² puitu. Kasutamiseks ilma kattekihita piisab 1 l tootest 5–6 m ² puidu töötlemiseks.

Kasutajarühm(ad)

Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Purk, ämber, plastmaterjal: HDPE, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5 [L]

Purk, ämber, plekk, 0,375/0,75/1/2,0/2,5/5 [L]

4.7.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Esmane kuivamisaeg on umbes 1–2 tundi temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid pikendavad kuivamisaega. Vajaduse korral võib järgmise puidukaitsevahendi kihi või kattekihi peale kanda kõige varem 2 tunni möödumisel (23 °C suhtelise õhuniiskuse juures 50%).

Pärast kasutamist puhastada pintsel veega.

4.7.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toote kasutamise ajal hoida lapsi eemal töötlemise kohast.

Katta maapind puidu pinna töötlemise ja kuivamise ajaks vedelikukindla lehega ja kogu mahavalgunud toode tuleb kokku koguda.

Mitte kasutada toodet pinnaveekogude kohal / läheduses.

4.7.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.7.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

4.7.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Kasutamiseks vt jaotist „Üldised juhised“.

5. Üldised kasutamishühid

5.1. Kasutusjuhendid

Toodet ei tohi kasutada koos seenhallituse tõrjeks mõeldud toodetega.
Toode on ette nähtud puidule või puittoodetele, mis oma olemuselt ei ole vastuvõtlikud puitu hävitavatele (pruunmädaniku) seentele.

See toode sobib kasutamiseks maapinnaga mitte otseses kontaktis olevale puidule, mis peab taluma sademeid või on sademete eest kaitstud, kuid niiskub sageli läbi.

Mitte kasutada siseruumides (välja arvatud aknad ja välisüksed).

- Enne kasutamist korralikult segada.
- Puidu pealispind peab olema puhas ja kuiv.
- Mitte lahjendada (kasutusvalmis toode)

Kattekihi pealekandmise korral ei tohiks see olla biotsiidne ja seda tuleb regulaarselt hooldada.

Vaadata ülalloodud vastava kasutusala spetsiifilist kasutusjuhendit.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Mitte kasutada puidul, mis võib otseselt toidu, sööda, joogivee või kariloomadega kokku puutuda.

Enne sööki ja pärast kasutamist pesta käed ning paljad nahapinnad.

Mitte saastada toiduaineid, toidunõusid ega toiduga kokku puutuvaid pindu.

Vaadata ülalloodud vastava kasutusala spetsiifilist kasutusjuhendit.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldised juhised: vahetada määratud ja märgunud riided. Kahtluse või sümptomite esinemise korral pöörduda arsti poole. Mitte kunagi manustada teadvuseta või krampidega isikule midagi suu kaudu.

Pärast sissehingamist: viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida soojas ja puhkeasendis. Tagada värske õhk.

Kokkupuutel nahaga: nahale sattumisel pesta kohe rohke seebi ja veega. Nahareaktsioonide korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada kohe ja põhjalikult silmaduš
š
i või veega. Silmade ärrituse korral pöörduda silmaarsti poole.

Allaneelamine: MITTE kutsuda esile oksendamist. Loputada suud põhjalikult veega.

Esmaabi andja enesekaitse: esmaabi andja, pöörata tähelepanu enesekaitsele!

Teave arstile: ravida sümptomaatiliselt.

Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Märkused vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta: puuduvad

Kaitsemeetmed: kasutada ainult hea õhutusega kohtades. Mitte hingata gaasi/suitsu/auru/aerosooli sisse.

Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral

Isikukaitsemeetmed, kaitsevarustus ja tegutsemine hädaolukorras: järgida kemikaalide käsitlemisel tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Kasutada isikukaitsevahendeid.

Keskkonnakaitse meetmed: mitte lasta sattuda vette või kanalisatsiooni.
Mitte saastada pinnast, vett või veekogusid tootega või kasutatud mahutitega. Vältida suuremahulist saastamist (nt turvamahutite või õlitõkete abil).

Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid: mehaaniliselt kokku koguda. Vedelikku siduva materjaliga (nt liiv,

killustik, happe või universaalne sideaine). Koguda suletavatesse ja sobilikesse mahutitesse kõrvaldamiseks.

Püsivus ja reaktiivsus

Reaktiivsus: teave ohtlike reaktsioonide kohta puudub.

Keemiline stabiilsus: toode on soovitatavates ladustamis-, kasutamise- ja temperatuuritingimustes keemiliselt stabiilne.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: ei ole teada ohtlike reaktsioone.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Koralan GL 220 Biocidal Product Family

Jäätmekäitlus jäätmete ja ohtlike jäätmete direktiivi 2008/98/EÜ kohaselt. Jäätmete kõrvaldamiseks pöörduda vastava kohaliku jäätmekäitluseksperdi poole. Jäätmete identifitseerimisnumbrid/kirjeldused on EMÜ kohaselt valdkonna- ja protsessispetsiifilised. Käsitleda kõiki saastunud pakkematerjale, pakendit, heitvett (nt pintslit puhastamisel) ja mahavoolanud ainet samamoodi nagu toodet ise.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida/säilitada toodet ainult suletud originaalpakendis, kuivas ja hea õhutusega kohas.

Kaitsta külmumise ja päikesevalguse eest.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Kaitsta mahuteid kahjustuste eest.

Toodet tuleb hoida eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöödadest.

6. Muu teave

Eesti Mürgistusteabekeskus: 16662