

PL

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Preventol Aqua Primer PIP

Grupa produktowa

PT08: Środki do konserwacji drewna

Numer zezwolenia: PL/2023/0621/MR/BPF 1-1

Numer zasobu w R4BP: PL-0031509-0001

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Preventol Aqua Primer PIP
----------------	---------------------------

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Lanxess Deutschland GmbH
	Adres	Kennedyplatz 1 50569 Köln Niemcy
Numer zezwolenia		PL/2023/0621/MR/BPF 1-1
<i>Numer zasobu w R4BP</i>		PL-0031509-0001
Data udzielenia zezwolenia		29/12/2023
Data ważności zezwolenia		20/07/2027

1.3. Producent(-ci) produktu

1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanocarboxylat (Permethrin)
Nazwa producenta	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Adres producenta	Kennedyplatz 1 50569 Köln Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products site 1 Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195, Gujarat Vapi Indie

Substancja czynna	3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (IPBC)
Nazwa producenta	Troy Chemical Europe BV
Adres producenta	Uiverlaan 12-E 3145 XN Maassluis Holandia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Troy Chemical Europe BV site 1 Industriepark 23 56593 Horhausen Niemcy Troy Chemical Europe BV site 2 One Avenue L Newark 07105 New Jersey Stany Zjednoczone

Substancja czynna	3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (IPBC)
Nazwa producenta	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Adres producenta	Kennedyplatz 1 50569 Köln Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products site 1 Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd, Dengta Jiazhu Rd. Jiading 201815 District Shanghai Chiny

Substancja czynna	1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol)
-------------------	---

Nazwa producenta	Syngenta Crop Protection AG
Adres producenta	CH 4002 Basel Szwajcaria
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Syngenta Crop Protection AG site 1 CH-4002 Basel, Szwajcaria CH-4002 Basel Szwajcaria

Substancja czynna	1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol)
Nazwa producenta	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Adres producenta	Kennedyplatz 1 50569 Köln Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products site 1 Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu Chiny

Substancja czynna	1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol)
Nazwa producenta	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Adres producenta	Kennedyplatz 1 50569 Köln Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products site 1 Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road 225009 Yangzhou, Jiangsu Chiny

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat (Permethrin)		substancja czynna	52645-53-1	258-067-9	0,099 % (w/w)
3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (IPBC)		substancja czynna	55406-53-6	259-627-5	0,3 % (w/w)
1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol)		substancja czynna	60207-90-1	262-104-4	0,9 % (w/w)
MIT	2-Methylisothiazol-3(2H)-on	Substancja niebędąca substancją czynną	2682-20-4	220-239-6	0,0059 % (w/w)
BIT	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	Substancja niebędąca substancją czynną	2634-33-5	220-120-9	0,0059 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: ciecz (AL), gotowy do użycia

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.</p> <p>H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.</p> <p>H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.</p> <p>H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.</p> <p>P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.</p> <p>P261: Unikać wdychania par.</p> <p>P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.</p> <p>P273: Unikać uwolnienia do środowiska.</p> <p>P280: Stosować rękawice ochronne.</p> <p>P280: Stosować odzież ochronną.</p> <p>P280: Stosować ochronę oczu.</p> <p>P280: Stosować ochronę twarzy.</p> <p>P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.</p> <p>P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć Ärztlichen Rat einholen.</p> <p>P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady.</p> <p>P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.</p> <p>P391: Zebrać wyciek.</p> <p>P405: Przechowywać pod zamknięciem.</p> <p>P501: Zawartość usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów..</p> <p>P501: pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów..</p>

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1. Mea SPC 1: Zastosowanie 1: Profilaktyczna ochrona drewna przed grzybami powodującymi rozkład drewna i powodującymi siniznę drewna oraz technicznymi szkodnikami drewna, metodą malowania pędzlem i wałkiem przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT08: Środki do konserwacji drewna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Fungizid, Insektizid
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące rozkład drewna (zgnilizna brunatna drewna, zgnilizna jasna drewna). Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące przebarwienie drewna. Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Szkodniki drewna: larwy chrząszcza (tj. spuszczel pospolity) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	inne: Impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna w 2 klasie użytkowania do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie stosować na drewnie wykorzystywanym wewnątrz pomieszczeń. Produkt do konserwacji drewna
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: System otwarty Szczegółowy opis: Malowanie pędzlem lub wałkiem przeznaczonym do produktów wodorozcieńczalnych rozprowadzanych równomiernie jako cienkie warstwy wzdłuż struktury drewna
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Gebrauchsfertig - 120g/m ² Holz Rozcieńczenie (%): 0 Liczba i harmonogram aplikacji: 120 g produktu nanosić za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni 1m ² drewna. Produkt aplikować w 2 -3 warstwach w zależności od gatunku drewna i właściwości jego powierzchni.
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Puszki blaszane powlekane o pojemności do 25 L Pojemniki HDPE o pojemności do 25 L

Wszystkie opakowania z blachy powlekanej są odporne na działanie światła. Opakowania HDPE są przezroczyste.
--

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.1

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas aplikacji produktu nosić chemicznie odporne rękawice zgodne z normą EN 374 (wykonane z posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).

Należy nosić kombinezon ochronny przynajmniej typu 6, zgodny z normą EN 13034.

Obowiązkowe jest stosowanie ochrony twarzy (osłony twarzy) podczas prac związanych z produktem. Podczas nakładania produktu na drewno i podczas suszenia powierzchni należy zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska.

Wszelkie straty produktu należy ograniczać przez przykrycie podłoża (np. plandeką) i usuwać w bezpieczny sposób.

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2. Meta SPC 1 : Zastosowanie 2: Profilaktyczna ochrona drewna przed grzybami powodującymi rozkład drewna i powodującymi siniznę drewna oraz technicznymi szkodnikami drewna, metodą natrysku zautomatyzowanego, ręcznego zanurzania i polewania przez użytkownika profesjonalnego i przemysłowego

Grupa produktowa	PT08: Środki do konserwacji drewna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Fungizid, Insektizid
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące rozkład drewna (zgnilizna brunatna drewna, zgnilizna jasna drewna). Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące przebarwienie drewna. Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Szkodniki drewna: larwy chrząszcza (tj. spuszczel pospolity) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	inne: Impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna w 2 i 3 klasie użytkowania do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować na drewnie wykorzystywanym wewnątrz pomieszczeń. Produkt do konserwacji drewna
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: System otwarty Szczegółowy opis: Natrysk zautomatyzowany, ręczne zanurzanie lub polewanie
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Gebrauchsfertig - 120g/m ² Holz. Rozcieńczenie (%): 0 Liczba i harmonogram aplikacji: 120 g produktu nanosić na powierzchni 1m ² drewna.

	Produkt aplikować w 1 -2 warstwach.
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy ; profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Opakowania dla użytkownika profesjonalnego: Puszki blaszane powlekane o pojemności do 25 L Pojemniki HDPE o pojemności do 25 L. Opakowania dla użytkownika przemysłowego: Powlekane puszkę blaszane o pojemności 25 L Powlekane blaszane beczki o pojemności 200 L Zbiornik IBC (HDPE) o pojemności 1000 L Wszystkie opakowania z blachy powlekanej są odporne na działanie światła. Opakowania HDPE są przezroczyste.

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.1

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas aplikacji produktu, metodą ręcznego zanurzania i polewania, nosić chemicznie odporne rękawice zgodne z normą EN 374 (wykonane z posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).

Należy nosić kombinezon ochronny przynajmniej typu 6, zgodny z normą EN 13034.

W przypadku stosowania natrysku zautomatyzowanego produkt może być ładowany wyłącznie za pomocą automatycznego systemu dozowania (pompa mechaniczna).

W przypadku stosowania ręcznego zanurzania produkt może być ładowany (ponownie ładowany) i opróżniany za pomocą półautomatycznego systemu dozowania (pompy ręcznej).

Dodatkowe środki ograniczające ryzyko dla użytkownika profesjonalnego:

Proces aplikacji produktu musi się odbywać w miejscu zadaszonym i/lub na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu.

Dodatkowe środki ograniczające ryzyko dla użytkownika przemysłowego:

Proces aplikacji należy przeprowadzać na wydzielonym terenie, na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem zabezpieczającym przed ściekaniem produktu oraz z systemem odzysku produktu (np. misa ociekowa). Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

Zaimpregnowane drewno składować w miejscu zadaszonym i/lub na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem zabezpieczającym przed uwolnieniem produktu do gleby, kanalizacji, lub wód powierzchniowych, wyposażonym w system odzysku produktu (np. misa ociekowa). Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3. 4.3. Zastosowanie 3: Profilaktyczna ochrona drewna przed grzybami powodującymi rozkład drewna i powodującymi siniznę drewna oraz technicznymi szkodnikami drewna, metodą zanurzania automatycznego przez użytkownika profesjonalnego i przemysłowego

Grupa produktowa	PT08: Środki do konserwacji drewna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Fungizid, Insektizid
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące rozkład drewna (zgnilizna brunatna drewna, zgnilizna jasna drewna). Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące przebarwienie drewna. Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Szkodniki drewna: larwy chrząszcza (tj. spuszczel pospolity) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	inne: Impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna w 2 i 3 klasie użytkowania do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować na drewnie wykorzystywanym wewnątrz pomieszczeń. Produkt do konserwacji drewna
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie Szczegółowy opis: Zanurzenie automatyczne
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Gebrauchsfertig - 120g/m ² Holz. Rozcieńczenie (%): 0 Liczba i harmonogram aplikacji: 120 g produktu nanosić na powierzchni 1m ² drewna. Produkt aplikować w 1 -2 warstwach.
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy ; profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Opakowania dla użytkownika profesjonalnego: Puszki blaszane powlekane o pojemności do 25 L Pojemniki HDPE o pojemności do 25 L. Opakowania dla użytkownika przemysłowego: Powlekane puszkę blaszane o pojemności 25 L Powlekane blaszane beczki o pojemności 200 L Zbiornik IBC (HDPE) o pojemności 1000 L

Wszystkie opakowania z blachy powlekanej są odporne na działanie światła. Opakowania HDPE są przezroczyste.
--

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.1

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas aplikacji produktu, metodą automatycznego zanurzania, nosić chemicznie odporne rękawice zgodne z normą EN 374 (wykonane z posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).

Należy nosić kombinezon ochronny przynajmniej typu 6, zgodny z normą EN 13034.

Produkt może być dozowany wyłącznie za pomocą automatycznego systemu dozowania.

Stosować w całkowicie zautomatyzowanych procesach zanurzania, w których wszystkie etapy obróbki i suszenia są zmechanizowane i nie ma obsługi manualnej, w tym gdy obrabiane artykuły są transportowane przez zbiornik zanurzeniowy do odciekania/suszenia i przechowywania (jeśli nie są jeszcze suche przed przeniesieniem do przechowywania).

W stosownych przypadkach drewno musi być w pełni zabezpieczone (np. za pomocą pasów napinających lub urządzeń zaciskowych) przed obróbką i podczas procesu zanurzania i nie może być obsługiwane manualnie, dopóki powierzchnia nie będzie sucha. Nieobrobione artykuły drewniane mogą być opuszczane do zbiornika tylko za pomocą oddzielnego urządzenia podnoszącego.

Dodatkowe środki ograniczające ryzyko dla użytkownika profesjonalnego:

Proces aplikacji produktu musi się odbywać w miejscu zadaszonym i/lub na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu.

Dodatkowe środki ograniczające ryzyko dla użytkownika przemysłowego:

Proces aplikacji należy przeprowadzać na wydzielonym terenie, na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem zabezpieczającym przed ściekaniem produktu oraz z systemem odzysku produktu (np. misa ociekowa). Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

Zaimpregnowane drewno składować w miejscu zadaszonym i/lub na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem zabezpieczającym przed uwolnieniem produktu do gleby, kanalizacji, lub wód powierzchniowych, wyposażonym w system odzysku produktu (np. misa ociekowa). Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4. 4.4. Zastosowanie 4: Profilaktyczna ochrona drewna przed grzybami powodującymi rozkład drewna i powodującymi siniznę drewna oraz technicznymi szkodnikami drewna, metodą natrysku ręcznego przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT08: Środki do konserwacji drewna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Produkt do konserwacji drewna
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	<p>Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące rozkład drewna (zgnilizna brunatna drewna, zgnilizna jasna drewna). Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Grzyby powodujące przebarwienie drewna. Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: inne: Anderer Nazwa zwyczajowa: inne: Szkodniki drewna: larwy chrząszcza (tj. spuszczel pospolity) Etap rozwoju: brak danych</p>
Obszar(y) zastosowania	<p>inne: Impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna w 2 i 3 klasie użytkowania do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować na drewnie wykorzystywanym wewnątrz pomieszczeń.</p> <p>Produkt do konserwacji drewna</p>
Sposób(-oby) nanoszenia	<p>Metoda: System otwarty: natrysk</p> <p>Szczegółowy opis: Anwendung mit manuellen Sprühgeräten.</p>
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	<p>Stosowana dawka: Gebrauchsfertig - 120g/m² Holz.</p> <p>Rozcieńczenie (%): 0</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji: 120 g produktu nanosić na powierzchni 1m² drewna. Produkt aplikować w 1 -2 warstwach.</p>
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Opakowania dla użytkownika profesjonalnego: Puszki blaszane powlekane o pojemności do 25 L Pojemniki HDPE o pojemności do 25 L Opakowania dla użytkownika przemysłowego: Powlekane puszki blaszane o pojemności 25 L Powlekane blaszane beczki o pojemności 200 L Zbiornik IBC (HDPE) o pojemności 1000 L Wszystkie opakowania z blachy powlekanej są odporne na działanie światła. Opakowania HDPE są przezroczyste.</p>

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.1

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas aplikacji produktu, metodą automatycznego zanurzania, nosić chemicznie odporne rękawice (wykonane z posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).

Należy nosić kombinezon ochronny przynajmniej typu 3 lub 4, zgodny z normą EN 14605.

W trakcie stosowania produktu wymagane jest stosowanie środków ochrony dróg oddechowych (RPE) zapewniających współczynnik ochrony na poziomie 10.

W trakcie stosowania produktu wymagany jest przynajmniej zasilany aparat oddechowy oczyszczający powietrze z hełmem, kapturem lub maską (TH1/TM1) lub półmaską / maską z filtrem cząstek stałych P2.

W trakcie wszelkich czynności mających kontakt z produktem, stosowanie ochrony twarzy (osłony twarzy) jest obowiązkowe.

Proces aplikacji produktu musi się odbywać w miejscu zadaszonym i/lub na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu.

Stosowanie produktu na zewnątrz pomieszczeń jest niedozwolone.

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz 5.3

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

Zaimpregnowane drewno pokryć odpowiednią powłoką ochronną. Powłokę ochronną nanosić bezpośrednio po wyschnięciu drewna. Powłoka ta nie może mieć właściwości biobójczych. Nie odprowadzać produktu lub roztworu produktu do kanalizacji lub środowiska. Rozwory produktu należy zebrać i ponownie wykorzystać lub usuwać jako odpady niebezpieczne. Nie uwalniać ich do gleby, wód powierzchniowych, wód gruntowych lub kanalizacji. W celu uniknięcia wycieku produktu do gleby, zaimpregnowane drewno należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na nieprzepuszczalnym podłożu pod zadaszeniem.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Nie stosować produktu do drewna mającego bezpośredni kontakt z żywnością i paszami dla zwierząt. Nie dopuścić do kontaktu dzieci i zwierząt z zaimpregnowanym drewnem przed jego całkowitym wyschnięciem. Trzymać koty z dala od powierzchni poddanych działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na pyretroidy, produkt może wywołać silne reakcje niepożądane u kotów. Noszenie chemicznie odpornych rękawic zgodnych z normą EN 374 (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału) jest wymagane do późniejszej obróbki świeżo zaimpregnowanego drewna.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc:

Pyretroidy mogą powodować parestezję (pieczenie i klucie skóry bez podrażnienia). Jeśli objawy utrzymują się: Zasięgnąć porady lekarza.

Narażenie przez drogi oddechowe: W przypadku wystąpienia wszelkich objawów skontaktować się z lekarzem lub Ośrodkiem Toksykologicznym.

Narażenie przez kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, którą przed ponownym założeniem należy wyprać. Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem i dobrze spłukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry skontaktować się z lekarzem.

Narażenie przez kontakt z oczami: W przypadku wystąpienia wszelkich objawów dokładnie i ostrożnie przepłukać oczy wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są obecne i można je łatwo wyjąć. W przypadku podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Narażenie przez drogi pokarmowe: W przypadku wystąpienia wszelkich objawów, skontaktować się z Ośrodkiem Toksykologicznym lub lekarzem.

W PRZYPADKU NARAŻENIA LUB ZAGROŻENIA: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 40°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. W przypadku opakowań HDPE produkt przechowywać z dala od światła słonecznego. Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze poniżej 40°C.

¹Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Kategoria zagrożenia

Skin Sens. 1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

<p>GHS07 – substancje drażniące; GHS08 – substancje rakotwórcze/mutagenne; GHS09 – substancje szkodliwe dla środowiska wodnego</p>
--