

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Wolmanit Fume

Productsoort(en)

PT08: Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2014-0021

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0005822-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	InsideFume ATECTA Fume
----------------------	---------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	ATECTA GmbH & Co. KG
	Adres	Panoramastrasse 16 76547 Sinzheim Duitsland
Toelatingsnummer		BE2014-0021
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0005822-0000
Toelatingsdatum		01/07/2014
Vervaldatum		31/07/2034

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	ATECTA GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Panoramastrasse 16 76547 Sinzheim Duitsland
Productielocaties	ATECTA GmbH & Co. KG Site 1 GECEM GmbH & Co KG; Hauptstraße 4 67271 Kleinkarlbach Duitsland ATECTA GmbH & Co. KG Site 2 Schirm GmbH; Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadia-zine-2-thione (Dazomet)
Naam van de fabrikant	BASF SE
Adres van de fabrikant	Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Duitsland
Productielocaties	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen Duitsland

Werkzame stof	Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadia-zine-2-thione (Dazomet)
Naam van de fabrikant	Kanesho Soil Treatment SRL/BV
Adres van de fabrikant	Avenue de Tervueren 270 1150 Brussels België
Productielocaties	Kanesho Soil Treatment SRL/BV site 1 Nantong Shizhuang Chemical Co. Ltd, No. 22, Second Huanghai Road, Yangkou, Chemical Industry Park, Rudong, Jiangsu 226407 Nantong China

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione (Dazomet)		werkzame stof	533-74-4	208-576-7	99,9 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

GR Granulaat

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	<p>H302: Schadelijk bij inslikken.</p> <p>H315: Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p> <p>H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p> <p>H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.</p> <p>H372: Veroorzaakt schade aan organen (lever) bij langdurige of herhaalde blootstelling {1:blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is: }.</p> <p>H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.</p> <p>P260: Stof niet inademen.</p> <p>P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.</p> <p>P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.</p> <p>P273: Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>P280: Draag beschermende handschoenen/beschermen de kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.</p> <p>P284: [Bij ontoereikende ventilatie] een geschikte adembescherming dragen.</p> <p>P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een arts raadplegen.</p>

P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts advies.

P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P332+P313: Bij huidirritatie: een arts advies.

P362: Verontreinigde kleding uittrekken.

P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P405: Achter slot bewaren.

P501: contents afvoeren naar /verpakking overeenkomstig de plaatselijke, regionale of nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Nabescherming van houten palen tegen inwendige rotting

Productsoort	PT08: Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Plaatsen van een granulaat in boorgaten met behulp van een gekalibreerde applicator
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: overig: houtrottende basidiomyceten Ontwikkelingsstadia: schimmeldraden
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Houtvernietigende schimmels (Basidiomyceten – Bruinrotschimmels, Witrotschimmels), bijvoorbeeld: <i>Postia placenta</i> (=Poria placenta), <i>Lentinus lepideus</i> , <i>Poria xantha</i> , <i>Antrodia serialis</i> , <i>Fibroporia vaillantii</i> , <i>Serpula incrassate</i> , <i>Gloeophyllum trabeum</i> Use class ' (conform EN 335) Het product mag niet worden gebruikt op onbehandeld hout. Het product moet worden aangebracht op hout dat al geïmpregneerd is voor gebruiksklasse 4.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Open systeem: injectie Gedetailleerde beschrijving: Plaatsen van een granulaat in boorgaten met behulp van een gekalibreerde applicator
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 150 g produkt / paal (3 boorgaten per paal a 50 g produkt / boorgat) Verdunning (%): gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsinterval: 7 - 8 jaar InsideFume mag niet worden aangebracht op onbehandeld hout. InsideFume mag alleen worden gebruikt op reeds geïmpregneerd hout dat eerst een behandeling van klasse 4 heeft ondergaan (bijv. houten palen).
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Container/vat 5.0 kg Geschikt verpakkingsmateriaal: polyethyleen (LDPE / HPDE), glas, papier, karton.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Inside Fume wordt ingebracht in boorgaten, geboord in het hout onder een hoek van 45° naar beneden of groter, vervolgens dienen deze boorgaten worden afgedicht met een goed afsluitende plug.

De granulaten worden met een halfautomatische, gekalibreerde applicator aangebracht in de behandelingsgaten. Voor hout in grond contact, moet het eerste boorgat worden geboord op of iets onder de grondlijn, de andere boorgaten worden verder spiraalvormig boven de grond in het hout geboord in de zone van behandeling met ongeveer een verticale afstand van 15 cm tussen boorgaten.

De hoeveelheid Inside Fume die wordt aangebracht, is afhankelijk van de grootte van de palen. 50 gram Inside Fume per boorgat (3 boorgaten per paal) overeenkomend met een totale hoeveelheid Inside Fume van 150 gram Inside Fume per paal is voldoende voor een nutspaal met een diameter van 25 cm diameter.

Inside Fume wordt nooit toegepast op onbehandeld hout.

Inside Fume moet altijd worden gebruikt op reeds geïmpregneerd hout van gebruiksklasse 4 (bijvoorbeeld houten palen).

Toepassingsinterval: 7 - 8 jaar

Onmiddellijk na het aanbrengen van InsideFume in de boorgaten, dienen deze worden afgesloten met pluggen.

Inside Fume mag niet in afgesloten ruimten worden toegepast, het product is enkel bestemd voor buitentoepassing. Het product mag niet worden toegepast bij regenweer.

Een veilig gebruik van dit product is enkel mogelijk als alle gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Raadpleeg voor gebruik de aanwijzingen op het etiket, veiligheidsinformatieblad en de technische fiche.

Veeg gemorst product / verontreinigd water op met een doek of schep.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Gebruikers moeten geschikte beschermingsmiddelen dragen (geschikte werkkleding, chemisch bestendig schoeisel (materiaal moet worden gespecificeerd door de autorisatiehouder), veiligheidsbril, handschoenen).

Draag tijdens het hanteren van het product beschermende chemisch bestendige handschoenen die voldoen aan de eisen van de Europese norm EN 374 (handschoenmateriaal moet door de autorisatiehouder worden gespecificeerd in de productinformatie).

Draag een gezichtsbescherming tijdens het gebruik van het product.

Draag een beschermende overall die ondoordringbaar is voor het biocide (het materiaal van de overall moet worden gespecificeerd door de houder van de toelating).

Technische / organisatorische beschermingsmaatregelen:

Het hout moet voor de behandeling droog zijn.

Inside Fume mag niet in afgesloten ruimten worden toegepast, het product is enkel bestemd voor buitentoepassing.

Gebruik het product niet in de regen.

Het product moet afgeschermd worden van vocht. De vorming van stof moet worden vermeden. Zorg voor grondige ventilatie van plaatsen waar het product wordt opgeslagen en toegepast.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact kan komen met voedingsmiddelen, diervoeder en vee.

Buiten bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

Na de toepassing van het product, alvorens de applicator op te bergen, is het nodig om deze applicator te reinigen en dit om een accidentele blootstelling aan vrijgegeven giftig gas te voorkomen. Reiniging van de applicator moet worden uitgevoerd in een gevulde watercontainer groot genoeg voor de applicator. Reinigen moet gebeuren in de open lucht.

Directe lozing in riolering of natuurlijk water moet worden vermeden en het afval moet worden verzameld en verwijderd in overeenstemming met de regionale regelgeving van de lidstaat die het individuele product toelaat.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Eerstehulpmaatregelen:

NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en in een houding houden die het ademen vergemakkelijkt.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

In geval van symptomen: Bel de hulpdiensten (112)

Zonder symptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

NA INSLIKKEN: Mond spoelen.

In geval van symptomen: Bel de hulpdiensten (112)

Zonder symptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Informatie voor medisch personeel/arts: Initieer levensreddende maatregelen indien nodig, bel daarna een ANTIGIFCENTRUM.

Tegengif: (indien beschikbaar)

BIJ CONTACT MET DE HUID: Trek alle verontreinigde kleding uit en was deze voor hergebruik. Was de huid met water. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoelen met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. 5 minuten blijven spoelen. Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Voor reddingswerkers gelden standaard voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een veiligheidsbril en rubberen handschoenen, een gezichtsmasker en beschermende kleding.

As de stof in contact komt met water, draag dan een onafhankelijk ademhalingsapparaat.

Drink geen alcohol voor, tijdens of na contact met het product.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Neem de algemene voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het product mag niet via de riolering / oppervlaktewater / grondwater worden afgevoerd. Verzamel vervuild water.

Veeg gemorst product / verontreinigd water op met een doek of schep.

De vorming van stof moet worden vermeden. Reinigingswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met geschikte beschermingsmiddelen.

Het afvoeren van geabsorbeerd materiaal moet gebeuren volgens de geldende voorschriften. Verzamel afval en verzamel verontreinigd water in geschikte containers die geëtiketteerd en verzegeld kunnen worden.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Geschikt materiaal: polyethyleen (LDPE / HPDE), glas, papier, karton

Niet bewaren in de buurt van voedsel, drank en diervoeder.

Bewaar in goed gesloten containers op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Beschermen tegen vocht.

Beschermen tegen hitte. Tegen direct zonlicht beschermen.

Houdbaarheid: 24 maanden

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

-