

# Sammendrag av produkttegenskaper for et biocidprodukt

**Produktnavn:** AQUAPRIMER 2907-63 WHITE BASE

**Produkttype(r):** PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

**Godkjenningsnummer:** NO-2021-0217

**R4BP 3-  
asset\_referansenummer:** NO-0027292-0014

## Innholdsfortegnelse

Administrative opplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Innehaver av godkjenningen	1
1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)	1
1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)	2
2. Produktets sammensetning og formulering	2
2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Fare- og sikkerhetssetninger	3
4. Godkjent bruk	3
5. Generell beskrivelse av bruk	9
5.1. Bruksanvisning	9
5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø	10
5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak	10
5.4. Avfallshåndtering	10
5.5. Oppbevaring og holdbarhet	10
6. Annen informasjon	10

## Administrative opplysninger

### 1.1. Produktets handelsnavn

AQUAPRIMER 2907-63 WHITE BASE
-------------------------------

### 1.2. Innehaver av godkjenningen

<b>Navn og adresse til innehaver av godkjenningen</b>	Navn	Teknos A/S
	Adresse	Industrivej 19 6580 Vamdrup Danmark
<b>Godkjenningsnummer</b>	NO-2021-0217 1-2	

**R4BP 3-  
asset\_referansenummer**

NO-0027292-0014
-----------------

**Godkjenningsdato**

18/11/2021
------------

**Godkjenningens  
utløpsdato**

20/10/2031
------------

### 1.3. Produsent(er) av biocidprodukt(er)

<b>Navn på produsent</b>	Teknos A/S
<b>Adresse til produsent</b>	Industrivej 19 6580 Vamdrup Danmark
<b>Adresse til produsentsted</b>	Industrivej 19 6580 Vamdrup Danmark

<b>Navn på produsent</b>	Teknos Oy
<b>Adresse til produsent</b>	Takkatie 3 FI-00371 Helsinki Finland
<b>Adresse til produsentsted</b>	Perämatkuntie 12 FI-05201 Rajamäki Finland

#### 1.4. Produsent(er) av aktivt stoff(er)

<b>Aktivt stoff</b>	39 - 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
<b>Navn på produsent</b>	Troy Corporation
<b>Adresse til produsent</b>	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Amerikas forente stater (USA)
<b>Adresse til produsentsted</b>	One Avenue L07105 Newark, New Jersey Amerikas forente stater (USA)

<b>Aktivt stoff</b>	39 - 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
<b>Navn på produsent</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Adresse til produsent</b>	Uiverlaan 12 E3145 XN Maassluis Nederland
<b>Adresse til produsentsted</b>	Industriepark 23 56593 Horhausen Tyskland

## 2. Produktets sammensetning og formulering

### 2.1. Kvalitativ og kvantitativ informasjon om sammensetning av biocidproduktet

Vanlig navn	IUPAC-navn	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)		Aktivt stoff	55406-53-6	259-627-5	0,6
BIT	1,2-benzisothiazolin-3-one	Ikke-aktivt stoff	2634-33-5	220-120-9	0,029545

MIT	2-methyl-2h-isothiazol-3-one	Ikke-aktivt stoff	2682-20-4	220-239-6	0
Formaldehyde	Formaldehyde	Ikke-aktivt stoff	50-00-0	200-001-8	0
DPM	dipropylenglycol methyl ether	Ikke-aktivt stoff	34590-94-8	252-104-2	0,144
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Ikke-aktivt stoff	112-34-5	203-961-6	2
Bytyl diglycol/butyloxitol	2-butoxyethanol	Ikke-aktivt stoff	111-76-2	203-905-0	0,36

## 2.2. Formuleringstype

AL - Enhver annen væske

## 3. Fare- og sikkerhetssetninger

### Faresetninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 3-iodo-2-propynyl-butyl-karbamat, 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT) og 2-metyl-2h-isotiazol-3-en (MIT). Kan gi en allergisk reaksjon.

### Sikkerhetssetninger

Unngå utslipp til miljøet.

Innhold til farlig avfall

beholder leveres til farlig avfall

## 4. Godkjent bruk

### 4.1 Beskrivelse av bruken

#### Bruk 1 - Bruk nr. 2.1 Industriell – Automatisk sprøyting

### Produkttype

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

### Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Trebeskyttelse for forebyggende beskyttelse mot sopp som gir misfarget treverk.

**Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)**

Vitenskapelig navn: Aureobasidium pullulans spp.  
Vanlig navn: Sopp som misfarger treverk (Blåvedsopp)  
Utviklingsstadium: Hyfer

Vitenskapelig navn: Sydowia pithyophilia  
Vanlig navn: Sopp som misfarger treverk (Blåvedsopp)  
Utviklingsstadium: Hyfer

**Bruksområde**

Innendørs

Bruksklasse 2  
Bruksklasse 3

**Bruksmåte**

Metode: Automatisk sprøyting  
Detaljert beskrivelse:  
Automatisk sprøyting er en påføringsmetode der materialet atomiseres i ulike typer automatisk påførings-/sprøyteutstyr.  
Lakkeringsanlegget vil være utstyrt med automatiske sprøytepestoler, rotasjonsplater eller rotasjonsklokker, og sprøyteprosessen vil typisk finne sted i et lukket kammer.

**Bruksmengde og hyppighet**

Dosering: 150–200 g/m<sup>2</sup>  
Fortynning (%): 100  
Antall og tidspunkt for behandling:  
Total mengde som skal påføres er 150–200 g/m<sup>2</sup>. Riktig behandling oppnås med 1–2 påføringer.

**Brukerkategori(er)**

Industriell

**Pakningstørrelse og emballasje**

20 l metallkanne (innvendig belagt metallplate)  
120 liter HDPE-tønne (plast)  
1000 liter HDPE IPC (plast)

**4.1.1 Bruksanvisning**

Se avsnitt 5.1

**4.1.2 Beskyttelsestiltak**

Bruk beskyttende kjemikaliebestandige hansker under produkt håndteringsfasen (hanskemateriale skal spesifiseres av godkjenningssinnhaveren i produktinformasjonen).  
Bruk h eldekkende verneklær (minst type 6, EN 13034).  
Nylig behandlet trevirke skal lagres etter behandling under tak eller på ugjennomtrengelig hardt underlag, eller begge deler, for å hindre direkte søl til jord, avløp eller vann. Eventuelle tap av produktet skal samles opp for gjenbruk eller kassering.  
Se avsnitt 5.2 for ytterligere generelle risikoreduserende tiltak.

#### 4.1.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se avsnitt 5.3

#### 4.1.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se avsnitt 5.4

#### 4.1.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se avsnitt 5.5

### 4.2 Beskrivelse av bruken

#### Bruk 2 - Bruk nr. 2.2 Industriell – Profesjonell – Manuell sprøyting

##### Produkttype

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

##### Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Trebeskyttelse for forebyggende beskyttelse mot sopp som gir misfarget tre

##### Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Aureobasidium pullulans spp.  
Vanlig navn: Sopp som misfarger treverk (Blåvedsopp)  
Utviklingsstadium: Sporer og sporeproduserende strukturer

Vitenskapelig navn: Sydowia pithyophila  
Vanlig navn: Sopp som misfarger treverk (Blåvedsopp)  
Utviklingsstadium: Sporer og sporeproduserende strukturer

<b>Bruksområde</b>	Innendørs  Bruksklasse 2 Bruksklasse 3
<b>Bruksmåte</b>	Metode: Åpent system: sprøytebehandling Detaljert beskrivelse: Påføringsmetode der materialet finatomiseres i ulike typer påførings-/sprøyteutstyr, f.eks. en sprøytepipette.
<b>Bruksmengde og hyppighet</b>	Dosering: 150–200 g/m <sup>2</sup> Fortynning (%): 100 Antall og tidspunkt for behandling: Total mengde som skal påføres er 150–200 g/m <sup>2</sup> . Riktig behandling oppnås med 1–2 påføringer.
<b>Brukerkategori(er)</b>	Industriell
<b>Pakningstørrelse og emballasje</b>	20 l metallkanne (innvendig belagt metallplate)  120 liter HDPE-tønne (plast) 1000 liter HDPE IPC (plast)

#### 4.2.1 Bruksanvisning

Se avsnitt 5.1

#### 4.2.2 Beskyttelsestiltak

Bruk beskyttende kjemikaliebestandige hansker under produkthåndteringsfasen (hanskemateriale skal spesifiseres av godkjenningssinnehaveren i produktinformasjonen). Hansker skal ikke gjenbrukes. Bruk nye hansker ved begynnelsen av hver arbeidsperiode eller minst annenhver time.

Heldekkende verneklær (minst type 4, EN 14605) som er ugjennomtrengelig for biocidproduktet, skal brukes (verneklærmateriale skal spesifiseres av innehaveren av autorisasjonen i produktinformasjonen).

Bruk av åndedrettsvern (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 10 er obligatorisk. Det kreves minst en batteridrevet pustemaske med hjelm/hette/maske (TH1/TM1), eller en halv-/helmaske med kombinasjonsfilter gass/P2 (filtertype (kodebokstav, farge) som spesifiseres av autorisasjonssinnehaveren i produktinformasjonen).

Maksimal brukstid per dag og bruker kan ikke overstige 4 timer.



Nylig behandlet trevirke skal lagres etter behandling under tak eller på ugjennomtrengelig hardt underlag, eller begge deler, for å hindre direkte søl til jord, avløp eller vann. Eventuelle tap av produktet skal samles opp for gjenbruk eller kassering.

Se avsnitt 5.2 for ytterligere generelle risikoreducerende tiltak.

#### 4.2.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se avsnitt 5.3

#### 4.2.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se avsnitt 5.4

#### 4.2.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se avsnitt 5.5

### 4.3 Beskrivelse av bruken

#### Bruk 3 - Bruk nr. 2.3 Profesjonell – Manuell børste/rull/pute

##### Produkttype

PT08 - Treimpregneringsmidler (konservering)

##### Hvis relevant, en nøyaktig beskrivelse av den godkjente bruken

Trebeskyttelse for forebyggende beskyttelse mot sopp som gir misfarget tre

##### Målorganisme(r) (inkludert utviklingsstadium)

Vitenskapelig navn: Aureobasidium pullulans spp.  
Vanlig navn: Sopp som misfarger treverk (Blåvedsopp)  
Utviklingsstadium: Hyfer

Vitenskapelig navn: Sydowia pithyophilia  
Vanlig navn: Sopp som misfarger treverk (Blåvedsopp)  
Utviklingsstadium: Hyfer

##### Bruksområde

Utendørs

Bruksklasse 2  
Bruksklasse 3

<b>Bruksmåte</b>	Metode: Manuell børste/rull/pute Detaljert beskrivelse: Manuell påføring med børste/rull eller pute.
<b>Bruksmengde og hyppighet</b>	Dosering: 150–200 g/m <sup>2</sup> Fortynning (%): 100 Antall og tidspunkt for behandling: Total mengde som skal påføres er 150–200 g/m <sup>2</sup> . Riktig behandling oppnås med 1–2 påføringer.
<b>Brukerkategori(er)</b>	Utdannet profesjonell  Profesjonell
<b>Pakningstørrelse og emballasje</b>	10 l metallkanne (innvendig belagt metallplate) 20 l metallkanne (innvendig belagt metallplate)

#### 4.3.1 Bruksanvisning

Se avsnitt 5.1

#### 4.3.2 Beskyttelsestiltak

Dekk til bakken under påføring og samle opp eventuelt søl.  
Se avsnitt 5.2 for ytterligere generelle risikoreducerende tiltak.

[Empty box]

### 4.3.3 Hvis spesielt for denne bruken, må en nøyaktig beskrivelse av direkte eller indirekte effekter, førstehjelpstiltak og tiltak for å beskytte miljøet angis

Se avsnitt 5.3

### 4.3.4 Hvis spesielt for denne bruken, angi sikker avfallshåndtering av produktet og dets emballasje

Se avsnitt 5.4

### 4.3.5 Hvis spesielt for denne bruken, beskriv betingelser for lagring og produktets holdbarhet under normale forhold

Se avsnitt 5.5

## 5. Generell beskrivelse av bruk

### 5.1. Bruksanvisning

Vannholdig, dekkende treimpregnering utviklet for overflatisk påføring.

Produktet beskytter treoverflaten og det behandlede området mot sopp som misfarger tre, og tilfredsstillende ytelseskravene i EN 599.1 for blåved og for bruksklasse 2 og 3.1 når det brukes på tre som er minimum "moderat til lett holdbar mot sopp" i henhold til EN 350:2016: Holdbarhetsklasse DC3-4.

Total mengde som skal påføres er 150–200 g/m<sup>2</sup>. Riktig behandling oppnås med 1–2 påføringer. Et toppstrøk påføres behandlet trevirke. Toppstrøket må ikke være et trebeskyttelsesmiddel eller behandles med et filmbeskyttelsesmiddel. Toppstrøket må vedlikeholdes.

Siden faktisk absorpsjon er avhengig av tresorten, trevirket og overflatekvaliteten, kan det i praksis og bør kontrolleres med egnede midler.

Tørketid ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet:

Berøringstør: 2–3 timer

Tørketid før sliping/neste strøk: 3–4 timer

Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å fremskynde tørking. Tørketidene er omtrentlige og kan variere i henhold til trekvalitet, temperatur, luftfuktighet og ventilasjon.

Rengjøring: Utstyret rengjøres med vann.

## 5.2. Tiltak for å beskytte mennesker og miljø

Hold barn og husdyr borte fra behandlet treverk under påføring og tørking.  
Må ikke brukes på tre som kan komme i direkte kontakt med matvarer/fôr eller husdyr.

Det biocide produktet skal ikke brukes til behandling av tre som er ment for kontakt med mat, fôr eller husdyr.

## 5.3. Eventuelle bivirkninger og førstehjelpstiltak

VED INHALERING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller en lege hvis symptomene oppstår  
VED SVELGING: Skyll munnen. Gi noe å drikke hvis den eksponerte personen kan svelge. IKKE fremkall brekninger. Ring til GIFTINFORMASJONEN eller en lege.  
VED HUDKONTAKT: Vask huden med såpe og vann. Hvis symptomene oppstår, kontakt GIFTINFORMASJONEN eller en lege.  
HVIS I ØYNENE: Hvis det oppstår symptomer, skyll med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt lar seg gjøre. Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller lege.

Tlf. GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00

## 5.4. Avfallshåndtering

Etter endt behandling skal ubrukt produkt og emballasje kasseres i samsvar med lokale krav.

## 5.5. Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares på et kjølig, tørt sted i godt lukkede beholdere, under 20 °C. Beskyttes mot direkte sollys.

Holdbarhet: 9 måneder i originalbeholdere.

## 6. Annen informasjon

Versjon 1: 15/11-2021