

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Aqua HSL-35/m

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2019-0046-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0020575-0003

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	4
5.1. Gebruiksvoorschrift	4
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
6. Overige informatie	5

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Aqua HSL-35-m

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Remmers GmbH
Adres	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Duitsland
Toelatingsnummer	BE2019-0046-00-00 1-2

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0020575-0003

Toelatingsdatum

23/07/2015

Vervaldatum

30/10/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Remmers GmbH

Adres van de fabrikant

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

Productielocatie

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12E 3145 XM Maassluis Nederland
Productielocatie	One Avenue L NJ, 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,63

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 3-Iodo-2-propynylbutylcarbamate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Voorkom lozing in het milieu. naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Preventieve bescherming tegen schimmels die blauwe vlekken veroorzaken - DIY

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Product dat door het grote publiek wordt gebruikt. Product Handelsnaam: Aqua HSL-35-m
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: Blauwschimmel Ontwikkelingsstadia: Hyphae
Toepassingsgebied	Buiten Buitensporige blauwe vlekschimmels in UC 2- en 3-situaties.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Open systeem: borstelen Gedetailleerde beschrijving: Twee lagen aanbrengen.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 197-216 ml/m ² Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: Eén laag. Droogtijd: 4 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen).
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel) Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Bussen (gecoat), 0,75 L, 2,5 L, 5 L

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Toepassingsgebied: buiten – klasse 2 en 3

Kwasten: restanten van oude coatings en verflagen verwijderen alsmede bast en schors. De beits voor gebruik goed roeren en met een zachte kwast, geschikt voor beitsen, in houtnerfrichting aanbrengen. Een tweede laag na een droogtijd van 2 – 3 uur aanbrengen.

Algemeen: toelaatbare houtvochtigheid voor maathoudende houten bouwdeelen 13 +/- 2% en max. 18% voor beperkt maathoudende en niet maathoudende houten bouwdeelen. De ondergrond moet stof-, olie- en vetvrij zijn. Het product is verwerkingsklaar en moet onverdund worden aangebracht. Verwerkingstemperatuur 10 – 30°C (omgevings- en ondergrondtemperatuur). Verpakking na

gebruik goed sluiten en de inhoud zo snel mogelijk verwerken.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet aanbrengen op hout dat in contact kan komen met voedsel, voer, dranken en vee.
Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik met contact met voedsel, veevoer of vee.
Aqua HSL-35-m mag niet worden gebruikt op houten oppervlakken in de buurt van oppervlaktewater. Verder moet de grond worden afgedekt tijdens in-situ behandeling.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Aqua HSL-35-m

Toepassingsgebied: buiten – klasse 2 en 3

Het biocide is niet bedoeld of verkocht voor de behandeling van overdekte woonruimtes, met uitzondering van voorbehandelde raamkozijnen en voorbehandelde buitendeuren.

Kwasten: restanten van oude coatings en verflagen verwijderen alsmede bast en schors. De beits voor gebruik goed roeren en met een zachte kwast, geschikt voor beitsen, in houtnerfrichting aanbrengen. Een tweede laag na een droogtijd van 2 – 3 uur aanbrengen.

Algemeen: toelaatbare houtvochtigheid voor maathoudende houten bouwdelen 13 +/- 2% en max. 18% voor beperkt maathoudende en niet maathoudende houten bouwdelen. De ondergrond moet stof-, olie- en vetvrij zijn. Het product is verwerkingsklaar en moet onverdund worden aangebracht. Verwerkingstemperatuur 10 – 30°C (omgevings- en ondergrondtemperatuur). Verpakking na gebruik goed sluiten en de inhoud zo snel mogelijk verwerken.

Droogtijd: 4 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen). Reinig gereedschap direct na gebruik met een verdunner. Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen. Vermijd de vorming van aërosolen. Open en behandel voorzichtig.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Aqua HSL-35-m

Aqua HSL-35-m mag niet worden gebruikt op houten oppervlakken in de buurt van oppervlaktewater. Verder moet de grond worden afgedekt tijdens in-situ behandeling.

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Vermijd de vorming van aerosols. Open en behandel de container voorzichtig.

Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u met chemicaliën werkt. Verwijder vuile, verzadigde kleding onmiddellijk. Blijf uit de buurt van voedsel, dranken en diervoeding. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Gebruik huidbeschermingscrème voor preventieve huidbescherming. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Vermijd contact met ogen en huid. Gassen / dampen / aerosolen niet inademen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat ze zijn gedroogd. Niet gebruiken op hout dat in direct contact komt met voedsel en voeder. Niet aanbrengen in de buurt van oppervlaktewaterlichamen of in de buurt van waterbeschermingszones. Tijdens in-situ toepassing op hout en terwijl oppervlakken drogen, goed opletten dat het product niet in contact komt met de grond/aardbodem. Alle verliezen van het product moeten worden opgevangen (door de grond te bedekken) en op een veilige manier worden afgevoerd.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Aqua HSL-35-m

Eerste hulpmaatregelen:

Algemene informatie: in geval van klachten of bij twijfel, een arts raadplegen.

Eerste hulpmaatregelen: Na inademing: In de frisse lucht brengen. Indien nodig kunstmatige ademhaling toepassen en de betrokkene warm houden. Bij aanhoudende klachten, een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid de persoon in een stabiele zijligging houden, ook bij transport. Bij contact met de huid: Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoeien. Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: De ogen meerdere minuten met geopende oogleden met stromend water spoelen en een arts raadplegen.

Na inslikken: mond spoelen en veel water drinken. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Indien de betrokkene bij bewust zijn is, water geven.

Om huidirritatie te voorkomen, huidcrème gebruiken.

Noodmaatregelen om de omgeving te beschermen: niet in grond en bodem laten komen. Indien er wordt gemorst met overvloedig water verdunnen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Aqua HSL-35-m

Aanbeveling: niet samen met huisvuil afvoeren. Het product niet in het riool lozen. Afvoeren volgens de plaatselijk geldende voorschriften. De gegeven afvalcodes zijn aanbevelingen gebaseerd op beoogd gebruik van het product. Vanwege de speciale gebruiksvoorwaarden en afvalverwijdering, kunnen andere codes van toepassing zijn onder andere omstandigheden.

Europese afvalstoffenlijst:

08 01 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

Niet gereinigde verpakking: Aanbeveling: Alleen volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Grote productrestanten moeten volgens de plaatselijk geldende voorschriften worden afgevoerd. Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, indien nodig met schoonmaakmiddel.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Aqua HSL-35-m

Koel, droog en vorstvrij bewaren in goed afgesloten originele verpakking. Verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.

Beschermen tegen hitte en direct zonlicht. Tegen vorst beschermen. Houdbaarheid: 12 maand.

Verpakking na gebruik goed sluiten.

6. Overige informatie

De P-zinnen zoals weergegeven op deze samenvatting van de productkenmerken, bevatten enkele fouten die niet aangepast kunnen worden. De correcte weergave is de volgende: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

