

Bilaga 2 med ytterligare villkor till beslut den 2012-06-21 för produkten Gori 605 (reg nr 4786)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

Förpackningskrav	–
------------------	---

De riskbegränsande åtgärder som antagits framgår av riskbedömningen av produkten. Dessa åtgärder eller motsvarande ska tydligt framgå av märkningen och eventuellt säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

Villkor för användning

Följande information ska framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten enligt 35§ 5 kap. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer:

- Behandlat trä ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen behöver underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Användningsklass virke ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 2 och 3	doppning vakuüm-impregnering	100 %	0,33 vikt-% 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, 0,33 vikt-% propikonazol och 0,33 vikt-% tebukonazol	doppning: 90-100 ml/m ² vakuüm-impregnering: 28-31 liter/m ³

1) enligt standard SS-EN 335-1:2006