

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: AQUAPRIMER 2907-63 TS 14872 GREY

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Loa number: EE-0027289-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0027289-0017

Sisukord

| | |
|--|----|
| Haldusteave | 1 |
| 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused | 1 |
| 1.2. Loaomanik | 1 |
| 1.3. Biotsiidide tootja(d) | 1 |
| 1.4. Toimeaine(te) tootja(d) | 1 |
| 2. Toote koostis ja olek | 2 |
| 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed | 2 |
| 2.2. Oleku kirjeldus | 2 |
| 3. Ohu- ja hoiatuslaused | 3 |
| 4. Lubatud kasutusala(d) | 3 |
| 5. Üldised kasutamisingimused | 9 |
| 5.1. Kasutusjuhendid | 9 |
| 5.2. Riskivähendamismeetmed | 9 |
| 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras | 9 |
| 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks | 10 |
| 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes | 10 |
| 6. Muu teave | 10 |

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

| |
|----------------------------------|
| AQUAPRIMER 2907-63 TS 14872 GREY |
|----------------------------------|

1.2. Loaomanik

| | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Loaomaniku nimi ja aadress | Nimi | Teknos A/S |
| | Aadress | Industrivej 19 6580 Vamdrup Taani |
| Loa number | EE-0027289-0000 1-2 | |

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber

| |
|-----------------|
| EE-0027289-0017 |
|-----------------|

Loa andmise kuupäev

| |
|------------|
| 04/11/2021 |
|------------|

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

| |
|------------|
| 20/10/2031 |
|------------|

1.3. Biotsiidide tootja(d)

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

| | |
|-------------------------------|--|
| Toimeaine | 39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC) |
| Tootja nimi | Troy Corporation |
| Tootja aadress | 8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Ühendriigid |
| Tootmiskohtade asukoht | One Avenue L07105 Newark, New Jersey Ühendriigid |
| Toimeaine | 39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC) |
| Tootja nimi | Troy Chemical Europe BV |
| Tootja aadress | Uiverlaan 12 E3145 XN Maassluis Holland |
| Tootmiskohtade asukoht | Industriepark 23 56593 Horhausen Saksamaa |

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

| Tavanimetus | IUPAC nimetus | Funktsioon | CAS number | EÜ number | Sisaldus (%) |
|--|-------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC) | | Toimeaine | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,599794 |
| BIT | 1,2-benzisothiazolin-3-one | Mittetoimeaine | 2634-33-5 | 220-120-9 | 0,02953085 |
| MIT | 2-methyl-2h-isothiazol-3-one | Mittetoimeaine | 2682-20-4 | 220-239-6 | 0,0000068 |
| Formaldehyde | Formaldehyde | Mittetoimeaine | 50-00-0 | 200-001-8 | 0 |
| DPM | dipropylenglycol methyl ether | Mittetoimeaine | 34590-94-8 | 252-104-2 | 0,144 |
| Butyldiglycol | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Mittetoimeaine | 112-34-5 | 203-961-6 | 1,998 |
| Bytyl diglycol/butyloxitol | 2-butoxyethanol | Mittetoimeaine | 111-76-2 | 203-905-0 | 0,36 |

2.2. Oleku kirjeldus

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Sisaldab 3-jodo-2-propüünüülbutüülkarbamaati, 1,2-bensisotiasool-3-ooni (BIT) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (MIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hoiatuslaused

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu kõrvaldada ohtliku jäätmena.

Mahuti kõrvaldada ohtliku jäätmena.

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Kasutamine # 2.1 – Tööstuslik –automaatne pihustamine

Tooteliik

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Puidukaitsevahend ennetavaks kaitseks puidu värvust muutvate seente eest.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Aureobasidium pullulans spp.
Tavanimetus: Blue stain fungi
Arengustaadium: Seeneiidistik

Teaduslik nimetus: Sydowia Pithyophilia
Tavanimetus: Blue stain fungi
Arengustaadium: Seeneiidistik

Kasutuskoht

Sisetingimustes

Kasutusklass 2

Kasutusklass 3

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Automaatne pihustamine

Üksikasjalik kirjeldus:

Pealekandmismeetod, mille puhul pihustatakse materjal pealekandmis- /pihustusseadmetes peenteks piiskadeks.

Katmisrajatises võivad olla manuaalsed või automaatsed pihustid, pöörlemiskettad või -kellad ning pihustamisprotsess leiab tavaliselt aset suletud ruumis.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 150–200 g/m²
Lahjendus (%): 100
Kasutamise arv ja ajastus:
Kogu pealekantav kogus on 150–200 g/m². See saavutatakse 1-2 pealekandmisega.

Kasutajarühm(ad)

Tööstuslik

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

20 l metallpurk (seestpoolt kaetud plekkplaat)
120 liitrit HDPE-vaat (plast)
1000 l HDPE IPC (plast)

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadake jaotist 5.1

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).
Kanda kaitseülikonda (vähemalt 6, EN 13034).
Värskelt töödeldud puitu tuleb pärast töötlemist ladustada varikatuse all või läbitungimatul kõval alusel, või mõlemat, et vältida otsest kadu pinnasesse, kanalisatsiooni või vette. Toote kõik kaod tuleb korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks kokku koguda.
Täiendavaid üldiseid riskide vähendamise meetmeid vt jaotisest 5.2.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt jaotist 5.3

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt jaotist 5.4

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt jaotist

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Kasutamine # 2.2 – Tööstuslik – professionaalne – käsitsi pihustamine

| | |
|---|--|
| Tooteliik | Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) |
| Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus | Puidukaitsevahend ennetavaks kaitseks puidu värvust muutvate seente eest |
| Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) | Teaduslik nimetus: Aureobasidium pullulans spp. Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Eosed ja eoseid tekitavad struktuurid Teaduslik nimetus: Sydowia Pithyophilia Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Eosed ja eoseid tekitavad struktuurid |
| Kasutuskoh | Sisetingimustes Kasutusklass 2 Kasutusklass 3 |
| Kasutusmeetod(id) | Meetod: Avatud süsteem: pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Pealekandmise meetod, mille puhul pihustatakse materjal pealekandmis-/pihustusseadmetes, näiteks pihustiga, peenteks piiskadeks. |
| Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus | Kasutusmäär: 150–200 g/m ² Lahjendus (%): 100 Kasutamise arv ja ajastus: Kogu pealekantav kogus on 150–200 g/m ² . See saavutatakse 1-2 pealekandmisega. |
| Kasutajarühm(ad) | Tööstuslik |
| Pakendi suurused ja pakendimaterjal | 20 l metallpurk (seestpoolt kaetud plekkplaat) |

120 liitrit HDPE-vaat (plast)
1000 l HDPE IPC (plast)

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadake jaotist 5.1

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos). Ärge kasutage kindaid korduvalt. Võtke iga töökorra alguses või vähemalt iga 2 tunni järel uued kindad.

Kanda kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605), millest biotsiid läbi ei tungi, (kaitseülikonna materjali täpsustab müügiloo omanik tooteteabes).

Kohustuslik on kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga/kapuutsiga/maskiga (TH1/TM1) või pool-/täismask kombineeritud gaasifiltriga/filtriga P2 (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos).

Maksimaalne pealekandmise aeg päeva ja kasutaja kohta ei tohi ületada 4 tunnist kasutusaega.

Värskelt töödeldud puitu tuleb pärast töötlemist ladustada varikatuse all või läbitungimatul kõval alusel, või mõlemat, et vältida otsest kadu pinnasesse, kanalisatsiooni või vette. Toote kõik kaod tuleb korduskasutamiseks või kõrvaldamiseks kokku koguda.

Täiendavaid üldiseid riskide vähendamise meetmeid vt jaotisest 5.2.

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt jaotist 5.3

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt jaotist 5.4

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt jaotist 5.5

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Kasutamine # 2.3 Professionaalne – Manuaalne pintsel/rull/padi

| | |
|---|--|
| Tooteliik | Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) |
| Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus | Puidukaitsevahend ennetavaks kaitseks puidu värvust muutvate seente eest |
| Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) | Teaduslik nimetus: Aureobasidium pullulans spp. Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Seeneiidistik Teaduslik nimetus: Sydowia Pithyophilia Tavanimetus: Blue stain fungi Arengustaadium: Seeneiidistik |
| Kasutuskoh | Välistingimustes Kasutusklass 2 Kasutusklass 3 |
| Kasutusmeetod(id) | Meetod: Manuaalne pintsel/rull/padi Üksikasjalik kirjeldus: Käsitsi pealekandmine pintsli/rulli või padjaga. |
| Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus | Kasutusmäär: 150–200 g/m ² Lahjendus (%): 100 Kasutamise arv ja ajastus: Kogu pealekantav kogus on 150–200 g/m ² . See saavutatakse 1-2 pealekandmisega. |
| Kasutajarühm(ad) | Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja |
| Pakendi suurused ja pakendimaterjal | 10 l metallpurk (seestpoolt kaetud plekkplaat) 20 l metallpurk (seestpoolt kaetud plekkplaat) |



4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadake jaotist 5.1

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Katke maapind pealekandmise ajaks kinni ja koguge mahavalgunud vedelik kokku.

Täiendavaid üldiseid riskide vähendamise meetmeid vt jaotisest 5.2.

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt jaotist 5.3

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt jaotist 5.4

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

5. Üldised kasutamishühid

5.1. Kasutusjuhendid

Veepõhine läbipaistmatu puidukaitsevahend, mis on mõeldud pindade katmiseks.

Toode kaitseb puidu pinda ja töödeldud ala puidu värvust muutvate seente eest ja vastab standardi EN 599.1 sinimädaniku ja kasutusklasside 2 ja 3.1 nõuetele, kui see kantakse puidule, mis on vastavalt standardile EN 350:2016 minimaalselt „suhteliselt vastupidav puitu lagundavatele seentele“. Vastupidavusklass DC3-4.

Kogu pealekantav kogus on 150–200 g/m². See saavutatakse 1-2 pealekandmisega. Töödeldud puidule tuleb kanda pealiskihti. Pealiskihti ei tohi olla puidukaitsevahend ega olla töödeldud kilekaitsevahendiga. Pealiskihti tuleb hooldada.

Kuna tegelik imendumine sõltub puidu liigist ning puidu ja pinna kvaliteedist, võiks ja peaks seda praktikas sobivate vahenditega kontrollima.

Kuivamisajad temperatuuril 20 °C ja 50 % suhtelise niiskuse juures:

Kuiv käsitemiseks: 2–3 tundi

Kuiv lihvimiseks / korduvaks pealekandmiseks: 3–4 tundi

Kuivamisajaga saab vähendada eriliste sundkuivatussüsteemide kasutamisega. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest ja ventilatsioonist.

Puhastamine: Seadmeid pestakse veega.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Hoidke lapsed ja lemmikloomad pealekandmise ja kuivamise ajal töödeldud puidust eemal.

Mitte kasutada puidul, mis võib otseselt kokku puutuda toiduainete, sööda ja kariloomadega.

Biotsiidset toodet ei tohi kasutada puidu töötlemiseks, mis on ette nähtud kokkupuutumiseks toidu, sööda või kariloomadega.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

SISSEHINGAMISEL: Sümptomite ilmnemisel helistage Terviseameti MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile
ALLANEELAMISE KORRAL: Loputage suud. Kui kannatanud suudab neelata, andke talle midagi juua. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistage Terviseameti MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.
NAHALE SATTUMISEL: Peske nahka vee ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel helistage Terviseameti MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel loputage veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Helistage MÜRGIKESKUSESSE või arstile.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Pärast kasutamise lõppu kõrvaldage kasutamata toode ja pakendid vastavalt kohalikele nõuetele.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida jahedas ja kuivas kohas hästi suletud anumates temperatuuril alla 20 °C. Kaitske otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: 9 kuud originaalanumates.

6. Muu teave