



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)**

Išduotas 2023 m. lapkričio 13 d., galioja iki 2025 m. spalio 30 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Staffanstorpvägen 50, 20517 Malmö, Švedija.

Biocidinio produkto tipas

8 produktų tipas. Medienos konservantai.

Biocidinio produkto pavadinimas

Aqua Combi WA D20

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Staffanstorpvägen 50, 20517 Malmö, Švedija.

Veikliosios medžiagos pavadinimas, CAS ir EB numeris

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-08PAP234426.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal biocidinio produkto (Nr. 825-8) charakteristikų santrauką (DK-0001450-0000).

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Aqua Combi WA D20

8 produkto tipas – Medienos konservantai (konservantai)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)

R4BP objekto numeris:
LT-0031865-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Aqua Combi WA D20
----------------------	-------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
	Adresas	Staffanstorpvägen 50, 20517 Malmö, Švedija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0031865-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2023-11-13	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-10-30	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Gamintojo adresas	Staffanstorpvägen 50, 20517 Malmö, Švedija
Gamybos vieta	Staffanstorpvägen 50, 20517 Malmö, Švedija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	TROY Chemical Corporation
Gamintojo adresas	One Avenue L, NJ 07105 Newark, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	12 e Uiverlaan, 3145 Maassluis, Nyderlandai

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,295
Forberedelse izotiazolinonas		Kita sudedamoji dalis			0,097
2-butoksietanolis		Kita sudedamoji dalis	111-76-2	203-905-0	1,9

2.2. Formuliacijos tipas

Vandens pagrindo gruntas

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Paruoštas naudojimui medienos impregnavimo gruntas

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Visai lauko medienai, kuri neturi tiesioginio sąlyčio su gruntu ar paviršiniu vandeniu ir nėra nuolat apkraunama, pavyzdžiui, fasadams, langams (vidinėms ir išorinėms dalims), stoginėms, langinėms ir balkonų turėklams. Neskirtas naudoti patalpose.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Aureobasidium pullulans spp.</i> Bendrinis pavadinimas: Medienos spalvą keičiantis grybas Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	lauko
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Automatinis purškimas Išsamus aprašymas: Naudojamas automatiniam purškimui su tinkama įranga
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudoti 250-300 ml/m ² (308-370 g/m ²) 2 kartus Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Džiūvimo laikas yra 18-24 valandos (20 °C / 55% santykinė drėgmė).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji Pramonės
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Metalinė dėžutė, Metalas: , 20L Statinė, Plastiką: HDPE, 120L IBC (tarpinis birių krovinių konteineris), plastiką: HDPE, 1000L

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Mediniai paviršiai prieš apdorojimą turi būti švarūs ir sausi. Gaminio tvarkymas, kaip ir naudotos medienos džiovinimas, turi būti atliekami eilėmis, su gera ventiliacija. Apdorotą medieną laikykite po stogu arba kitu būdu, apsaugotu nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Venkite įkvėpti gipso dulkių. Gruntinė pieva paruošta naudojimui. Produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Taikyti purškiant. Po naudojimo uždarykite talpyklą. Apdoravimo temperatūra yra 20-25 °C. Džiūvimo laikas yra 18-24 valandos (20 °C / 55% santykinė oro drėgmė).

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius / veido skydelį.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių dirbant su medienos impregnavimo priemonėmis.

Patekus ant odos: Nusivilkti visus užterštus drabužius ir kruopščiai nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei pasireiškia simptomai, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Neskatinėti vėmimo, nebent medicinos personalas duos specialių nurodymų tai daryti. Jei žmogus vemia, galvą reikia laikyti taip žemai, kad vėmalai nepatektų į plaučius. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus: Išnešti paveiktą asmenį į gryną orą. Laikykite žmogų šiltai ir ramiai. Atlikite dirbtinį kvėpavimą, jei kvėpavimas netolygus arba trukdomas. Kreipkitės į gydytoją, jei simptomai yra sunkūs arba ilgalaikiai. Sąmonės netekusį asmenį reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį ir nedelsiant iškviesti gydytoją.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Europos atliekų sąrašas (EAL): 03 02 05: Kitos medienos impregnavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Produktą laikykite uždarytoje originalioje taroje maždaug 15-25 °C temperatūroje. Kambario temperatūroje produktas išlieka stabilus 2 metus

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Mediniai paviršiai prieš apdorojimą turi būti švarūs ir sausi. Produkto tvarkymas, taip pat apdorotos medienos džiovinimas turi vykti vietose su gera ventiliacija. Naujai apdorotą medieną laikykite po stogu ar kitaip apsaugotą nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Venkite įkvėpti gipso dulkių. Gruntas paruoštas naudojimui. Produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Taikyti purškiant. Po naudojimo uždarykite talpyklą. Apdoravimo temperatūra 20-25 °C. Džiūvimo laikas yra 18 - 24 valandos (20 °C / 55% santykinė oro drėgmė.).

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir apsauginius akinius / veido skydelį.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Reikia laikytis bendrųjų atsargumo priemonių dirbant su medienos impregnavimo priemonėmis.

Patekus ant odos: Nusivilkti visus užterštus drabužius ir kruopščiai nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jei taip atsitiktų, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Neskatinėti vėmimo, nebent medicinos personalas duos specialių nurodymų tai daryti. Jei žmogus meta aukštyn, galva turi būti laikoma taip žemai, kad vėmalai nepatektų į plaučius. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus: Išnešti paveiktą asmenį į gryną orą. Laikykite žmogų šiltai ir ramiai. Jei kvėpuojate, daryti dirbtinį kvėpavimą yra nelygus arba kliudytas. Kreipkitės į gydytoją, jei simptomai yra sunkūs arba ilgalaikiai. Sąmonės netekęs žmogus turi būti paguldytas į tvirtą gulėtį ant šono, todėl reikia nedelsiant kviesti gydytoją.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Europos atliekų sąrašas (EAL): 03 02 05: Kitos medienos impregnavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Produktą laikykite uždarytoje originalioje pakuotėje, maždaug 15-25 °C temperatūroje. Produktas yra stabilus 2 metus kambario temperatūroje.

6. **KITA INFORMACIJA**

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: ..., CAS Nr. ... , EB Nr. ..., %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (ml):

Liudijimas išduotas:

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-489(A-08PAP234426-23-258)