

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Desmila AFI

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027707-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027707-0030

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Desmila AFI
Hygienic I

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Brenntag GmbH
	Indirizz	Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027707-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027707-0030	
Data tal-awtorizzazzjoni	07/12/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil
Indirizz tal-manifattur	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana ISTATI Uniti
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Indirizz tal-manifattur	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
	Shamrockstraße 88 44623 Herne Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	64,7

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Meta SPC 2: XX - Ohrajn: Sprej bil-grillu Lest għall-Użu

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jjeħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Bieghed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjiġx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Evita li tibla' bin-nifs fwar.
Evita li tibla' bin-nifs sprej.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.
Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib jekk ma thossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': l-konsulta tabib.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Aħżen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali.
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża 1 – Sprej Likwidu – Diżinfekzjoni ta' ucuħ zġhar – Utent professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex mahsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji (li jinkludu Mikobatterji) isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar mhux porużi, materjali, tagħmir u għamara f'żoni privati, pubbliċi, tal-kura tas-saħħa u industrijali u f'żoni għal attivitajiet professjonali.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Għal dizinfazzjoni tal-ucuħ applika soluzzjoni tal-isprej lesta għall-użu (20 ml/m²) fuq l-ucuħ f'temperatura ambjentali. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata. Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar (minbarra fil-kura tas-saħħa): Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda F'żoni tal-kura tas-saħħa: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' 5 minuti</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<ul style="list-style-type: none"> • Flixkun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP)) • Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE)) • Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissigillaw (HD-PE)) • Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Applika l-prodott lesta għall-użu fuq il-wiċċ billi tisprejja. Ara li xxarrab l-ucuħ kompletament u stenna għal minuta (dizinfazzjoni generali tal-ucuħ) jew 5 minuti (ucuħ f'żoni tal-kura tas-saħħa)
- 2) Għall-użu f'temperatura ambjentali (2).
- 3) Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi kkonsiderata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:
L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-prodott huwa rakkomandat.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża 2 – Sprej Likwidu - Diżinfekzjoni ta' uċuħ zġhar li jagħmlu kuntatt mal-ikel – Utent professjonali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar mhux porużi fis-settur tal-ikel jew industrij tal-ipproċessar tal-ikel (inklużi birreriji, l-industrija tal-ħalib u l-industrija tal-laħam).</p> <p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Għal dizinfazzjoni tal-ucuħ applika soluzzjoni tal-isprej lesta għall-użu (20 ml/m²) fuq l-ucuħ f'temperatura ambjentali. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata. Dizinfazzjoni ta' ucuħ żgħar: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda Fil-Birreriji/ l-industrija tal-laħam: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' 5 minuti Fl-industrija tal-ħalib: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<ul style="list-style-type: none"> • Flixxun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP)) • Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE)) • Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissigillaw (HD-PE)) • Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Applika l-prodott lesta għall-użu fuq il-wiċċ billi tisprejja. Ara li xxarrab l-ucuħ kompletament u stenna tal-inqas għal minuta (dizinfazzjoni ġenerali tal-ucuħ), 5 minuti (dizinfazzjoni ta' ucuħ fil-birreriji jew l-industrija tal-laħam) jew tal-inqas 15-il minuta (dizinfazzjoni ta' ucuħ fl-industrija tal-ħalib).
- 2) Għall-użu f'temperatura ambjentali.
- 3) Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi kkonsiderata għal dizinfazzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniki u/jew organizzattivi: L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obligatorju.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- 1) Fawwad il-prodott qabel l-użu.
- 2) M'għandekx tapplika aktar minn 20 ml/m².
- 3) Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- 1) Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
- 2) Għal milli mill-ġdid għandu jintuża lembut.
- 3) Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.
- 4) Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
- 5) Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.
- 6) Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni.
- 7) Ipprova ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidhlu fi kmamar trattati.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

- 1) JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
- 2) JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tiegħu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- 1) Prodott: Ir-rimi flimkien mal-iskart normali mhux permess. Huwa mehtieg rimi speċjali skont ir-regolamenti lokali.
- 2) Thallix il-prodott jidhol fid-drejn.
- 3) Ikkuntattja s-servizzi tal-iskart.
- 4) Imballaġġ ikkontaminat: Żvojta kompletament l-imballaġġ ikkontaminat. Dan jista' jiġi riċiklat wara tindif bir-reqqa u xieraq. L-imballaġġ li ma jistax jtnaddaf irid jintrema fl-istess manjiera bhall-prodott.
- 5) Tahraqx, u tużax torċa tal-qtugħ, fuq it-tanbur vojta. Riskju ta' splużjoni.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- 1) Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.
- 2) Żomm frisk.
- 3) Żomm il-kontenitur magħluq sew.
- 4) Bieghed mis-shana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. Tpejjipx.
- 5) Ғajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.