



VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (11.1)11.2-A-08VAP601149-13-99

Išduotas 2013 m. rugsėjo 6 d., galioja iki 2018 m. rugsėjo 5 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup (Danija).

Biocidinio produkto tipas

8 produktų tipas. Medienos konservantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Teknol Aqua 1410-01.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup (Danija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5;

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolis), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo 2 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A08VAP601149.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. UK-2012-0483 pripažinimas.

Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas nepasibaigus galiojimo terminui, atsižvelgiant į Sąjungos patvirtinto veikliųjų medžiagų sąrašo nuostatas.

Direktoriaus pavaduotojas

Robertas Petraitis

A.V.

Liudijimą gavau

Neprofesionalus naudojimas: tepimas teptuku / voleliu (patalpoje ir lauke), purškimas (patalpoje ir lauke).

Naudojamas kiekis: 80 – 160 ml/m² medienos.

Teknol Aqua 1410-01 skirtas apsaugoti medieną nuo spalvą keičiančių grybelių, pvz. mėlynojo puvelio, pelėsio, taip pat prieš medieną ardančius grybelius; naikinti medienos sausojo puvinio sukėlėjus ir apsaugoti nuo jų.

Papildomos specialiosios sąlygos:

Apdorotos medienos negalima naudoti ten, kur ji liečiasi su žeme ir nuolat drėksta arba kur ją nuolat drėkina gėlas ar jūros vanduo.

Pramoniniu būdu medienos apdorojimo procesas turi būti ant vandeniui nepralaidaus pagrindo su apsauga nuo nutekėjimo. Kad būtų išvengta nutekėjimo į dirvožemį ar vandenį, turi būti įrengta teršalų surinkimo sistema (kad nuotekas būtų galima surinkti pakartotiniam panaudojimui ar tvarkymui).

Pramoniniu būdu apdorota mediena saugojimui turi būti uždengta su teršalų surinkimo / perdirbimo sistema arba ant vandeniui nepralaidaus pagrindo su apsauga nuo nutekėjimo su surinkimo / perdirbimo sistema (kad nuotekas būtų galima surinkti pakartotiniam panaudojimui ar tvarkymui).

Minimalus produkto kiekis 240 ml/m², t.y. 1 – 3 sluoksniai, arba bendras išdžiūvusios plėvelės storis ne mažesnis kaip 100 μm, (t.y. 1 – 3 sluoksniai).

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 18 mėnesių.

PRIVALOMA BIOCIDINIO PRODUKTO ŽENKLINIMO INFORMACIJA

Teknol Aqua 1410-01

Skystis. Medienos konservantas (8 produktų tipas).

Skirtas lauko ir virš žemės esantiems mediniams paviršiams impregnuoti ir apsaugoti nuo spalvos pasikeitimo ir grybelių poveikio. Skirtas naudoti pramonėje (automatizuotam mirkymui, purškimui, užliejimui ir rankiniam mirkymui), profesionaliesiems vartotojams (mirkymui, tepimui teptuku ar voleliu, purškimui (patalpoje ir lauke), įpurškimui (patalpoje)) ir neprofesionaliesiems vartotojams (tepat teptuku ar voleliu ir purškiant (patalpoje ir lauke)).

Teknol Aqua 1410-01 yra paruoštas naudoti bespalvis vandens pagrindo medienos konservantas.

Išorės medienai, kurios nesiliečia su žeme, apdoroti (pvz. langams ir durims).

Naudojant kartu su tinkama paviršiaus dengimo sistema produktas efektyviai apsaugo medieną nuo spalvos pasikeitimo ir grybelių poveikio.

Teknol Aqua 1410-01 negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Veikliosios medžiagos:

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolis), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4, 0,9 %;

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,3 %.

Sudėtyje yra propikonazolis ir IPBC. Gali sukelti alergiją.

Naudojimas: Teknol Aqua 1410-01 suteikia apsaugą medinėms konstrukcijoms, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).

Mediena turi būti švari, be dulkių ir purvo. Medienos drėgnumas turi būti apie 13 %, negali būti daugiau kaip 15 %. Prieš naudojimą produktą reikia gerai išmaišyti. Produkto naudoti 80–160 g/m². Dėl garavimo produktą reikia reguliariai praskiesti vandeniu. Praskiedimas apskaičiuojamas pagal kietųjų dalelių kiekio skystyje matavimus. Prašom susisiekti su mūsų konsultantu. Užtepimo metu santykinis oro drėgnumas turi būti apie 50 %. Aplinkos temperatūra: 18–22 °C.

Apdorotų medžiagų likučiai (įskaitant pjuvenas) ir panaudota produkto pakuotė turi būti tvarkomi pagal galiojančių teisės aktų nuostatus.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

Prieš naudojant perskaityti techninių duomenų lapą: Teknol Aqua 1410-01.

Džiūvimo laikas: išdžiūsta darbu: per 1–2 valandas esant 20 °C. Išdžiūsta pakartotiniam sluoksniui: per 2–3 valandas esant 20 °C.

Valymas: panaudotus įrankius plauti vandeniu.

Laikymas: sandėliuojamo produkto nešaldyti, laikyti gerai uždarytose talpose, didesnėje kaip 5 °C temperatūroje. Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 18 mėnesių. Laikyti saugioje vietoje.

Įspėjimas:

R52/53: Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. S23: Neįkvėpti garų/purslų. S61: Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Skaityti specialias instrukcijas saugos duomenų lape.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Apdorotos medienos negalima naudoti ten, kur ji liečiasi su žeme ir nuolat drėksta arba kur ją nuolat drėkina gėlas ar jūros vanduo.

Apdorojimas turi būti vykdomas uždaroje patalpoje ant kieto vandeniui nepralaidaus pagrindo su neleidžiančiais nutekėti borteliais ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų grioveliu). Šviežiai apdorota mediena turi būti laikoma neuždengta ant surinkimo sistemą (pvz. griovelį) turinčio sluoksnio arba ant kieto vandeniui nepralaidaus pagrindo su borteliais ir surinkimo sistema (pvz., grioveliu).

Pagal gamintojo instrukcijas, papildomas apdailos sluoksnis (minimalus bendras kiekis 240 ml/m² arba minimalus sausas 100 mikrometrų storio sluoksnis, gaunamas tepant 1–3 kartus) turi būti dedamas ant impregnavimo apdorotos medienos, kuri bus veikiamą atmosferos veiksnių. Dengiamasis sluoksnis turi būti dedamas prieš naudojant apdorotą medieną ten, kur ji bus veikiamą atmosferos veiksnių, arba jei ji bus naudojama nedelsiant ar jau pastatytuose statiniuose – prieš kontaktą su vandeniu (pvz., lietu). Papildomo paviršinio sluoksnio sudėtyje neturi būti triazolo fungicido.

Naudojant produktą ir tvarkant apdorotą medieną dėvėti tinkamus apsauginius drabužius (kombinezoną, pirštines, avalynę). Stengtis neištepti kombinezono.

Produktu ir jo panaudota tara neužteršti žemės ir stovinčio bei tekančio vandens telkinių. Prieš valgį ir po produkto naudojimo plauti rankas ir nepridengtą odą.

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas turi silpną anticholinesterazės poveikį. Nenaudoti produkto, jei gydytojas nurodė vengti darbo su anticholinesterazinėmis medžiagomis.

Mirkant ir džiovinant medieną naudoti apsaugines pirštines, batus ir tinkamus apsauginius drabužius.

Pirmosios pagalbos priemonės

Prarijus: gerti vandens arba pieno. Neskatinti vėmimo. Jei prasidėtų vėmimas, galvą nuleisti, kad skrandžio turinys nepatektų į plaučius. Kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant bent 10 minučių skalauti vandeniu, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti vandeniu. Įvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą. Simptomams nesiliaujant, kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 18 mėnesių nuo pagaminimo dienos.

Pakuotė (l):

Gamintojas: Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup (Danija).

Liudijimas išduotas: Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup (Danija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (11.1)11.2-A-08VAP601149-13-99, galioja iki 2018-09-05.