

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Dummy

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0019576-0003

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	8
5.1. Gebruiksvoorschrift	8
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. Overige informatie	10

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Only DUMMY product - not authorised

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Remmers GmbH
Adres	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Duitsland
Toelatingsnummer	1-1

Referentienummer van de asset in R4BP 3

NL-0019576-0003

Toelatingsdatum

23/06/2015

Vervaldatum

30/10/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	One Avenue L NJ, 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	1,5
Propaan-2-ol		Niet-werkzame stof	67-63-0		0,1
Nafta (petroleum), met waterstof behandeld, zwaar		Niet-werkzame stof	64742-48-9	918-481-9	39,5581
Nafta (petroleum), licht aromatisch		Niet-werkzame stof	64742-95-6	918-668-5	0,102
Nafta (petroleum), met waterstof ontzwaveld, zwaar		Niet-werkzame stof	64742-82-1	265-185-4	0,337
Koolwaterstoffen, C14-C18, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, aromatisch (2-30 %)		Niet-werkzame stof		920-360-0	18
Koolwaterstoffen, C14-C18, n-alkanen, isoalkanen, cyclisch, <2% aromatisch		Niet-werkzame stof		927-632-8	0
Nafta (petroleum), zwaar aromatisch		Niet-werkzame stof	64742-94-5	265-198-5	0
Xyleen		Niet-werkzame stof	1330-20-7	215-535-7	0,112
Reaction mass of ethylbenzene and xylene		Niet-werkzame stof		905-588-0	0,28

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kan schade aan organen het centraal zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

damp niet inademen.

Beschermdende kleding dragen.

Beschermdende handschoenen dragen.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN:Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Achter slot bewaren.

Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale en nationale regelgeving afvoeren

verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale en nationale regelgeving afvoeren

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Preventieve bescherming tegen houtaantastende schimmels en blauwschimmel – professioneel gebruik

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel door spuiten en borstelen in gebruiksklasse 2 en 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: Blauwschimmel Ontwikkelingsstadia: Hyphae</p> <p>Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Houtaantastende basidiomyceten Ontwikkelingsstadia: Hyphae</p>
Toepassingsgebied	<p>Buiten</p> <p>Doelorganismen: preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Open systeem: borstelen Gedetailleerde beschrijving: Doelorganismen: houtaantastende schimmels, blauwschimmel Toepassing: in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, plaats van toepassing: buiten, deels op locatie</p> <p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: alleen in afgesloten ruimtes Doelorganismen: houtaantastende schimmels, blauwschimmel Toepassing: behandeld hout in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, het product alleen binnen toepassen, niet toepassen op locatie.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 205-250 ml/m² Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: Ten minste twee lagen aanbrengen. Droogtijd bij verwerking met kwast: 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).</p> <p>Toe te passen dosis: 205-250 ml/m² Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Getrainde professioneel</p> <p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Bussen/blikken: 0,75 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 20 ltr</p> <p>Inwendig gecoat blik</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Spuittoepassing: gecoate overalls (bescherming van 90%) en handschoenen dragen.

Niet aanbrengen in de buurt van oppervlaktewaterlichamen of in waterbeschermingsgebieden.

Voorkom verontreiniging van de bodem tijdens behandeling en het drogen van hout. Gemorst/gelekt product dient te worden opgevangen door de bodem te bedekken en de restanten veilig af te voeren.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Preventieve bescherming tegen houtaantastende schimmels en blauwschimmel – industrieel gebruik

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Preventieve bescherming tegen houtvernietiging en houtverkleurende blauwschimmel door sproeien, flow-coating en onderdompelen in gebruiksklasse 2 en 3.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp.
Triviale naam: Blauwschimmel
Ontwikkelingsstadia: Hyphae

Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes:
Triviale naam: Houtaantastende basidiomyceten
Ontwikkelingsstadia: Hyphae

Toepassingsgebied

Buiten

Doelorganismen: preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335.

Toepassingsmethode(n)

Methode: Open systeem: dippen
Gedetailleerde beschrijving:
Doelorganismen: houtaantastende schimmels, blauwschimmel
Toepassing: behandeld hout in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, plaats van toepassing: het product alleen industrieel binnen toepassen, niet toepassen op locatie

Methode: Open Systeem: gieten
Gedetailleerde beschrijving:
flowcoaten
Doelorganismen: houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel
Toepassing: behandeld hout in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, plaats van toepassing: het product alleen industrieel binnen toepassen, niet toepassen op locatie

Methode: Spuiten
Gedetailleerde beschrijving:
alleen in gesloten cabines
Doelorganismen: houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel
Toepassing: behandeld hout in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, het product alleen industrieel binnen toepassen, niet toepassen op locatie

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: 205-250 ml/m²
Verdunning (%): 100
Aantal en timing van de toepassing:
Droogtijd na verwerking: ca. 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).

Toe te passen dosis: 205-250 ml/m²
Verdunning (%): 100
Aantal en timing van de toepassing:
ca. 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).

Toe te passen dosis: 205-250 ml/m²
Verdunning (%): 100
Aantal en timing van de toepassing:
12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bussen/blikken: 0,75 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 20 ltr

Inwendig gecoat blik

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Draag gecoate overalls (bescherming van 90%) en handschoenen.

Alle industriële toepassingsprocessen moeten worden uitgevoerd binnen een afgesloten zone op een ondoordringbare harde ondergrond met beschoeiing om wegstromen te voorkomen en met een opvangsysteem (bijv. zinkput).

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing Meta SPC 1

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Gebruik 205-250 ml/m² (180-220 gr/m²).
Droogtijd bij verwerking met kwast: ca. 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).
Gereedschap direct na gebruik reinigen met thinner
Breng een oplosmiddelbestendige huidbeschermingscrème aan op handen en armen voordat u gaat werken om kapot gaan van de huid te voorkomen.
Alleen voor gebruik op naaldhout

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes
Niet binnen gebruiken, behalve voor de buitenkant van raamkozijnen en deuren.
Niet gebruiken op hout dat in direct contact komt met voedsel of etenswaren
Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik in contact met voedsel, veevoer of vee.
Voorkom lozing in het milieu tijdens het opbrengenn van het product en tijdens de opslag en het transport van behandeld hout.
Vers behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond om rechtstreeks doorsijpelen naar bodem of water te voorkomen, en wegstromend product moet worden verzameld voor hergebruik of verwijdering.
Verontreinigd water / bodem moet als gevaarlijk afval worden verzameld, ingepakt en behandeld.
Voorzichtig openen en met zorg behandelen
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
Vermijd contact met de ogen en de huid
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
Na gebruik handen wassen
Gas, damp, nevel niet inademen
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken
Vorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
Kan bij gebruik een ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
Gebruik ademhalingsbeschermingsapparatuur met filter in het geval van blootstelling aan brief of lage belasting. In geval van intensieve of langdurige blootstelling, gebruik, onafhankelijke ademhalingsbeschermingsapparatuur. Kortstondig filterapparaat: filter A / P2
Oogbescherming: goed gesloten veiligheidsbril.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij ademstilstand of onregelmatige ademhaling kunstmatige beademing toepassen.

Bij aanhoudende klachten of bij twijfel een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid niets via de mond toedienen.

Vergiftigingsverschijnselen kunnen zelfs na enkele uren optreden; daarom na het ongeval ten minste 48 uur observatie.

Na inademing:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij klachten een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid patiënt vervoeren in stabiele zijligging.

Bij contact met de huid:

Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. Bij aanhoudende huidirritatie, een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen:

De ogen met water gedurende eental minuten minuten spoelen en een arts raadplegen.

Na inslikken:

Geen braken opwekken. Niets te drinken geven. Onmiddellijk een arts raadplegen. Houd de betroffen persoon rustig.

Informatie voor de arts:

De volgende symptomen kunnen optreden:

In geval van langere/herhaalde blootstelling aan hogere concentraties:

Hoofdpijn

Duizeligheid

Droge huid

Irritatie van de huid en ogen.

Inademing kan irritatie veroorzaken aan de slijmvliezen.

Gevaarlijk: langere of herhaalde blootstelling kan ontsteking van de huid veroorzaken (dermatitis).

Behandeling: symptomatische behandeling

Om dermatitis (ontsteking van de huid) te voorkomen, huidcrème gebruiken.

Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Het product niet op de riolering of oppervlakte water lozen.

Niet op de bodem lozen

Verspreiding naar het milieu voorkomen (bijvoorbeeld door insluiting of vloeistof barrières). Dit product mag niet in het oppervlaktewater terecht komen vanwege de giftigheid voor het aquatisch milieu.

Maatregelen voor reiniging/inzameling:

Vloeistoffen opnemen met adsorberend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel bindmiddel, zaagmeel).

Opvangen in geschikte bakken voor terugwinning of afvoer. Verontreinigde oppervlakken reinigen met een reinigingsmiddel.

Afvalwater afvoeren als speciaal afval.

Lekke verpakking in een gemarkeerde ton of opvangbak plaatsen.

Zorgdragen voor voldoende ventilatie.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Instructies voor verwijdering

Product

Aanbeveling:

Gemorste hoeveelheden en resten die het middel bevatten, moeten worden verwijderd als chemisch afval. Mag niet samen met huisvuil worden afgevoerd.

Niet op de riolering lozen.

De aangegeven codes zijn aanbevelingen gebaseerd op het beoogde gebruik van het product.

Vanwege de speciale gebruiksvoorwaarden en afvalverwijdering, kunnen andere codes van toepassing zijn onder andere omstandigheden.

Europese afvalstoffenlijst:

03 02 02 organochloor houtverduurzamingsmiddelen

Ongereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Alleen volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycled. Afval afvoeren volgens de nationaal geldende voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een koele plaats bewaren.

Beschermen tegen vorst.

Verwijderd houden van eetwaren.

In goed gesloten verpakking koel en droog bewaren.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Tegen hitte en directe zoninwerking beschermen.

Niet roken in opslagruimtes.

Houdbaarheid: 2 jaar

6. Overige informatie

--