

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Aqua HSL-35/m

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Loa number: EE-0019213-0000

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande
viitenumber:** EE-0019213-0003

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisingihised	4
5.1. Kasutusjuhendid	4
5.2. Riskivähendamismeetmed	4
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	5
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	5
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	5
6. Muu teave	6

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Aqua HSL-35/m

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi	Remmers GmbH
Aadress	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Saksamaa
Loa number	EE-0019213-0000 1-2

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber

EE-0019213-0003

Loa andmise kuupäev

02/10/2018

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

30/10/2025

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

Remmers GmbH

Tootja aadress

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Saksamaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)
Tootja nimi	Troy Chemical Company BV
Tootja aadress	Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Holland
Tootmiskohtade asukoht	Uiverlaan 12e 3140 AC Maassluis Holland

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)		Toimeaine	55406-53-6	259-627-5	0,63

2.2. Oleku kirjeldus

AL - Muu vedelik

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused	<p>Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diooli, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.</p> <p>Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.</p>
Hoiatuslaused	<p>Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.</p> <p>Hoida lastele kättesaamatus kohas.</p> <p>Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.</p> <p>Vältida sattumist keskkonda.</p> <p>Sisu kõrvaldada originaalanumas vastavalt kehtivatele eeskirjadele.</p>

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Ennetav kaitse sinist värvi seeni - DIY

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Toodet võivad kasutada tavatarbijad. Toote kaubanduslik nimi: Aqua HSL-35/m
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Aureobasidium pullulans spp. Tavanimetus: Puidusinetust tekitavad seened Arengustaadium: Seeneiidistik
Kasutuskoh	Välitingimustes UC 2 ja 3
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Avatud süsteem: pintseldamine Üksikasjalik kirjeldus: 2 järjestikust kihti.
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: 197-216 ml/m ² Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Üks kiht. Kuivamisaeg: 4 tundi temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures (madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskuse juures on kuivamise aeg pikem)
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja) Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Purk, pinnakattega plekk, , 0,75 l, 2,5 l, 5 l,

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutusala: kasutamine välitingimustes - kasutusklassid 2 ja 3
Pintseldamine: eemaldage vanad pinnakatted, nt. viimistlusvärvi paksukihilised jäägid, aga ka puukoor ja sisemine koor. Enne kasutamist segage värvi hoolikalt ja kandke see peale pehme, värvidele mõeldud pintsliga puusüü suunas. Kandke teine kiht peale pärast 2-3 tundi kuivamist.

Üldine: Dimensiooniliselt stabiilsete puitelementide lubatud niiskussisaldus peab olema 13 +/- 2% ning piiratud stabiilsusega või dimensioonilise stabiilsuseta puitelementide puhul maks. 18%. Substraat peab olema rasva-, vaha-, mulla- ja tolmuvaba. Toode on kasutusvalmis ja seda tuleb kasutada lahjendamata. Töötemperatuuri vahemik on 10–30 °C (nii ümbritseva õhu kui puitsubstraadi temperatuur). Pärast kasutamist sulgege anumad tihedalt ja kasutage sisu ära esimesel võimalusel.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Toodet Aqua HSL-35/m ei tohi kasutada pinnavee läheduses olevatel puitpindadel. Lisaks tuleb kohapeal töötlemise korral katta maapind sobiva kaitsega.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

kasutusala spetsiifilised tõenäolised otsesed või kaudsed kahjulikud toimed, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras puuduvad

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

kasutusala spetsiifilised juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks puuduvad

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

kasutusala spetsiifilised toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes puuduvad

5. Üldised kasutamisyjuhised

5.1. Kasutusjuhendid

Aqua HSL-35/m

Kasutusala: kasutamine välitingimustes - kasutusklassid 2 ja 3

Pintseldamine: eemaldage vanad pinnakatted, nt. viimistlusvärvi paksukihilised jäägid, aga ka puukoor ja sisemine koor. Enne kasutamist segage värvi hoolikalt ja kandke see peale pehme, värvidele mõeldud pintsliga puusüü suunas. Kandke teine kiht peale pärast 2-3 tundi kuivamist.

Kõik teised kasutusmeetodid: kanda vajalik kogus peale ühes etapis. Dimensiooniliselt stabiilsete puitelementide lubatud niiskussisaldus peab olema 13 +/- 2% ning piiratud stabiilsusega või dimensioonilise stabiilsuseta puitelementide puhul maks. 18%. Substraat peab olema rasva-, vaha-, mulla- ja tolmuvaba. Toode on kasutusvalmis ja seda tuleb kasutada lahjendamata. Töötemperatuuri vahemik on 10–30 °C (nii ümbritseva õhu kui puitsubstraadi temperatuur). Pärast kasutamist sulgege anumad tihedalt ja kasutage sisu ära esimesel võimalusel.

Kuivamisaeg: 4 tundi temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures (madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskuse juures on kuivamise aeg pikem). Puhastage tööriistad lahusti abil kohe pärast kasutamist. Kasutada ainult hästi ventileeritud kohtades. Vältida aerosoolide moodustumist. Avada ja käsitseda ettevaatlikult.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Aqua HSL-35/m

Toodet Aqua HSL-35/m ei tohi kasutada pinnavee läheduses olevatel puitpindadel. Lisaks tuleb kohapeal töötlemise korral katta maapind sobiva kaitsega.

Kasutada ainult hästi ventileeritud kohtades. Vältida aerosoolide moodustumist. Avada ja käsitseda anumad ettevaatlikult. Kemikaalide käsitlemisel järgida tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Eemaldada tootega kokku puutunud ja tootest läbi imbinud riided viivitamatult. Hoida eemal toidust, jookidest ja loomasöödadest. Tootega töötamise ajal mitte süüa, juua või suitsetada. Naha ennetavaks kaitsmiseks kanda nahale kaitsekreemi. Pesta käsi enne tööpausi ja pärast töötamist. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Gaase/aure/aerosooli mitte sisse hingata.

Pritsimise/udu tekkimise ohu korral kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Lühiajaline filterseade: filter A/P2. Käte kaitsmine: läbitungimatud kindad. Naha kaitsekreem. Kinnaste materjal: kloropreenkummi, CR; nitriliumi, NBR Kinnaste materjali läbitungimisaeg: läbitungimisaeg: maks. 240 min (DIN EN 374). Täpse läbitungimisaaja peab määratlema kaitsekinnaste tootja ning seda tuleb järgida. Silmade kaitsmine: Pritsimise ohu korral kasutage kaitseprille Keha kaitsmine: kaitsev tööriietus. Vältida toote sattumist kanalisatsioonüsteemi või veekogudesse. Vältida toote sattumist maapinda.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Aqua HSL-35/m

Esmaabijuhised:

Üldinfo: sümptomite esinemisel või kokkupuutekahtluse korral pöörduge arsti poole

Sissehingamise korral: Viige kannatanu värske õhu kätte. Vajadusel tehke kunstlikku hingamist, hoidke kannatanu soojas.

Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole. Teadvuseta oleku korral paigutage ja transportige kannatanut stabiilses asendis.

Nahale sattumise korral: peske viivitamatult vee ja seebiga ning loputage põhjalikult. Nahaärrituse püsimisel pöörduge arsti poole.

Silma sattumise korral: Loputage avatud silma mitme minuti jooksul rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Allaneelamise korral: Loputage suud ja jooge rohkest vett. Mitte kutsuda esile oksendamist, pöörduge viivitamatult arsti poole. Kui patsient on teadvusel, andke talle vett juua.

Ravi: sümptomaatiline ravi.

Dermatiidi (nahapõletiku) ennetamiseks kasutage naha kaitsekreemi.

Hädaolukorra meetmed keskkonna kaitsmiseks: Vältida toote sattumist maapinda. Lekke korral lahjendada seda rohke veega.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Aqua HSL-35/m

Soovitus:

Mitte kõrvaldada olmejäätmete hulgas. Vältida toote sattumist kanalisatsioonüsteemi. Eritöötlus vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Esitatud jäätmekoodid on soovituslikud ja põhinevad toote sihipärasel kasutamisel. Kasutusjuhendis on esitatud erikasutuse ja erijäätmete tingimused, aga muude tingimuste alusel võivad kehtida teised koodid.

Euroopa jäätmenimistu:

08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

Saastunud pakend: Soovitus:

taastöödelda võib ainult täiesti tühje anumaid. Suuremad kogused üle jäänud toodet tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Soovituslik puhastusvahend: vesi, vajadusel puhastusvahendi lisandiga.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Aqua HSL-35/m

Ladustada tihedalt suletud originaalanumas jahedas, kuivas kohas ja külmumise eest kaitstult. Ladustada anumad hästi ventileeritud kohas. Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. Kaitsta külmumise eest. Säilivusaeg: 12 kuud.

Pärast kasutamist sulgeda anumad tihedalt.

6. Muu teave

Õiged ohu- ja hoiatuslaused vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP):
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada originaalanumas vastavalt kehtivatele eeskirjadele.