

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: TWP 097i.

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2020-0004

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0021325-0000

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| Administratieve informatie | 1 |
| 1.1. Handelsnaam van het product | 1 |
| 1.2. Toelatingshouder | 1 |
| 1.3. Fabrikant(en) van de biociden | 1 |
| 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) | 2 |
| 2. Productsamenstelling en -formulering | 3 |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide | 3 |
| 2.2. Formuleringstype | 3 |
| 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen | 3 |
| 4. Toegelaten gebruik | 4 |
| 5. Algemene gebruiksaanwijzing | 6 |
| 5.1. Gebruiksvoorschrift | 7 |
| 5.2. Risicobeperkende maatregelen | 7 |
| 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen | 7 |
| 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking | 8 |
| 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden | 8 |
| 6. Overige informatie | 8 |

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

| |
|--|
| TWP 097i |
| Holzschutzgrund -L- (M001000) |
| Devacide Plus |
| Woodmark Protective Fund Insecticide à base de solvant |
| S2368BC000 |
| Xulonip |
| PRE SUNDECK |
| Marconol ultimate (Preserver) |
| Everlasting Wood SI |
| FUN202 |
| DIAXYL EXTRA |
| BBWT01 S |
| SPL01 S1.14 |

1.2. Toelatingshouder

| | | |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Naam en adres van de toelatingshouder | Naam | TROY CHEMICAL COMPANY BV |
| | Adres | Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland |
| Toelatingsnummer | BE2020-0004 | |
| Referentienummer van de asset in R4BP 3 | BE-0021325-0000 | |
| Toelatingsdatum | 20/01/2018 | |
| Vervaldatum | 20/01/2028 | |

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

| | |
|-------------------------------|---|
| Naam van de fabrikant | Troy Chemical Company BV |
| Adres van de fabrikant | Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland |
| Productielocatie | Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Nederland |
| | Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland |
| | Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Duitsland |
| | Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Duitsland |
| | Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Duitsland |
| | Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Duitsland |
| | Am Nordturm 5 46562 Voerde Duitsland |

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

| | |
|-------------------------------|--|
| Werkzame stof | 39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) |
| Naam van de fabrikant | Troy Chemical Company BV |
| Adres van de fabrikant | Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland |
| Productielocatie | Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland |
| | One Avenue L 07105 Newark New Jersey Verenigde Staten van Amerika |
| Werkzame stof | 48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool) |
| Naam van de fabrikant | Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV |
| Adres van de fabrikant | Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België |
| Productielocatie | Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu China |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1342 - 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaate (permethrin) |
| Naam van de fabrikant | LANXESS Deutschland GmbH |
| Adres van de fabrikant | Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Duitsland |
| Productielocatie | Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195 Vapi, Gujarat Indië |

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) | | Werkzame stof | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,75 |
| 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool) | | Werkzame stof | 60207-90-1 | 262-104-4 | 0,24 |
| 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaan- | | Werkzame stof | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,25 |
| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromatische | | Niet-werkzame stof | | 918-481-9 | 89,485 |
| 2-butoxyethanol | | Niet-werkzame stof | 111-76-2 | 203-905-0 | 6 |

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat 3-jood-2-propynyl butylcarbamaat (IPBC), permethrin, propiconazool en poly(ethyleenglycol) dimethacrylaate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen.

Inhoud naar in overeenstemming met regionale / nationale voorschriften

Na het werken met dit product hands grondig wassen.

Oogbescherming dragen.

In geval van brand: Blussen met een droog chemisch poeder, CO₂, waterspray (mist) of schuim.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

Buiten het bereik van kinderen houden.

verpakking afvoeren naar in overeenstemming met regionale / nationale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Aanbrengen met een kwast en met een roller voor professioneel en niet-professioneel gebruik

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

TWP 097i is een houverduurzamingsmiddel voor professionele en niet-professionele toepassingen, met een kwast of roller, 200ml produkt per m² oppervlakte voor hout van klasse 2 en 3, Tijdens het aanbrengen en drogen moet de temperatuur hoger zijn dan 5° C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Het gebruik van een toplaag is vereist. De toplaag kan geen beschermende laag zijn voor hout (biocide). De toplaag moet behouden blijven. De droogtijd voor het behandelen en coaten bedraagt ca. 24u (bij 23°C en 60% relatieve luchtvochtigheid)

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: Zwarte schimmels (Aureobasidium pullulans spp.)
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: Lenzite van de balken (Gloeophyllum trabeum)
Ontwikkelingsstadia: -

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: Coniophore van de kelders (Coniophora puteana)
Ontwikkelingsstadia: -

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: Kubieke rot (Poria placenta)
Ontwikkelingsstadia: -

Wetenschappelijke naam: Hylotrupes bajulus L.
Triviale naam: Capricorn huizen
Ontwikkelingsstadia: Larven|Insecten

Wetenschappelijke naam: Reticulitermes sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Termieten

Wetenschappelijke naam: Reticulitermes sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Soldaten

Wetenschappelijke naam: Reticulitermes sp.
Triviale naam: Termites
Ontwikkelingsstadia: Nimfen|Insecten

Wetenschappelijke naam:
Triviale naam: Ascomycetes schimmels (Sydowia pithyophilia)
Ontwikkelingsstadia: -

Toepassingsgebied

Buiten

TWP 097i is een houtverduurzamingsmiddel voor professionele en amateurtoepassingen buiten, zoals ramen, buitendeuren, gevelbeplating, goten, hekken, carports, enz.
Alleen voor gebruik op zacht hout.

Toepassingsmethode(n)

Methode: Oppervlakkige applicatie / schilderij
Gedetailleerde beschrijving:
Kwast / Rol applicatie

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: houtsoorten 2 en 3: 200 ml / m² (1 applicatie)
Verdunning (%):
Aantal en timing van de toepassing:
- Het product is klaar voor gebruik
- Houtbehandeling klasse 2 en 3: 200 ml / m² (1 applicatie)

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Niet professioneel:
- Fles, metaal met interne epoxy-fenolvernislak, 0,375 - 5L

- Blikken moeten voorzien zijn van een kindveilige sluiting en een voelbare waarschuwing wanneer deze aan het grote publiek worden verstrekt

Professional:

- Fles, metaal met interne epoxy-fenolvernis, 20 l

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Niet gebruikspecifiek, zie rubriek 5.1.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet gebruikspecifiek, zie rubriek 5.2.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Niet gebruikspecifiek, zie rubriek 5.3.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Niet gebruikspecifiek, zie rubriek 5.4.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet gebruikspecifiek, zie rubriek 5.5.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksaanwijzing

- Alleen voor gebruik als houtverduurzamingsmiddel.
- Gebruiker: professionals en amateurs: borstels en rollers.
- Verwerkingssnelheid: 200 ml / m² hout.
- Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund. Voor gebruik goed mengen.
- De temperatuur tijdens het aanbrengen en drogen moet hoger zijn dan 5 ° C en de relatieve vochtigheid lager dan 80%.
- Het gebruik van een toplaag is vereist. De toplaag kan geen beschermfolie zijn voor het hout. De toplaag moet worden onderhouden.
- Droogtijd: droog om te verwerken en klaar voor Top-Coat: ca. 24 uur
- Reinigingsgereedschap: Mineral Essence.
- Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Bewaar in de originele verpakking goed gesloten. Bescherm tegen vorst.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product en vóór eten, drinken of roken.
- Bedek de grond tijdens het aanbrengen en verzamel eventueel gemorste stof. Niet aanbrengen wanneer het product wanneer de toepassing kan leiden tot verontreiniging van oppervlaktewater, zoals een brug over de vijver.
- Niet aanbrengen in de buurt van oppervlaktewater of in waterbeschermingsgebieden.
- Sta niet toe dat dit product aquatische omgevingen, riolen of grond vervuult.
- Niet binnen gebruiken, behalve voor kozijnen en buitendeuren.
- Breng het product niet aan op hout en plaats behandeld hout niet op plaatsen waar voedselproducten, kookgerei of voedselverwerkende oppervlakken in contact kunnen komen met het product of behandeld hout, of erdoor besmet zijn.
- Het gebruik van de toplaag is vereist. De toplaag kan geen film of houtconserveringsmiddel zijn. De afwerklaag moet worden behouden.
- Blijf uit de buurt van kinderen tijdens het aanbrengen en drogen
- Gebruik alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes.
- Bewaar behandeld hout buiten of in een goed geventileerde ruimte tot het droog is.
- Verwijderd houden van eten en drinken, inclusief diervoeder.
- Vermijd contact met ogen, huid en kleding.
- Vermijd inademing van dampen of mist.
- Voor zakelijke gebruikers is een complete combinatie vereist. Draag tegen chemicaliën bestendige beschermende handschoenen tijdens de behandelingsfase van het product en voor daaropvolgende handmatige behandeling van het behandelde hout (het handschoenmateriaal moet door de houder van de autorisatie worden vermeld in de productinformatie).
- Houd katten uit de buurt van behandelde gebieden totdat het product droog is en de deklaag is aangebracht, vanwege de hoge gevoeligheid voor permethrinevergiftiging.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Beperk en verzamel gemorste vloeistoffen met een geschikt absorptiemiddel en plaats ze in een gelabelde, afsluitbare container voor verwijdering als gevaarlijk afval.

- Vermijd onbedoelde lozingen in riolen, oppervlaktewater of bodem. Door het product verontreinigde bodems moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.

- In geval van accidentele afgifte van een grote hoeveelheid van het geconcentreerde product in oppervlaktewater, grondwater of riool, informeer de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de lokale voorschriften.

- Bescherming van badmeesters: er mogen geen acties worden ondernomen die persoonlijke risico's of zonder passende training inhouden. Het kan gevaarlijk zijn voor de persoon die hulp biedt bij het uitvoeren van mond-op-mond reanimatie.

- Eerste hulp :

ALGEMEEN: In geval van ongeval, vermoedelijke blootstelling of als u zich onwel voelt, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen (toon het etiket waar mogelijk)

CONTACT MET DE OGEN: Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderogleden zo nu en dan oplicht. Controleer en verwijder eventuele contactlenzen. Blijf minimaal 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.

INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. In geval van onregelmatige ademhaling of ademhalingsstilstand of in geval van ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing of zuurstof geven door gekwalificeerd personeel. Het kan gevaarlijk zijn voor de persoon die hulp biedt bij het uitvoeren van mond-op-mond reanimatie. Raadpleeg een arts als nadelige gezondheidseffecten aanhouden of ernstig zijn. Als persoon bewusteloos bent, plaats het dan in een herstelpositie en raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd een open luchtweg aan. Trek strakke kleding uit, zoals kraag, stropdas, riem of riem.

HUIDCONTACT: Was de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Raadpleeg een arts als zich symptomen voordoen. Was kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken. Was de schoenen grondig voordat u ze opnieuw gebruikt. Pyrethroïden en pyrethrines kunnen paresthesie veroorzaken (verbranding en tintelingen van de huid zonder irritatie). Als de symptomen aanhouden: een arts raadplegen.

INSLIKKEN: onmiddellijk medische hulp inroepen. Bel een gifcentrum of arts. Mond spoelen met water. Verwijder de prothesen, indien aanwezig. Breng het slachtoffer in de frisse lucht en laat het rusten in een positie waar hij comfortabel kan ademen. Als het materiaal is ingeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine hoeveelheden water. Stop als de blootgestelde persoon een hartprobleem heeft, omdat braken gevaarlijk kan zijn. Aspiratiegevaar bij inslikken. Kan de longen binnendingen en schade veroorzaken. Geen braken opwekken. Als u moet overgeven, houdt u uw hoofd omlaag zodat het braaksel niet in de longen komt. Draag niets in de mond van een bewusteloos persoon. Als u bewusteloos bent, plaats het dan in een herstelpositie en raadpleeg onmiddellijk een arts. Houd een open luchtweg aan. Trek strakke kleding uit, zoals kraag, stropdas, riem of riem

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Dit product, de verpakking en alle verontreinigde producten moeten veilig worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Alle tijdens de toepassing verzamelde producten die niet opnieuw worden gebruikt, moeten veilig worden verwijderd als gevaarlijk afval.

- Gooi het ongewenste product **NIET** weg in de riolering. Gooi de verpakking en het ongebruikte product weg in overeenstemming met de lokale voorschriften. Raadpleeg indien nodig een professionele afvalbeheerder of lokale autoriteiten.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Tegen vorst beschermen.

- Bewaar op een koele, droge en goed geventileerde plaats.

- Bewaar in de originele verpakking goed gesloten. Bewaren in een aparte en goedgekeurde ruimte, uit de buurt van onverenigbare materialen, voedsel en dranken.

- Gesloten opslaglocatie.

- Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden oxiderende materialen.

- Houd de container goed gesloten en verzegeld tot gebruik.

- Open containers moeten zorgvuldig worden gesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen.

- Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket.

- Neem passende maatregelen om verspreiding van het milieu te voorkomen.

- Levensduur van 2 jaar.

6. Overige informatie

- Blijf uit de buurt van voedsel, drank en diervoeder.

- Mag niet worden afgevoerd in riolen, inclusief regenwaterkanalen.