

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Holzschutz-Creme Plus - clear

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2019-0049-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0020148-0002

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	4
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Holzschutz-Creme Plus - clear

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam	Remmers GmbH
Adres	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Duitsland
Toelatingsnummer	BE2019-0049-00-00 1-1

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0020148-0002

Toelatingsdatum

25/03/2015

Vervaldatum

30/10/2025

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Remmers GmbH

Adres van de fabrikant

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

Productielocatie

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	One Avenue L NJ, 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	1,5
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	38,3

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>Veroorzaakt schade aan organen centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling ..</p> <p>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p>

damp niet inademen.
Beschermende kleding dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel water wassen.
Bij huidirritatie of uitslag:Een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.
Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften
Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel – professionele verwerking en verwerking voor professionele gebruiker met aangetoonde

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel door te poetsen in gebruiksklasse 2 en 3.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: Blauwschimmel Ontwikkelingsstadia: Hyphae Schimmels</p> <p>Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Houtaantastende basidiomycetes Ontwikkelingsstadia: Hyphae Schimmels</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Doelorganismen: preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Open systeem: borstelen -</p> <p>Doelorganismen: houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel</p> <p>Toepassing: in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, verwerking: buiten deels op de bouwlocatie</p>

Dosering en frequentie van de toepassing

200-250 ml/m² - 100 -
Ten minste twee lagen aanbrengen. Droogtijd bij : 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Bussen/blikken: 0,75 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 20 ltr

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Meer sectie 5.1 hieronder.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Meer sectie 5.2 hieronder.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Meer sectie 5.3 hieronder.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Meer sectie 5.4 hieronder.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Meer sectie 5.5 hieronder.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksaanwijzing

Verbruik 200-250 ml/m² (180-225 gr/m²).
Voor applicatie door te borstelen: breng minimaal 2 opeenvolgende lagen aan.
Droogtijd bij verwerking: ca. 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).
Gereedschap direct na gebruik reinigen met thinner
Breng een oplosmiddelbestendige huidbeschermingscrème aan op handen en armen voordat u gaat werken om kraken van de huid te voorkomen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Alleen verwerken in goed geventileerde ruimtes
Niet binnen verwerken, behalve voor externe kozijnen en buitendeuren.
Niet verwerken op hout dat in direct contact komt met voedsel of etenswaren
Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik in contact met voedsel, veevoer of vee.
Voorzichtig openen en met zorg behandelen
Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking
Vermijd contact met de ogen en de huid
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
Bij pauze en beëindiging van de werkzaamheden handen wassen
Gas, damp, aerosol niet inademen
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
Kan bij gebruik een ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij ademstilstand of onregelmatige ademhaling kunstmatige ademhaling toepassen.
Bij aanhoudende klachten of in geval van twijfel een arts raadplegen.
Bij contact met de huid:
Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. Bij aanhoudende huidirritatie, een arts raadplegen.
Bij contact met de ogen:
De ogen meerdere minuten met geopend ooglid met stromend water spoelen en een arts raadplegen.

Na inslikken:
Spoel de mond en drink dan veel water.

Na inademing:
Zorg voor frisse lucht. Geef indien nodig kunstmatige beademing. Houd de patiënt warm. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Informatie voor de arts:
Behandeling: symptomatische behandeling

Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Het product niet in riolering of afvalwater lozen. Niet afvoeren in de grond/bodem.
Verspreiding in het milieu voorkomen (eventueel Vloeistofbarrière). Dit product niet oppervlaktewater terecht laten komen, is vergiftig in het aquatisch milieu.
Maatregelen voor reiniging/inzameling:
met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universele bindmiddel, zaagmeel) opnemen. Terugwinning en afvoer in geschikte opvangbakken. Vervuilde oppervlakken reinigen met zeep. Afvalwater afvoeren als speciaal afval.
Lekke verpakking in een gemarkeerde ton of opvangbak plaatsen.
Zorgdragen voor voldoende ventilatie.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijdering moet plaatsvinden volgens de officiële voorschriften. Niet in riolering lozen.
De aangegeven codes zijn aanbevelingen gebaseerd op het beoogde gebruik van het product.
Vanwege de speciale gebruiksvoorwaarden en afvalverwijdering, kunnen andere codes van toepassing zijn onder andere omstandigheden.
Europese afvalstoffenlijst:
03 02 02 organochloor houtverduurzamingsmiddelen
Ongereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Alleen volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycled. Afval afvoeren volgens de nationaal geldende voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een koele plaats bewaren.
Verwijderd houden van eetwaren.
In goed gesloten verpakking koel en droog bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen hitte en directe zoninwerking beschermen.
Niet roken in opslagruimtes.

Houdbaarheid: 1 jaar

6. Overige informatie

Holzschutz-Creme, DK