



VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (11.1)11.2-A-08PAP601170-13-120

Išduotas 2013 m. rugsėjo 5 d., galioja iki 2018 m. rugsėjo 4 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB Akzo Nobel Baltics, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

Biocidinio produkto tipas
8 produktų tipas. Medienos konservantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Sikkens Rubbol WP 177 (BPD).

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, SE - 205 17 Malmö (Švedija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5;

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems vartotojams. Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo 2 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A08PAP601170.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. 695-5 (Danija) pripažinimas.

Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas nepasibaigus galiojimo terminui, atsižvelgiant į Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo nuostatas.

Direktoriaus pavaduotojas

Robertas Petraitis

A.V.

Liudijimą gavau

SPECIALIOSIOS AUTORIZACIJOS SĄLYGOS

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD) yra skystis, kurio sudėtyje yra 6,1 g/l 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, (0,60 %).

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD) apsaugo medieną nuo pamėlynavimo.

Apdorojus medieną ir medienos gaminius **Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)**, medines konstrukcijas bus galima naudoti:

- vidaus patalpose, kai padengtos danga (2 medienos naudojimo klasė pagal EN 335-1);
- lauke, virš grunto ir neapsaugotose ar apsaugotose nuo atmosferos poveikio vietose, tačiau galimas dažnas sudrėkimas (3 medienos naudojimo klasė pagal EN 335-1).

Mirkant ar užliejant produkto naudoti 120–160 ml/m² (122–162 g/m³).

Norint išvengti nutekėjimo į dirvožemį ir gruntinius vandenius, ką tik apdorota mediena turi būti uždengta arba padėta ant tvirto nepralaidaus pagrindo. Nutekėjus produktui – jį surinkti bei panaudoti antrą kartą arba pašalinti kaip atliekas.

Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais, laku. Apdorotas paviršius turi būti nuolat prižiūrimas, atnaujinamas

PRIVALOMA BIOCIDINIO PRODUKTO ŽENKLINIMO INFORMACIJA

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)

Tik profesionaliesiems vartotojams.

Skystis

Skysta medienos apsaugos priemonė (gruntas) išorinėms konstrukcijoms nuo mėlynojo grybelio.

Medienos konservantas (8 produktų tipas). Apsaugo medieną ir medienos gaminius nuo medienos pamėlynavimo. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti, medienai, besiliečiančiai su dirvožemiu ir vandeniu.

Veiklosios medžiagos: 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,60 % (6,1 g/l).

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD) suteikia apsaugą medinėms konstrukcijoms, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).

Naudojimas: prieš naudojimą išmaišyti. Mediena apdorojama mirkant arba užliejant. Produkto naudoti 120–160 ml/m².

Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Nenaudoti medinėms dalims, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu ir gyvuliams skirtais pašarais.

Nenaudoti pastato viduje, išskyrus langų rėmus ir lauko duris.

Norint išvengti nutekėjimo į dirvožemį ir gruntinius vandenis, ką tik apdorota mediena turi būti uždengta arba padėta ant tvirto nepralaidaus pagrindo. Nutekėjus produktui – jį surinkti bei panaudoti antrą kartą arba pašalinti kaip atliekas.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, gaminyje ir apdorota mediena neturi būti naudojami labai arti vandens telkinių (upių, ežerų ir t.t.).

Apdorota mediena turi būti padengta apdailos sluoksniu. Apdorotas paviršius turi būti nuolat prižiūrimas, atnaujinamas.

Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Sudėtyje yra: jodo propinilo butilkarbamatas (IPBC). Gali sukelti alergiją.

Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją (saugos duomenų lapą). Saugos duomenų lapas bei Techninė atmintinė pateikiami svetainėje www.sikkens-joinery.com.

Atliekų tvarkymas: atiduokite antriniam perdirbimui tik visiškai ištuštintas talpas. Talpą su medžiagos likučiais atiduoti perdirbti pavojingų atliekų surinkimo punktuose pagal teisės aktų nuostatas.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas mažiausiai aplinkai, žmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medžiagų patekimo į dirvožemį, vandenį ir žmogaus organizmą per aplinką.

Atsargumo priemonės:

Neįkvėpti garų. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Nesukelti

vėmimo. Rekomenduojama naudoti apsauginius drabužius, nitritines, neoprenines ar lateksines pirštines ir apsauginius akinius. Vengti produkto patekimo į paviršinius vandenį ir dirvožemį; likučių nepilti į kanalizaciją.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Laikymas: Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio. Tinka naudoti iki datos, nurodytos ant etiketės.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas įprastomis sąlygomis: 2 metai nuo pagaminimo dienos.

Pakuotė (l):

Gamintojas: Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, SE - 20517 Malmö, Švedija.

Liudijimas išduotas: UAB Akzo Nobel Baltics, Savanorių pr. 178, LT - 03154 Vilnius.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (11.1)11.2-A-08PAP601170-13-120, galioja iki 2018-09-04.