Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Budenat® Rapid Effect D 446

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027707-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3: EU-0027707-0023

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva 1

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott 1

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni 1

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali 2

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i) 2

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott 3

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali 3

2.2. Tip ta’ formulazzjoni 3

3. Dikjarazzjonijiet ta’ Periklu u prekawzjoni 3

4. Użu(ijiet) awtorizzati 4

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu 7

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu 7

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju 8

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent 8

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu 8

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin 8

6. Informazzjoni oħra 8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Budenat® Rapid Effect D 446 IPA 300 Easydes IPA Sonet Sonet Forte Isosan Forte Germisan Sanivet Alidet Forte Germodet Isoclean Alcohol Sanitized Strong Alkosan Strong Isonet Strong Desmila HSI Vetasept pur

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Brenntag GmbH
	Indirizz	Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027707-0000 1-2	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027707-0023
Data tal-awtorizzazzjoni	07/12/2022

Data ta’ skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil
Indirizz tal-manifattur	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Istati Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Istati Uniti

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Indirizz tal-manifattur	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Olanda

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
	Shamrockstraße 88 44623 Herne Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Meta SPC 2: XX - Oħrajn: Sprej bil-grillu Lest għall-Użu

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża ħedla jew sturdament. Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Uża biss barra jew f’post ventilat sew. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib jekk ma tħossokx f’sikktek.. Jekk l-irritazzjoni ta’ l-għajnejn tibqa’:Ikkonsulta tabib. Aħżen f’post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża 1 – Sprej Likwidu – Diżinfezzjoni ta’ uċuħ żgħar – Utent professjonali

Tip ta’ Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji (li jinkludu Mikobatterji) isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta’ uċuħ żgħar mhux porużi, materjali, tagħmir u għamara f’żoni privati, pubbliċi, tal-kura tas-saħħa u industrijali u f’żoni għal attivitajiet professjonali.
Metodu(i) ta’ applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: -

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Għal diżinfezzjoni tal-uċuħ applika soluzzjoni tal-isprej lesta għall-użu (20 ml/m²) fuq l-uċuħ f'temperatura ambjentali. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata. Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar (minbarra fil-kura tas-saħħa): Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda F'żoni tal-kura tas-saħħa: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' 5 minuti
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	• Flixkun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP)) • Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE)) • Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissiġġillaw (HD-PE)) • Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

1) Applika l-prodott lest għall-użu fuq il-wiċċ billi tisprejja. Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament u stenna għal minuta (diżinfezzjoni ġenerali tal-uċuħ) jew 5 minuti (uċuħ f'żoni tal-kura tas-saħħa)
2) Għall-użu f'temperatura ambjentali (2).
3) Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi kkonsidrata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi:
L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt il-mili mill-ġdid tal-prodott huwa rakkomandat.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża 2 – Sprej Likwidu - Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar li jagħmlu kuntatt mal-ikel – Utent professjonali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: - istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar mhux porużi fis-settur tal-ikel jew industriji tal-ipproċessar tal-ikel (inklużi birreriji, l-industrija tal-ħalib u l-industrija tal-laħam).
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Għal diżinfezzjoni tal-uċuħ applika soluzzjoni tal-isprej lesta għall-użu (20 ml/m²) fuq l-uċuħ f'temperatura ambjentali. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata. Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda Fil-Birreriji/ l-industrija tal-laħam: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' 5 minuti Fl-industrija tal-ħalib: Sabiex toqtol batterji u ħmejjer: ħin ta' kuntatt tal-inqas ta' minuta waħda
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	• Flixkun HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE) jew tappijiet (PP) jew tappijiet bil-pompa (PP) jew tappijiet tal-isprejjar bil-grillu (PP) jew tappijiet tas-sikurezza (PP)) • Landa HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappijiet bil-kamin (PE/LDPE/HD-PE) jew tappijiet tas-sikurezza (HD-PE)) • Tanbur HD-PE: 200 l; (Soddied tal-plastik b'sistema ta' ventilazzjoni (HD-PE) jew Soddied tal-plastik għat-tapp (HD-PE) jew vit tal-plastik (HD-PE) jew tappijiet li jissiġġillaw (HD-PE)) • Kontenitur IBC HD-PE: 1000 l; (Tappijiet bil-kamin (HD-PE))

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

1) Applika l-prodott lest għall-użu fuq il-wiċċ billi tisprejja. Ara li xxarrab l-uċuħ kompletament u stenna tal-inqas għal minuta (diżinfezzjoni ġenerali tal-uċuħ), 5 minuti (diżinfezzjoni ta' uċuħ fil-birreriji jew l-industrija tal-laħam) jew tal-inqas 15-il minuta (diżinfezzjoni ta' uċuħ fl-industrija tal-ħalib).
2) Għall-użu f'temperatura ambjentali.
3) Applika skont il-ħtiġijiet, applikazzjoni waħda għal kull użu, 4 darbiet fil-ġurnata.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi kkonsidrata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1) Ħawwad il-prodott qabel l-użu.
2) M’għandekx tapplika aktar minn 20 ml/m2.
3) Il-mesħiet użati għandhom jintremew f’reċipjent magħluq.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

1) Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
2) Għal milli mill-ġdid għandu jintuża lembut.
3) Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta’ superfiċji żgħar.
4) Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.
5) Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.
6) Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni.
7) Ipprovdi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

1) JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
2) JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

1) Prodott: Ir-rimi flimkien mal-iskart normali mhux permess. Huwa meħtieġ rimi speċjali skont ir-regolamenti lokali.
2) Tħallix il-prodott jidħol fid-drejns.
3) Ikkuntattja s-servizzi tal-iskart.
4) Imballaġġ ikkontaminat: Żvojta kompletament l-imballaġġ ikkontaminat. Dan jista’ jiġi riċiklat wara tindif bir-reqqa u xieraq. L-imballaġġ li ma jistax jitnaddaf irid jintrema fl-istess manjiera bħall-prodott.
5) Taħraqx, u tużax torċa tal-qtugħ, fuq it-tanbur vojt. Riskju ta’ splużjoni.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

1) Aħżen f’post b'ventilazzjoni tajba.
2) Żomm frisk.
3) Żomm il-kontenitur magħluq sew.
4) Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.
5) Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih valur ta’ riferiment Ewropew ta’ 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta’ dan il-prodott.