Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott:	Dip es poly-film Spray
Tip(i) ta' prodott:	TP 03 - Iġjene veterinarja
Numru tal-awtorizzazzjoni:	EU-0028957-00000
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3:	EU-0028957-0017

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva 1

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott 1

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni 1

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali 1

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i) 2

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott 2

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali 2

2.2. Tip ta’ formulazzjoni 2

3. Dikjarazzjonijiet ta’ Periklu u prekawzjoni 2

4. Użu(ijiet) awtorizzati 3

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu 5

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu 5

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju 5

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent 5

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu 6

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin 6

6. Informazzjoni oħra 6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Dip es poly-film Spray Lacti-Shield Spray DS 2.0 SP

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CVAS Development GmbH
	Indirizz	Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028957-00000 1-5	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0028957-0017
Data tal-awtorizzazzjoni	18/07/2023
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/06/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	1,92
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Aċidu isononanojku	Aċidu isononanojku	Sustanza mhux attiva	3302-10-1	221-975-0	0

2.2. Tip ta’ formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta’ Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib. Armi il-kontenitur fi qbil mar-regolamenti lokali. Armi l-kontenut fi qbil mar-regolamenti lokali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #5.1 – Diżinfezzjoni tal-bżieżel wara t-taħlib permezz ta' tgħaddis jew sprejjar manwali jew awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Ħmejjer istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfezzjoni tal-bżieżel wara t-taħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-bżieżel wara t-taħlib Tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis Tgħaddis awtomatizzat minn robot

	Metodu: Sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-bżieżel wara t-taħlib Sprejjar manwali bl-użu ta' sprejer bil-grillu Sprejjar manwali bl-użu ta' sprejer elettroniku Sprejjar awtomatizzat minn robot
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Prodott RTU, 1.92-1.96% aċidu L-(+)-lattiku Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2-3 darbiet kuljum (wara kull taħlib) Rata ta 'Applikazzjoni: Prodott RTU, 1.92-1.96% aċidu L-(+)-lattiku Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2-3 darbiet kuljum (wara kull taħlib)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan tal-HDPE: 5-60 kg Tanbur tal-HDPE: 60-200 kg IBC tal-HDPE: 600-1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura bejn 20°C u 30°C qabel jintuża.
L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rrakkomandat.
Imla t-tank tal-pompa ta' dożaġġ bil-prodott RTU. Evita l-iskariku ta' fluwidi żejda.
Applika l-prodott permezz ta' tgħaddis jew sprejjar manwali jew awtomatizzat. Ara li l-bżieżel ikunu mgħottija kompletament bid-diżinfettant. Il-volumi ta' applikazzjoni għall-baqar u l-bufli - 5 ml/trattament u għan-nagħaġ u l-mogħoż - 3 ml/trattament.
Ħalli l-prodott fuq il-bżieżel sat-taħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal tal-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfezzjoni naddaf it-tagħmir tal-applikazzjoni billi tlaħalħu bl-ilma.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes gogils protettivi kontra l-kimiċi skont l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti, ilbies protettiv reżistenti għall-kimika tal-prodott bijoċidali, ingwanti reżistenti għall-kimika klassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN ISO 374 jew ekwivalenti.
Il-materjal tal-gogils, tal-ingwanti u tat-tuta jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.
Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Struzzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal 5 minuti. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JINBELA': laħlaħ ħalqek. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent
Prekawzjonijiet ambjentali: mhux meħtieġa miżuri ambjentali speċjali. Naddaf l-oġġetti u l-paviment kontaminati skont il-leġiżlazzjoni ambjentali.
Metodi u materjal għall-konteniment: assorbi b'materjal li jgħaqqad il-likwidi (eż. ramel, trab tad-diatomi, aġenti li jgħaqqdu l-aċidu jew universali).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem l-applikazzjoni, armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali.
Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ muniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar
Taħżinx f'temperatura ogħla minn 40°C.

Żomm 'il bogħod mis-sħana u mid-dawl tax-xemx dirett.
Ipproteġi mill-ġlata.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.

6. Informazzjoni oħra

Mhux rilevanti