

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Product

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0023860-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0023860-0001

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	10
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	10
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	11
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	11
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	11
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	11
6. Informazzjoni oħra	11

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Schülke® 6

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Schuelke & Mayr GmbH
Indirizz	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germanja
EU-0023860-0000 1-1	

Numru tal-awtorizzazzjoni

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0023860-0001
08/07/2021
30/11/2030

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Römerstraße 733 47443 Moers Germanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Römerstraße 733 47443 Moers Germanja
	Shamrockstr. 88 44643 Herne Germanja

<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	Shell Chemicals Europe B.V.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kull likwidu iehor (AL), lest biex jintuża

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

<b>Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni</b>	<p>Jista' jikkawża ġedla jew sturdament.</p> <p>Espożizzjoni ripetuta tista' tikkäġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.</p> <p>Biegħed mis-shana, uċuň jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħha u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjipx.</p> <p>Żomm il-kontenit magħluq sew.</p> <p>Poġġi mal-art u waħħal il-kontenit u t-tagħmir riċevitur.</p> <p>Uža' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.</p> <p>Uža għoddha li ma ttajjarrx żnied.</p> <p>Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.</p> <p>Evita li tibla' bin-nifs fwar.</p> <p>Evita li tibla' bin-nifs sprej.</p> <p>Uža biss barra jew f'post ventilat sew.</p> <p>Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.</p> <p><b>JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN:</b> Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.</p> <p>Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma thossox f'sikktek..</p> <p>Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.</p> <p>Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.</p> <p>F'każ ta' nar: Uža ragħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.</p> <p>Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.</p> <p>Aħżeen f'post imsakkar.</p> <p>Armi l-kontenut fi /il-kontenit f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.</p>
---	---

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - diżinfezzjoni ta' superficie - traxxix

**Tip ta' Prodott**

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: -  
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: Hmira  
isem komuni: -  
istadju izvilupp: -

**Qasam tal-užu****Metodu(i) ta' applikazzjoni****Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Indoor  
Diżinfezzjoni ta' superficij nodfa mhux poruži bħal superficij ta' xogħol żgħar f'żoni medici u mhux medici kif ukoll superficij ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu: Traxxix  
Deskrizzjoni dettaljata:  
Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficje

**Kategorija(i) tal-utenti****Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Rata ta' 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.

Dilwizzjoni (%): -

Numru u hin tal-applikazzjoni:

Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont il-procedura operattiva standard (SOP, standard operating procedure).

industrijali

professjonalni

Flixkun: 250-1000 ml

materjal tal-imballaġġ: polietilena ta' densità għolja (HDPE, high-density polyethylene),

surlyn/polypropilena (PP)

il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, polyoxymethylene (POM), polietilena ta' densità baxxa (LDPE, low-density polyethylene), HDPE, polyethylene (PE), ethylene-vinyl acetate (EVA), azzar inossidabbi, polybutylene terephthalate (PBT), (LD)PE, exp. polytetrafluoroethylene (PTFE), polietilena ta' densità linear baxxa (LLDPE, linear low density polyethylene), PE mwassa' (EXPPE, expanded PE), Co Polimeru PP

kanister: 5-10 l

materjal tal-imballaġġ: HDPE.

il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l

materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA

**4.1.1 Uža speċifiċi istruzzjonijiet għall-užu**

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċie u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ( $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) għal mill-inqas minuta.

#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Il-mizura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bhala procedura ghall-mili mill-ġdid ghajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi. Uža protezzjoni għall-ġħajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, I-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, I-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - diżinfezzjoni ta' superficie - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mħumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)</b>	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfezzjoni ta' superficiej nodfa mhux poruži bħal superficiej ta' xogħol żgħar f'żoni medici u mhux medici kif ukoll superficiej ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficje u jintmesah wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesah fuq is-

	superficie.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  Dilwizzjoni (%): -  Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Dizinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont I-SOP.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun: 250-1000 ml  materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP  il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbi, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.</p> <p>kanister: 5-10 l  materjal tal-imballaġġ: HDPE.  il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l  materjal tal-imballaġġ: EVA  il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.</p>

#### 4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superficje u msaħ wara jew xarrab wippe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tħerra u wara timsaħ is-superficje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi: Uža protezzjoni għall-ġħajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeen**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### **4.3 deskrizzjoni użu**

#### **Użu 3 - diżinfezzjoni ta' superfici b'iċel u kuntatt mal-iċel - traxxix**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-iċel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfezzjoni ta' superficie nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-iċel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: sprejar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjat direttament fuq is-superficie.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' 'Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> . Dilwizzjoni (%): - Numru u hin tal-applikazzjoni:  Diżinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont I-SOP.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonalni

## **Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Flixkun: 250-1000 ml  
materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbi, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.

kanister: 5-10 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE.  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l  
materjal tal-imballaġġ: EVA  
il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

### **4.3.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ) għal mill-inqas minuta (attività batterjocidal u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidal).

### **4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu**

Il-miżura ta' 'mitigazzjoni għar-riskju persunal li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid ghajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uža protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġgar tal-prodott.

### **4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, I-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### **4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, I-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

## **4.4 deskrizzjoni użu**

#### Užu 4 - dižinfezzjoni ta' superfici b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-užu</b>	Indoor  Dižinfezzjoni ta' superficie nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott irid jiġi mraxxax jew imferra' fuq is-superficie u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jitferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superficie.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> . Dilwizzjoni (%): - Numru u hin tal-applikazzjoni:  Dižinfezzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.  kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l  
materjal tal-imballagg: EVA  
il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

#### 4.4.1 Uža specifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wip bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferri u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji specifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunal li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfezzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid ghajnej meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri teknici u/jew organizzattivi: Uža protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Nehhi l-ilma zejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.  
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  
Kun żgur li xxarrab l-uču sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċċipjent magħluq.

## **5.2. Mizi ta' 'mitigazzjoni ta' riskju**

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfici ġgħar.  
Accerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-ghajnejn.  
Applika lembut biex timla mill-ġdid.  
Żomm fejn ma jistax jintħażaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovd i-ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma jaapplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

## **5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-mizi ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna ghall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Ahsej bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħni l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tipperisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossock ma tiflaħx.

## **5.4. Istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

-

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Hajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Ahżeġ f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

## **6. Informazzjoni oħra**

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalihi Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonal kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.