

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

ANTIBLU SELECT 3787

Productsoort(en)

PT08: Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: 14342N

Toelatingsnummer in R4BP: NL-0003569-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	5
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	5
2.2. Type(n) formulering	5
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	6
4. TOEGELATEN GEBRUIK	7
4.1. Beschrijving van het gebruik	7
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	10
5.1. Gebruiksaanwijzingen	10
5.2. Risicobeperkende maatregelen	10
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	10
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	11
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	11
6. OVERIGE INFORMATIE	12

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Antiblu Select 3787
----------------------	---------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	YOU Solutions Germany GmbH
	Adres	Freundallee 9a DE 30173 Hannover Duitsland
Toelatingsnummer		14342N
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		NL-0003569-0000
Toelatingsdatum		07/06/2012
Vervaldatum		31/12/2025

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Arch Timber Protection Ltd
Adres van de fabrikant	Hexagon Tower, Crumpsall Vale, Blackley M9 8GQ Manchester Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Tebuconazool
Naam van de fabrikant	Lanxess Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	D-51369 Leverkusen Duitsland D-51369 Leverkusen Duitsland
Productielocaties	Bayer Corp., Agriculture Division, PO Box 4913 Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Verenigde Staten

Werkzame stof	1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België
Productielocaties	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd. North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu China

Werkzame stof	1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	LANXESS Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	D-51369 Leverkusen, Duitsland D-51369 Leverkusen Duitsland

Productielocaties	Syngenta Crop Protection AG CH - 4002 Basel Zwitserland
-------------------	--

Werkzame stof	3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV (ISP)
Adres van de fabrikant	Industriepark D-56593 Horhausen Germany D-56593 Horhausen Duitsland
Productielocaties	Industriepark D-56593 Horhausen Germany D-56593 Horhausen Duitsland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Tebuconazool	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	werkzame stof	107534-96-3	403-640-2	2
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	4
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	7,915

2.2. Type(n) formulering

XX Diversen: Concentraat op waterbasis

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	<p>H302: Schadelijk bij inslikken.</p> <p>H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.</p> <p>H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p> <p>H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.</p> <p>H373: Kan schade aan organen strottenhoofd veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling {1:blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is:}.</p> <p>H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>H360D: Kan het ongeboren kind schaden.</p> <p>H372: Veroorzaakt schade aan organen {0:of alle betrokken organen vermelden indien bekend:} bij langdurige of herhaalde blootstelling {1:blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is:}.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P280: Beschermende handschoenenBeschermende handschoenendragen.</p> <p>P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel Wassen met ruime hoeveelheid . wassen.</p> <p>P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>P501: Inhoud verpakking Inhoud naar naar een erkend KCA-depot, met uitzondering van lege, schone containers die bij het gewone afval kunnen..</p> <p>P260: Stof damp niet inademen.</p> <p>P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P264: Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen.</p>

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Industrieel gebruik

Productsoort	PT08: Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Alleen te gebruiken voor tijdelijke houtbescherming tegen hout- en oppervlakteschimmels, op vers gezaagd/gekapt hout en jong hout. Hout dat met dit product is behandeld, kan worden gebruikt voor Gebruiksklasse 2 en 3 (hout dat niet in contact komt met de bodem, en dat voortdurend wordt blootgesteld aan weersinvloeden of is beschermd tegen weersinvloeden maar regelmatig aan vocht wordt blootgesteld).
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Fungi: Schimmels: Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: schimmeldraden Wetenschappelijke naam: overig: Oppervlakteschimmels Triviale naam: overig: Oppervlakteschimmels Ontwikkelingsstadia: overig: N.v.t.
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten overig: Overige IV.1 Gebruikscategorie 2 IV.2 Gebruikscategorie 3
Toepassingsmethode(n)	Methode: Open systeem: dippen Gedetailleerde beschrijving: Dompelen Onderdompeling Het geconcentreerde product dient met water te worden verdund tot: Verpakking A 0,2% tot 1,5% Verpakking B 0,3% tot 0,9% Voor het gebruiksklare product geldt een dosering van 15 l/m ³ Alleen te gebruiken tegen hout- en oppervlakteschimmels, op vers gezaagd/gekapt hout en jong hout.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 15 l/m ³ Verdunning (%): 0,2 Aantal en timing van de toepassing: N.v.t.
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , 1000 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE , 25 l Industriële 1000 liter bulkcontainers van polypropyleen met hoge dichtheid – vulbaar aan bovenkant, met onderaan een afsluitbare klep. 200 liter trommels van polypropyleen met hoge dichtheid – staande cilindrische trommel met twee stoppen met schroefdraad. Industriële 25 liter bulkcontainers van polypropyleen met hoge dichtheid – staande vierkante polykegs met afgeronde randen. Een stop met schroefdraad aan de bovenkant. n.v.t.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verduurzaamd hout mag niet buitenshuis worden gebruikt als het in contact komt met de bodem en permanent wordt blootgesteld aan vocht, of als het permanent in contact komt met zoet of zout water.

Als voorwaarde voor de vergunning dient de vergunninghouder te garanderen dat uitgebreide instructies m.b.t. het gebruik van het product, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenschappen van de industriële locatie waar het product zal worden gebruikt, worden verschaft aan de gebruikers op de plaats waar het product wordt toegepast.

Het aanbrengen van het product moet gebeuren in een afgeschermd ruimte, op een ondoordringbare harde ondergrond met zowel afdamming om wegstromen van het product te voorkomen als met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput).

De opslag van pas behandeld hout moet ofwel afgedekt plaatsvinden met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput), of op een ondoordringbare harde ondergrond met zowel afdamming om wegstromen van het product te voorkomen als met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput).

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie bovenstaande

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

Op een veilige plek bewaren.

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat is een carbamaatverbinding met een geringe anticholinesteraseactiviteit. Niet gebruiken als het werken met anticholinesteraseverbindingen om medische redenen wordt afgeraden.

Verpakking A

Na contact met de huid: Onmiddellijk afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als zich ziekteverschijnselen voordoen.

Na contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk zorgvuldig met veel water uitspoelen gedurende ten minste 15 minuten.

Ogen goed spoelen en de oogleden daarbij open houden. Onmiddellijk een arts raadplegen

Inslikken: Geen braken opwekken; geef 200-300 ml (een kwart liter) water te drinken. Dien nooit iets oraal toe als iemand bewusteloos is.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing: Breng de betrokken persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Is de ademhaling onregelmatig of volledig gestopt, laat de persoon dan kunstmatig beademen door iemand die daartoe bevoegd is. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig zijn of lang aanhouden. Is de persoon buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in stabiele zijligging en raadpleeg onmiddellijk een arts.

In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Sluit de bron van de lekkage af, als dat veilig kan.

Gebruik een geschikt opvangsysteem om vervuiling van de omgeving te voorkomen (S57).

Volg de plaatselijke noodprocedures als lekkage plaatsvindt bij een houtbehandelingsinstallatie.

Bij verontreiniging van het afwateringssysteem of van waterlopen direct de betreffende instanties informeren.

Verpakking B

Na contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk direct verwijderen en de aangetaste huid wassen met veel water en zeep. Daarna wassen met water en zeep.

Raadpleeg een arts als zich ziekteverschijnselen voordoen.

Na contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk zorgvuldig met veel water uitspoelen gedurende ten minste 15 minuten. Ogen goed spoelen en houd daarbij de oogleden open. Onmiddellijk een arts raadplegen

Inslikken: Geen braken opwekken; geef 200-300 ml (een kwart liter) water te drinken. Dien nooit iets oraal toe als iemand bewusteloos is.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing: Breng de betrokken persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Is de ademhaling onregelmatig of volledig gestopt, laat de persoon dan kunstmatig beademen door iemand die daartoe is

bevoegd. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig zijn of lang aanhouden. Is de persoon buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in stabiele zijligging en raadpleeg onmiddellijk een arts.

In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Sluit de bron van de lekkage af, als dat veilig kan.

Gebruik een geschikt opvangsysteem om vervuiling van de omgeving te voorkomen (S57).

Volg de plaatselijke noodprocedures als lekkage plaatsvindt bij een houtbehandelingsinstallatie.

Bij verontreiniging van het afwateringssysteem of van waterlopen direct de betreffende instanties informeren.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voorkom de vervuiling van de bodem, oppervlaktewater of waterlopen met chemicaliën of gebruikte containers.

Schoonmaakmethoden:

Het product voor zover mogelijk verzamelen.

Gelekte vloeistof absorberen met aarde of zand.

Verzamel het afval in een geschikte container.

Verzegel en label de container(s).

Verplaats het vervuilde materiaal naar een veilige plaats, vanwaar het kan worden afgevoerd.

Zoek deskundig advies voor het verwijderen en vernietigen van vervuild materiaal en afval.

Voer het overtollige chemisch vervuilde materiaal (inclusief zaagsel) en de lege container veilig af conform de voorschriften van de lokale autoriteiten.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een veilige plek bewaren

Sla het product op in de originele, goed afgesloten containers

Tot 24 maanden houdbaar

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Verduurzaamd hout mag niet buitenshuis worden gebruikt als het in contact komt met de bodem en permanent wordt blootgesteld aan vocht, of als het permanent in contact komt met zoet of zout water.

Als voorwaarde voor de vergunning dient de vergunninghouder te garanderen dat uitgebreide instructies m.b.t. het gebruik van het product, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenschappen van de industriële locatie waar het product zal worden gebruikt, worden verschaft aan de gebruikers op de plaats waar het product wordt toegepast.

Het aanbrengen van het product moet gebeuren in een afgeschermd ruimte, op een ondoordringbare harde ondergrond met zowel afdamming om wegstromen van het product te voorkomen als met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput).

De opslag van pas behandeld hout moet ofwel afgedekt plaatsvinden met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput), of op een ondoordringbare harde ondergrond met zowel afdamming om wegstromen van het product te voorkomen als met een opvangsysteem (bijvoorbeeld een afvoerput).

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zoals hierboven vermeld

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Handen en blootgestelde huid wassen vóór maaltijden en na gebruik.

Op een veilige plek bewaren.

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat is een carbamaatverbinding met een geringe anticholinesteraseactiviteit. Niet gebruiken als het werken met anticholinesteraseverbindingen om medische redenen wordt afgeraden.

Verpakking A

Na contact met de huid: Onmiddellijk afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als zich ziekteverschijnselen voordoen.

Na contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk zorgvuldig met veel water uitspoelen gedurende ten minste 15 minuten.

Ogen goed spoelen en de oogleden daarbij open houden. Onmiddellijk een arts raadplegen

Inslikken: Geen braken opwekken; geef 200-300 ml (een kwart liter) water te drinken. Dien nooit iets oraal toe als iemand bewusteloos is.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing: Breng de betrokken persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Is de ademhaling onregelmatig of volledig gestopt, laat de persoon dan kunstmatig beademen door iemand die daartoe bevoegd is. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig zijn of lang aanhouden. Is de persoon buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in stabiele zijligging en raadpleeg onmiddellijk een arts.

In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Sluit de bron van de lekkage af, als dat veilig kan.

Gebruik een geschikt opvangsysteem om vervuiling van het milieu te voorkomen (S57).

Volg de plaatselijke noodprocedures als de lekkage plaatsvindt bij een houtbehandelingsinstallatie.

Als verontreiniging van het afwateringssysteem of van waterlopen onvermijdelijk is, direct de betreffende instanties informeren.

Verpakking B

Na contact met de huid: Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding en spoel de huid af met veel water.

Daarna wassen met water en zeep.

Raadpleeg een arts als zich ziekteverschijnselen voordoen.

Na contact met de ogen: Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk zorgvuldig met veel water uitspoelen gedurende ten minste 15 minuten. Ogen goed spoelen en houd daarbij de oogleden open. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inslikken: Geen braken opwekken; geef 200-300 ml (een kwart liter) water te drinken. Dien nooit iets oraal toe als iemand bewusteloos is.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Onmiddellijk een arts raadplegen.

Inademing: Breng de betrokken persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Is de ademhaling onregelmatig of volledig gestopt, laat de persoon dan kunstmatig beademen door iemand die daartoe bevoegd is. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig zijn of lang aanhouden. Is de persoon buiten bewustzijn, leg hem of haar dan in stabiele zijligging en raadpleeg onmiddellijk een arts.

In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien).

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Sluit de bron van de lekkage af, als dat veilig kan.

Gebruik een geschikt opvangsysteem om vervuiling van het milieu te voorkomen (S57).

Volg de plaatselijke noodprocedures als lekkage plaatsvindt bij een houtbehandelingsinstallatie.

Als verontreiniging van het afwateringssysteem of van waterlopen onvermijdelijk is, direct de betreffende instanties informeren.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voorkom de vervuiling van de bodem, oppervlaktewater of waterlopen met chemicaliën of gebruikte containers.

Schoonmaakmethoden:

Het product voor zover mogelijk verzamelen.

Gelekte vloeistof absorberen met aarde of zand.

Verzamel het afval in een geschikte container.

Verzegel en label de container(s).

Verplaats het vervuilde materiaal naar een veilige plaats, vanwaar het kan worden afgevoerd.

Zoek deskundig advies voor het verwijderen en vernietigen van vervuild materiaal en afval.

Voer het overtollige chemisch vervuilde materiaal (inclusief zaagsel) en de lege container veilig af conform de voorschriften van de lokale autoriteiten.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een veilige plek bewaren

Sla het product op in de originele, goed afgesloten containers

Tot 24 maanden houdbaar

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

ZodraDe door de EU overeengekomen testrichtlijnen, bijbehorende definities en criteria voor hormoonontregeling voor biociden zijn vastgesteld en de nieuwe Biocidal Product Regulation, die reglementaire gevolgen bepaalt voor stoffen die als hormoonontregelaars zijn aangemerkt, in werking treedt, dient verdere relevante informatie aan de UKCA te worden verstrekt, zodat er een goede herbeoordeling van de vergunning van het product kan worden uitgevoerd.