



Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Abril 2024 – Modificación: 1.3.4. Fecha de vencimiento de la autorización

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el “Registro Oficial de Biocidas” de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, así como en el “Registro de Biocidas” establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, la siguiente familia de biocidas, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas detallada en el Resumen de las Características de Producto para una Familia de Productos Biocidas, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, los productos descritos en el apartado 7. del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas no podrán mantenerse en el mercado.

REQUISITOS ESPECIALES
-

4. En el etiquetado de cada uno de los productos de la familia de biocidas deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente:
 - a. El contenido del apartado 1.3.1. de la parte I, los apartados 2.2., 3., 4. y 5. de la parte II y el apartado 7.1. de la parte III del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
 - b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de








Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

advertencia y pictograma(s) que figuran a continuación:

b.1. Meta SPC 1

Palabra de advertencia	Pictograma(s)
ATENCIÓN	 GHS07
PELIGRO	 GHS08
ATENCIÓN	 GHS09

- Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
- El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que los productos descritos en el apartado 7 del Anexo I pertenecientes a la familia de biocidas y/o sus sustancias activas provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
- Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.3.4. del Resumen de las Características del Producto para una Familia de Productos Biocidas – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
- Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
- El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.

10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
11. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021 de 25 de marzo, modificada por la Orden JUS/877/2023, de 21 de julio, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

12. Esta decisión reemplaza la Resolución de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitida el **23 de febrero de 2021**.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se notifique la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD

Pedro Gullón Tosio





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

para una Familia de Productos Biocidas

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Tipo(s) de Producto: 08

ES/MRF(NA)-2017-08-00414

ES-0017502-0000





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Parte I. Primer nivel de información

1. Información administrativa

1.1. Nombre de la familia

Nombre comercial	CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)
------------------	--

1.2. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP08. Protectores para maderas
---------------------	--------------------------------

1.3. Titular de la autorización

1.3.1. Nombre y dirección del titular de la autorización	Nombre	Bilbaina de Alquitranes, S.A.
	Dirección	Obispo Olaechea 49 48903 - Lutzana-Barakaldo (Vizcaya) España
1.3.2. Número de autorización	ES/MRF(NA)-2017-08-00414	
Nº de referencia R4BP asset	ES-0017502-0000	
1.3.3. Fecha de autorización	06/06/2017	
1.3.4. Fecha de vencimiento de la autorización	31/12/2024	

1.4. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Bilbaina de Alquitranes, S.A.
Dirección del fabricante	Obispo Olaechea 49, 48903 - Lutzana-Barakaldo (Vizcaya) España
Lugar de fabricación	Obispo Olaechea 49, 48903 - Lutzana-Barakaldo (Vizcaya) España

1.5. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	Creosota
Nombre del fabricante	Bilbaina de Alquitranes, S.A.
Dirección del fabricante	Obispo Olaechea 49, 48903 - Lutzana-Barakaldo (Vizcaya) España
Lugar de fabricación	Obispo Olaechea 49,





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

	48903 - Lutzana-Barakaldo (Vizcaya) España
--	---

2. Composición de la familia biocida y tipo de formulación

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición de la familia biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Creosota	Creosota (Creosota Grado B o creosota Grado C como se especifica en la Norma Europea EN 13991:2003)	Sustancia activa	8001-58-9	232-287-5	100	100

2.2. Tipo(s) de formulación

Líquido listo para su uso





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Parte II. Segundo nivel de información – Meta SPC(s)

Meta SPC 1

1. Información administrativa del Meta SPC 1

1.1. Identificador del Meta SPC 1

Identificador	Meta SPC 1
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	ES/MRF(NA)-2017-08-00414-1
--------	----------------------------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	TP08. Protectores para maderas
---------------------	--------------------------------

2. Composición Meta SPC 1

2.1. Información cualitativa y cuantitativa de la composición del Meta SPC 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)	
					Mín.	Máx.
Creosota	Creosota (Creosota Grado B o creosota Grado C como se especifica en la Norma Europea EN 13991:2003)	Sustancia activa	8001-58-9	232-287-5	100	100

2.2. Tipo de formulación del Meta SPC 1

Líquido listo para su uso

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H350: Puede provocar cáncer. H360Fd: Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
-------------------------	---





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

	nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	<p>P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.</p> <p>P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.</p> <p>P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.</p> <p>P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.</p> <p>P404: Almacenar en un recipiente cerrado.</p> <p>P273: Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>P391: Recoger el vertido.</p> <p>P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.</p>

4. Uso(s) autorizado(s) del Meta SPC 1

4.1. Descripción del uso 1

Tabla 1. Uso # 1 – Tratamiento preventivo de la madera (UC 3) – Impregnación a presión – Personal profesional especializado – Uso Interior

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Tratamiento preventivo de la madera para ser utilizada como traviesas en las vías de ferrocarril. Clase de Uso (UC) 3 según la norma EN 335.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Hongos marrones de la podredumbre (Basidiomicetes) incluyendo <i>Lentinus lepideus</i> .
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Impregnación a presión en plantas industriales.
Método(s) de aplicación	Sistema cerrado: Proceso de presión. Descripción: Impregnación por vacío a presión discontinua en un sistema cerrado. Temperatura: 80 - 120 °C. El agua puede ser utilizada sólo como refrigerante. La creosota residual después de cada ciclo de tratamiento es confinada en un tanque y reutilizada para el siguiente ciclo.
Dosis y frecuencia de aplicación	Coníferas: 70 - 185 kg/m ³ (clase de penetración NP5 de acuerdo con la norma EN 351). Frondosas: 160 - 185 kg/m ³ (clase de penetración NP3-5 de acuerdo con la norma EN 351 dependiendo de los requisitos de durabilidad). Dilución: 0 %. El producto se usa sin diluir. Un ciclo por lote.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional especializado y uso industrial.
Tamaños de los envases y material de envasado	Vagón ferroviario de acero de hasta 60 toneladas. Contenedores ferroviarios de acero de hasta 30 toneladas. Barco de acero hasta 700 toneladas. Camión de acero de hasta 30 toneladas. GRG (grandes recipientes a granel) de plástico compuesto: hasta 1000 litros. GRG (grandes recipientes a granel) de acero hasta 1000 litros. Bidón de acero de hasta 250 litros. El envase debe contener al menos 20 litros.

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Véase sección 5.1.

4.1.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase sección 5.2.

4.1.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase sección 5.3.

4.1.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase sección 5.4.

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase sección 5.5.

4.2. Descripción del uso 2

Tabla 2. Uso # 2 – Tratamiento preventivo de la madera (UC 4) – Impregnación a presión – Personal profesional especializado – Uso Interior

Tipo de Producto	TP08. Protectores para maderas
-------------------------	--------------------------------





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Tratamiento preventivo de la madera para ser utilizada como postes para tendidos aéreos de electricidad y telecomunicaciones. Clase de uso (UC) 4 según la norma EN 335 con la excepción de la madera usada en contacto directo con el agua dulce.
Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)	Hongos marrones de la podredumbre (Basidiomicetes) incluyendo <i>Lentinus lepideus</i> . Hongos de la podredumbre blanda.
Ámbito(s) de utilización	Uso interior. Impregnación a presión en plantas industriales.
Método(s) de aplicación	Sistema cerrado: Proceso de presión. Descripción: Impregnación por vacío a presión discontinua en un sistema cerrado. Temperatura: 80 - 120 °C. El agua puede ser utilizada sólo como refrigerante. La creosota residual después de cada ciclo de tratamiento es confinada en un tanque y reutilizada para el siguiente ciclo.
Dosis y frecuencia de aplicación	Coníferas: 100 - 195 kg/m ³ (clase de penetración NP4-5 de acuerdo con la norma EN 351). Frondosas: 160 - 210 kg/m ³ (clase de penetración NP3-5 de acuerdo con la norma EN 351 dependiendo de los requisitos de durabilidad). Dilución: 0 %. El producto se usa sin diluir. Un ciclo por lote.
Categoría(s) de usuario(s)	Personal profesional especializado y uso industrial.
Tamaños de los envases y material de envasado	Vagón ferroviario de acero de hasta 60 toneladas. Contenedores ferroviarios de acero de hasta 30 toneladas. Barco de acero hasta 700 toneladas. Camión de acero de hasta 30 toneladas. GRG (grandes recipientes a granel) de plástico compuesto: hasta 1000 litros. GRG (grandes recipientes a granel) de acero hasta 1000 litros. Bidón de acero de hasta 250 litros. El envase debe contener al menos 20 litros.

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Véase sección 5.1.

4.2.2. Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase sección 5.2.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

4.2.3. Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase sección 5.3.

4.2.4. Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase sección 5.4.

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase sección 5.5.

5. Modo de empleo del Meta SPC 1

5.1. Instrucciones de uso

Uso exclusivo por personal profesional especializado.
Para la impregnación industrial de madera procesada.
Obtener instrucciones especiales antes del uso.
No manipular hasta que todas las precauciones de seguridad se hayan leído y comprendido.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Al manipular el producto

Cualquier manipulación del producto debe hacerse en espacios y lugares bien ventilados.
La inhalación de vapores y el contacto con la piel y ojos deberían ser evitados.
No se deben superar los valores límite de exposición.
Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y mantenimiento de los equipos de protección.
Si faltan las instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente.
Mantenga y lave el equipo de protección personal separado del resto de la colada.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

Ropa/trapos y otros materiales absorbentes que han sido significativamente contaminados deberían ser desechados y no reutilizados.

Retire el equipo de protección inmediatamente después de la terminación de la manipulación del producto.

Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos.

El personal debe dejar todo el equipo de protección personal y otros materiales contaminados por el producto en las instalaciones de tratamiento.

Protección respiratoria: Utilizar una máscara respiratoria con filtro de protección contra vapores orgánicos si la ventilación es insuficiente.

Protección de los ojos: Use gafas de protección herméticas. Usar mascarilla si existe un riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel y del cuerpo: Use ropa de trabajo protectora.

Protección de las manos: Use guantes resistentes a productos químicos. Reemplazar los guantes tan pronto como aparezcan signos de degradación.

Medidas de higiene: la ropa contaminada debería ser colocada en recipientes cerrados antes de su eliminación.

Informar al personal de la lavandería o limpieza sobre las propiedades peligrosas del producto.

Lavar la piel después de cada turno, antes de comer, fumar y usar el baño. No comer, beber ni fumar durante la manipulación.

El titular de la autorización debe especificar el tipo de protección personal equipos y materiales, en la hoja de datos de seguridad.

Al manipular la madera tratada

Para evitar pérdidas directas al suelo o agua, la madera recién tratada debe almacenarse después del tratamiento a cubierto y/o en una superficie dura e impermeable, de forma alternativa; sobre un material absorbente como la corteza. Cualquier pérdida o material contaminado debe ser recolectado para su reutilización o eliminación.

1. Cumplimiento estricto de las instrucciones de trabajo establecidas.
2. Si es posible, aumento del uso de plataformas aéreas.
3. Posibilidad de lavado de manos y cara en el campo.
4. Uso de batas ligeras resistentes a productos químicos y guantes resistentes a productos químicos.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

5. Uso de postes y traviesas secas. Retorno de postes y traviesas mojadas a las plantas de impregnación.
6. En obras; almacenar la madera tratada antes de su instalación de manera que se prevenga la lixiviación a los suelos y el agua, por ejemplo, en un material adsorbente tal como corteza. Cualquier pérdida o material contaminado debe ser recogida para su reutilización o eliminación.
7. Eliminar el residuo de madera tratada, incluyendo recortes, como residuos peligrosos de acuerdo a los requisitos legales.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/ o contacto son:

- Lesión cáustica en ojos, piel y mucosas.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.
- Los vapores son irritantes para las vías respiratorias, la absorción por vía pulmonar, puede producir un estado de confusión.
- En caso de ingestión: náuseas, vómitos y diarrea. Al ser absorbible pueden aparecer manifestaciones multiorgánicas como: metahemoglobinemia, anemia hemolítica, trastornos cardiocirculatorios, respiratorios, neurológicos, musculares, hepáticos y renales.

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de ingestión, no dar eméticos y valorar la realización de endoscopia.
- Salvo que el paciente presente signos evidentes de causticación orofaríngea, se recomienda colocar una sonda nasogástrica, aspirar el contenido gástrico y lavar con cuidado, evitando al máximo el riesgo de broncoaspiración.
- Si la endoscopia muestra lesiones tratar como causticación digestiva.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar azul de metileno al 1 %.
- Por llevar Fenol en su composición, se recomienda el ingreso para observación durante un mínimo de 24 horas.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Avisar a las autoridades en caso de que el producto llegue a cursos de agua o a sistemas de alcantarillado.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Eliminarse el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente (P501).

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Almacenar en el envase original bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Proteger contra daños físicos y / o desgaste.

No se deben almacenar cerca de fuentes de calor o expuesto a altas temperaturas.

Mantener separados de los agentes oxidantes y fuentes de ignición.

Proteger contra descargas electrostáticas.

Utilizar en un plazo de 10 años desde el momento de su fabricación.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

6. Otra información

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en la aplicación de protectores de madera de acuerdo a la legislación vigente.





Nº Registro / Autorización: ES/MRF(NA)-2017-08-00414

CREOSOTA (Maderoil Grade B y Maderoil Grade C)

7. Tercer nivel de información: productos individuales en el Meta SPC

Meta SPC 1

7.1. Nombre comercial, número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial	Creosota (Maderoil Grade B)				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2017-08-00414-1-1				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Creosota	Creosota (Creosota Grado B como se especifica en la Norma Europea EN 13991:2003)	Sustancia activa	8001-58-9	232-287-5	100

Nombre comercial	Creosota (Maderoil Grade C)				
Número de autorización	ES/MRF(NA)-2017-08-00414-1-2				
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Nº CAS	Nº CE	Contenido (%)
Creosota	Creosota (Creosota Grado C como se especifica en la Norma Europea EN 13991:2003)	Sustancia activa	8001-58-9	232-287-5	100

