

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: TWP 085

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0013289-0001

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	11
5.1. Gebruiksvoorschrift	11
5.2. Risicobeperkende maatregelen	11
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	11
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	11
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	11
6. Overige informatie	11

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

TWP 085
2in1 houtimpregneer
Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4008
DRYWOOD IMPROSTAIN
DRYWOOD IMPROSTAIN +
WOODEX AQUA BASE
WOODEX AQUA BASE PLUS
WSL wood stain

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Adres	Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland
Toelatingsnummer	1-1	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0013289-0001	
Toelatingsdatum	11/03/2015	
Vervaldatum	28/07/2025	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Corporation
Adres van de fabrikant	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland
Productielocatie	Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,24

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat IPBC en Propiconazol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees aandachtig en volg alle instructies op.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Voorkom lozing in het milieu.
Inhoud naar inhoud in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Oppervlakte behandeling door professionele en niet-professionele gebruikers

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruik door middel van borstel, roller of sprayen.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: houtaantastende schimmels - houtrot Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: houtverkleurende schimmels - blauwrot Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Buiten</p> <p>Use class 2 and 3</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Open systeem: borstelen, rollen en sprayen Gedetailleerde beschrijving: Sprayen, kwasten en rollen</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 180-220 ml/m². Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: 1</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p> <p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Niet-professioneel gebruik 750 ml, 1L, 2,5L, 5L in zowel HDPE containers als stalen beklede containers</p> <p>Professioneel gebruik 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L: in zowel HDPE containers als stalen beklede containers</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Professioneel en niet-professioneel gebruik: door middel van borstel, roller of sprayen.

Dosering bij gebruik 180-220 ml/m²

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij het product worden geleverd.

Schud het product voorafgaand aan gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u.

Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep.

Altijd een top-coat toepassen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij contact met de huid en na het werk, de huid wassen met water en zeep.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout op plekken waar voedsel/voedingsmiddelen, eetgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakteverf te onderhouden.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en vooraf gaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Gemorst materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur wordt aangeraden voor gebruikers.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bijvoorbeeld een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat – blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Giet overtollig product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 2 jaar

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Industriële en professionele oppervlakte behandeling

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Industrieel gebruik: dopen, verlopende afwerking, sprayen. Toepassingsniveau: 180-220ml/m².

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%.

Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij dat product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u.

Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep.

Altijd een Top-coat toepassen

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes:
Triviale naam: houtaantastende schimmels - houtrot
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp.
Triviale naam: houtverkleurende schimmels - blauwrot
Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied

Buiten

Overig

Use class 2 and 3

Toepassingsmethode(n)

Methode: Open systeem
Gedetailleerde beschrijving:

	<p>Industrieel gebruik: dopen, verlopende afwerking, sprayen. Toepassingsniveau: 180-220 ml/m². De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij dat product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik. Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u. Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep. Altijd een Top-coat toepassen</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 180-220 ml/m² Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: 1</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Industrieel Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L: in zowel HDPE containers als stalen beklede containers</p>

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

<p>Industrieel gebruik: dompelen, flow coating, sprayen. Dosering: 180-220 ml/m². De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij het product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik. Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u. Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep. Altijd een Topcoat toepassen</p>
--

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij contact met de huid en na het werk, de huid was met water en zeep.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout opplekken waar voedsel/voedingsmiddelen, eetgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakteverf te onderhouden.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en vooraf gaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor Industriële en professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Gemorst materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur wordt aangeraden voor gebruikers.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval.

Giet overtollig product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 2 jaar

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Industriële behandeling door middel van vacuümdruk

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruik door middel van vacuümdruk behandeling.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: houtaantastende schimmels - houtrot Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: houtverkleurende schimmels - blauwrot Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Buiten Overig Use class 2 and 3
Toepassingsmethode(n)	Methode: gesloten systeem: vacuümdruk Gedetailleerde beschrijving: Gebruik door middel van vacuümdruk behandeling.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 39.2 - 47.0 kg/m ³ Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: 1
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L: in zowel HDPE containers als stalen beklede containers

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dosering voor vacuüm systeem: 39.2-47.0 kg/m³.

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij het product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor top-coat: ca. 24u.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij contact met de huid en na het werk, de huid was met water en zeep.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout opplekken waar voedsel/voedingsmiddelen, eetgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakverf te onderhouden.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en voorafgaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor Industriële en professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Gemorst materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur wordt aangeraden voor gebruikers.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat –blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Giet overtollig product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 2 jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie instructies in "Toegelaten toepassingen"

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

6. Overige informatie

-