

Resumen de las características del producto biocida

Nombre del producto: Preventol Aqua Primer PIP-Termites New /04-1

Tipo(s) de producto: TP08 - Protectores para maderas

TP08 - Protectores para maderas

TP08 - Protectores para maderas

TP08 - Protectores para maderas

Número de la autorización: ES/MRF(NA)-2022-08-00851

R4BP 3 Número de referencia de activo: ES-0029624-0015

Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	3
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	3
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	4
4. Uso(s) autorizado(s)	4
5. Instrucciones generales de uso	13
5.1. Instrucciones de uso	13
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	14
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	14
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	14
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	15
6. Información adicional	15

Información administrativa

1.1. Nombre comercial del producto

Preventol Aqua Primer PIP-Termites New /04-1

1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización	Razón social	Lanxess Deutschland GmbH
	Dirección	Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemania
Número de la autorización	ES/MRF(NA)-2022-08-00851 1-4	

R4BP 3 Número de referencia de activo	ES-0029624-0015
Fecha de la autorización	21/12/2022
Fecha de vencimiento de la autorización	20/07/2027

1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	48 - 1-[[2-(2,4-Diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propiconazol)
Nombre del fabricante	Syngenta Crop Protection AG
Dirección del fabricante	CH 4002 Basel Suiza
Ubicación de las plantas de fabricación	1870 Monthey 1870 Monthey Suiza

Sustancia activa	48 - 1-[[2-(2,4-Diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propiconazol)
Nombre del fabricante	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Dirección del fabricante	Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co., Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu China

Sustancia activa	48 - 1-[[2-(2,4-Diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propiconazol)
Nombre del fabricante	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Dirección del fabricante	Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd, Wenfeng Road 225009 Yangzhou, Jiangsu China

Sustancia activa	39 - Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC)
Nombre del fabricante	Troy Chemical Europe BV
Dirección del fabricante	Uiverlaan 12-E 3145 XN Maassluis Holanda
Ubicación de las plantas de fabricación	Industriepark 23 56593 Horhausen Alemania
	One Avenue L Newark 07105 New Jersey Estados Unidos

Sustancia activa	39 - Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC)
Nombre del fabricante	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Dirección del fabricante	Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd, Dengta Jiazhu Rd. Jiading 201815 District Shanghai China
Sustancia activa	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibencilo (permetrina)
Nombre del fabricante	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Dirección del fabricante	Kennedyplatz 1 50569 Köln Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195, Gujarat Vapi India

2. Composición y formulación del producto

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibencilo (permetrina)		Sustancia activa	52645-53-1	258-067-9	0,099
Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC)		Sustancia activa	55406-53-6	259-627-5	0,3
1-[[2-(2,4-Diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propiconazol)		Sustancia activa	60207-90-1	262-104-4	0,9
MIT	2-Methylisothiazol-3(2H)-on	Principio no activo	2682-20-4	220-239-6	0
BIT	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	Principio no activo	2634-33-5	220-120-9	0,0205

2.2. Tipo de formulación

Cualquier otro líquido (emulsión RTU)

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro

Puede dañar al feto.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, IPBC, permetrina y propiconazol. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

Recoger el vertido.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente .

4. Uso(s) autorizado(s)

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Aplicación por brocha / rodillo (Usuarios profesionales)

Tipo de producto

TP08 - Protectores para maderas

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Fungicida, insecticida

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Hongos destructores de la madera (hongos de pudrición parda y blanca)

Nombre común: .

Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos que decoloran la madera.

Nombre común: .

Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hylotrupes bajulus L.

Nombre común: Escarabajos barrenadores de madera

Etapa de desarrollo: Larva

Ámbito de utilización	Interior Exterior Interior Exterior Para la protección de madera en clase de uso 2. No para madera en interiores.
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto : tratamiento por brocha Descripción detallada: Sistema abierto: tratamiento por brocha. Aplicación con brocha/rodillo diseñado para productos a base agua, extendiendo de forma fina y uniforme a lo largo de la textura de la madera.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 120g / m ² madera Dilución (%): 0 Número y frecuencia de aplicación: Listo para usar - 120g / m ² madera. Aplicar en 2-3 manos dependiendo de la especie de madera y características de la superficie.
Categoría(s) de usuarios	Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	Latas recubiertas o contenedores de HDPE de hasta 25 l. Todos los envases de hojalata revestidos son resistentes a la luz. Los paquetes de HDPE son translúcidos .

4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Consultar instrucciones generales de uso.

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

- Se requiere el uso de guantes protectores resistentes a productos químicos que cumplan con los requisitos de la norma europea EN 374 (el material del guante debe ser especificado por el titular de la autorización dentro de la información del producto) para la aplicación con brocha y rodillo.
- Se debe usar un mono protector de al menos el tipo 6 como se especifica en la norma europea EN 13034. Es obligatorio el uso de protección facial (máscara facial) durante la manipulación del producto.

Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación por parte de los empresarios de la Directiva 98/24/CE del Consejo y demás legislación de la Unión en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

Durante la aplicación del producto en la madera y mientras las superficies se están secando, no contamine el entorno. Todas las pérdidas de producto deben ser contenidas cubriendo el suelo (p.ej. con una lona) y desechadas de forma segura.

4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consulte los efectos generales probables directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente.

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consulte las instrucciones generales para la eliminación segura del producto y su embalaje.

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las condiciones generales de almacenamiento y la vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento.

4.2 Descripción de uso

Uso 2 - Uso # 2 – Aplicación por aspersión automática, inmersión manual y recubrimiento por flujo/diluvio

Tipo de producto

TP08 - Protectores para maderas

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Fungicida, insecticida

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Hongos destructores de la madera (hongos de pudrición parda y hongos de carcoma)
Nombre común:
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos que decoloran la madera.
 Nombre común: .
 Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hylotrupes bajulus L.
 Nombre común: Escarabajos barrenadores de madera
 Etapa de desarrollo: Larva

Ámbito de utilización

Interior

Interior
 Para la protección de madera en clases de uso 2 y 3. No para madera en interiores.

Método(s) de aplicación

Método: Sistema abierto
 Descripción detallada:

Método: sistema abierto
 Aplicación en unidades de pulverización automática, inmersión manual y recubrimiento por flujo.

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: 120g / m² madera
 Dilución (%): 0
 Número y frecuencia de aplicación:

Dosis de aplicación: listo para usar – 120 g/m² madera
 Dilución (%):0.
 Frecuencia de aplicación:
 Aplicar en 1-2 manos.

Categoría(s) de usuarios

Industrial

Profesional especializado

Tamaños de los envases y material del envasado

Hasta 25 l de latas recubiertas o contenedores de HDPE (usuario profesional especializado).
 Latas recubiertas de 25 l y bidones recubiertos a granel (200 l y 1000 l) o HDPE IBC (industrial).
 Todos los envases de hojalata revestidos son resistentes a la luz. Los paquetes de HDPE son translúcidos.

4.2.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Consultar instrucciones generales de uso.

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

- Se requiere el uso de guantes protectores resistentes a productos químicos que cumplan con los requisitos de la norma europea EN 374 (el material del guante debe ser especificado por el titular de la autorización dentro de la información del producto) para la aplicación por inmersión automatizada.

- Se debe usar un mono protector de al menos el tipo 6 como se especifica en la norma europea EN 13034.

- El producto sólo puede cargarse con un sistema de dosificación automática (bomba mecánica).

Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación por parte de los empresarios de la Directiva 98/24/CE del Consejo y demás legislación de la Unión en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

Medidas de mitigación del riesgo adicionales y específicas para el uso de la pulverización automatizada y flujo de revestimiento/rociado:

El producto sólo puede diluirse y cargarse con un sistema de dosificación automática (bomba mecánica).

Medidas de mitigación del riesgo adicionales y específicos para el uso de la inmersión manual:

El producto sólo se (re)cargar y vaciar con un sistema de dosificación semiautomático (bomba manual).

Uso industrial:

Cualquier proceso de aplicación industrial se llevará a cabo dentro de una zona de contención situada sobre una base rígida e impermeable y dotada de límites de contención, que impida cualquier escape, y de un sistema de recuperación (por ejemplo, un sumidero).

La madera recién tratada deberá almacenarse después del tratamiento bajo techo y/o sobre una base dura e impermeable, con el fin de evitar pérdidas directas al suelo, alcantarillado o al agua. Cualquier fuga deberá recogerse para su reutilización o eliminación.

Uso profesional:

La aplicación por profesionales se debe realizar en áreas contenidas (en interior y bajo techo), con suelos impermeables.

4.2.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consulte los efectos generales probables directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente.

4.2.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consulte las instrucciones generales para la eliminación segura del producto y su embalaje.

4.2.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las condiciones generales de almacenamiento y la vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento.

4.3 Descripción de uso

Uso 3 - Uso # 3 – Aplicación por inmersión totalmente automatizada

Tipo de producto	TP08 - Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	Fungicida, insecticida
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Hongos destructores de la madera (hongos de pudrición parda y hongos cenicientos) Nombre común: . Etapa de desarrollo: Sin datos Nombre científico: Hongos que decoloran la madera. Nombre común: . Etapa de desarrollo: Sin datos Nombre científico: Hylotrupes bajulus L. Nombre común: Escarabajos barrenadores de madera Etapa de desarrollo: Larva
Ámbito de utilización	Interior Interior Para la protección de madera en clases de uso 2 y 3. No para madera en interiores.
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto : tratamiento por inmersión Descripción detallada: Método: tratamiento por inmersión. Aplicación en unidades de inmersión automática.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 120g / m ² madera Dilución (%): 0 Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: listo para usar – 120 g/m ² madera Dilución (%):0. Frecuencia de aplicación: Aplicar en 1-2 manos.

Categoría(s) de usuarios

Industrial
Profesional especializado

Tamaños de los envases y material del envasado

Hasta 25 l de latas recubiertas o contenedores de HDPE (usuario profesional especializado).
Latas recubiertas de 25 l y bidones recubiertos a granel (200 l y 1000 l) o HDPE IBC (industrial).
Todos los envases de hojalata revestidos son resistentes a la luz. Los paquetes de HDPE son translúcidos.

4.3.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Consultar instrucciones generales de uso.

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

- Se requiere el uso de guantes protectores resistentes a productos químicos que cumplan con los requisitos de la norma europea EN 374 (el material del guante debe ser especificado por el titular de la autorización dentro de la información del producto) para la aplicación por inmersión automatizada.
- Se debe usar un mono protector de al menos el tipo 6 como se especifica en la norma europea EN 13034.
- Utilización en procesos de inmersión totalmente automatizados en los que todos los pasos del proceso de tratamiento y secado están mecanizados y no se produce ninguna manipulación manual, incluso cuando los artículos tratados se transportan a través del depósito de inmersión hasta el drenaje/secado y el almacenamiento (si no están ya secos en la superficie antes de pasar al almacenamiento). En su caso, los artículos de madera que se vayan a tratar deberán estar totalmente asegurados (por ejemplo, mediante correas de tensión o dispositivos de sujeción) antes del tratamiento y durante el proceso de inmersión, y no deberán manipularse manualmente hasta que los artículos tratados estén secos en su superficie. La madera no tratada sólo puede bajarse por una unidad de elevación separada al depósito de inmersión.
- El producto sólo puede cargarse con un sistema de dosificación automática (bomba mecánica).
Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación por parte de los empresarios de la Directiva 98/24/CE del Consejo y demás legislación de la Unión en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

Uso industrial:

Cualquier proceso de aplicación industrial se llevará a cabo dentro de una zona de contención situada sobre una base rígida e impermeable y dotada de límites de contención, que impida cualquier escape y de un sistema de recuperación (por ejemplo, un sumidero).

La madera recién tratada deberá almacenarse después del tratamiento bajo techo y/o sobre una base dura e impermeable, con el fin de evitar pérdidas directas al suelo, alcantarillado o al agua. Cualquier fuga deberá recogerse para su reutilización o eliminación.

Uso profesional:

La aplicación por profesionales se debe realizar en áreas contenidas (en interior y bajo techo), con suelos impermeables.

4.3.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consulte los efectos generales probables directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente.

4.3.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consulte las instrucciones generales para la eliminación segura del producto y su embalaje.

4.3.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las condiciones generales de almacenamiento y la vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento.

4.4 Descripción de uso

Uso 4 - Uso # 4 – Aplicación por pulverización manual

Tipo de producto	TP08 - Protectores para maderas
Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización	Fungicida, insecticida
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Hongos destructores de la madera (hongos de pudrición parda y hongos blancos). Nombre común: . Etapa de desarrollo: Sin datos Nombre científico: Hongos que decoloran la madera. Nombre común: . Etapa de desarrollo: Sin datos Nombre científico: Hylotrupes bajulus L. Nombre común: Escarabajos barrenadores de madera Etapa de desarrollo: Larva

Ámbito de utilización	Interior Interior Para la protección de madera en clases de uso 2 y 3. No para madera en interiores.
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto: tratamiento por pulverización Descripción detallada: Método: tratamiento por espray. Aplicación con sistemas de pulverización manual.
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 120g / m ² madera Dilución (%): 0 Número y frecuencia de aplicación: Dosis de aplicación: listo para usar – 120 g/m ² madera Dilución (%):0. Frecuencia de aplicación: Aplicar en 1-2 manos.
Categoría(s) de usuarios	Industrial Profesional especializado
Tamaños de los envases y material del envasado	Hasta 25 l de latas recubiertas o contenedores de HDPE (usuario profesional especializado). Latas recubiertas de 25 l y bidones recubiertos a granel (200 l y 1000 l) o HDPE IBC (industrial). Todos los envases de hojalata revestidos son resistentes a la luz. Los paquetes de HDPE son translúcidos.

4.4.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Consultar instrucciones generales de uso.

4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

- Llevar guantes de protección resistentes a productos químicos durante la fase de manejo de productos (los materiales de los guantes de especificarán por el portador de la autorización dentro de la información de producto).
 - Se utilizará un mono de protección (al menos del tipo 3 o 4, EN 14605) que sea impermeable para el biocida (el material del mono debe ser especificado por el titular de la autorización en la información del producto).
 - Es obligatorio el uso de equipos de protección respiratoria (EPR) que proporcionen un factor de protección de 10. Se requiere al menos un respirador purificador de aire motorizado con casco/capucha/mascarilla (TH1/TM1), o una mascarilla media/completa con filtro de partículas P2.
 - Es obligatorio el uso de protección facial (face shield) durante la manipulación del producto.
- Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación por parte de los empresarios de la Directiva 98/24/CE del Consejo y demás legislación de la Unión en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

La aplicación por profesionales se debe realizar en áreas contenidas (en interior y bajo techo), con suelos impermeables. No se permite la aplicación (pulverización) del producto en exteriores.

4.4.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Consulte los efectos generales probables directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente.

4.4.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consulte las instrucciones generales para la eliminación segura del producto y su embalaje.

4.4.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las condiciones generales de almacenamiento y la vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento.

5. Instrucciones generales de uso

5.1. Instrucciones de uso

La madera tratada siempre debe recubrirse con una capa de barniz o pintura adecuada después del secado. El producto utilizado para la capa final no tendrá función biocida.
Para evitar vertidos al suelo, almacene los objetos o materiales tratados bajo techo y sobre una base impermeable, hasta que estén completamente secos.

No deseche el producto biocida o la solución diluida del producto biocida en el sistema de alcantarillado o en el medio ambiente.

Las soluciones aplicadas deben ser recogidas para ser reutilizadas o desechadas como un residuo peligroso. No deben ser depositados en la tierra, el suelo, o el agua, o en ningún tipo de alcantarillado.

Para evitar fugas en el suelo, almacene los objetos o materiales tratados hasta que estén completamente secos en un suelo impermeable y bajo techo.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

No lo use en madera que pueda entrar en contacto directo con alimentos, piensos, ganado y mascotas.
Mantener a niños y mascotas alejados de cualquier superficie tratada hasta que se hayan secado completamente.

Mantenga a los gatos alejados de las superficies tratadas debido a su alta sensibilidad a la toxicidad de la permetrina.
Se requiere el uso de guantes resistentes a productos químicos que cumplan con los requisitos de la norma europea EN 374 (el material del guante debe ser especificado por el titular de la autorización dentro de la información del producto) para el procesamiento manual posterior del timbre recién tratado. Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación por parte de los empresarios de la Directiva 98/24/CE del Consejo y demás legislación de la Unión en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Los piretroides pueden causar parestesia (quemazón y escozor de la piel sin irritación). Si los síntomas persisten: busque atención médica.

Primeros auxilios:

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de usarla. Lave la piel con agua. Si se produce irritación de la piel o sarpullido: Consultar a un médico.

EN CASO DE EXPOSICIÓN O PREOCUPACIÓN: Consultar a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si se presentan síntomas, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si se presentan síntomas, enjuague con agua. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20

Para incorporar este teléfono a la etiqueta deberá realizar la correspondiente notificación al INTCF conforme al procedimiento establecido en la Orden JUS/288/2021

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Profesional especializado

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 2 años

Conservar por debajo de 40°C Proteger de la luz solar, si se envasa en HDPE.

6. Información adicional

Notas:

Solo el SPC en formato PDF y no el archivo xml cargado en R4BP3 es legalmente vinculante.

Consulte el SPC en formato PDF para la concentración de BIT, ya que solo se incluye para el meta SPC específico si conduce a la clasificación. BIT es parte del BPF, pero la concentración en algunos meta SPC es inferior al umbral. Por lo tanto, normalmente la concentración de BIT se indicará como "0". Debido a las limitaciones técnicas del editor de SPC, esto no es posible ya que la concentración de "0" está por debajo del valor mínimo de concentración de BIT dentro de la familia. Por lo tanto, se enumeran los valores reales.