

NO

VEDLEGG

PREPARATOMTALE FOR ET BIOCIDPRODUKT

Butinox Futura Grunning

Produkttype(r)

PT08: Trekonserveringsmidler

Godkjenningsnummer: NO-2011-0006

R4BP-ressursnummer: NO-0003872-0000

1. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

1.1. Produktets handelsnavn

Handelsnavn	Butinox Futura Grunning
-------------	-------------------------

1.2. Innehaver av godkjenning

Navn og adresse til innehaver av godkjenningen	Navn	Scanox AS
	Adresse	Linnesstranda 2 3426 Gullaug Norge
Godkjenningsnummer		NO-2011-0006
<i>R4BP-ressursnummer</i>		NO-0003872-0000
Dato for godkjenningen		10/04/2012
Utløpsdato for godkjenningen		31/12/2027

1.3. Produsent(er) av produktet

Produsentens navn	Jotun A/S
Produsentens adresse	Hystadveien 167 3248 Sandefjord Norge
Plassering av produksjonsanlegg	Industriveien 70 3219 Sandefjord Norge

1.4. Produsent(er) av virkestoffet eller virkestoffene

Virkestoff	Tebuconazole
Produsentens navn	LANXESS Deutschland GmbH
Produsentens adresse	Kennedyplatz 1 50569 Cologne Tyskland
Plassering av produksjonsanlegg	Bayer CropScience MO 6412-001 Kansas City De forente stater

2. PRODUKTSAMMENSETNING

2.1. Kvalitative og kvantitative opplysninger om produktets sammensetning

Vanlig navn	IUPAC-betegnelse	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
Tebuconazole	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	virkestoff	107534-96-3	403-640-2	0,6

2.2. Type(r) sammensetning

AL Annen væske

3. FARE- OG SIKKERHETSSETNINGER

Faresetninger	H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH208: Inneholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) og 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan gi en allergisk reaksjon.
Sikkerhetssetninger	P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P273: Unngå utslipp til miljøet. P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501: Innhold leveres til godkjent avfallsmottak.

4. GODKJENT(E) BRUKSOMRÅDE(R)

4.1. Bruksbeskrivelse

Table 1. Privat bruk

Produkttype	PT08: Trekonserveringsmidler
Dersom relevant, en nøyaktig beskrivelse av godkjent bruk godkjent bruksområde	Produktet skal kun påføres med pensel. Treverket skal ferdigbehandles med ønsket toppstrøk innen 1 mnd.
Målorganisme(r) (herunder utviklingsfase)	Vitenskapelig navn: Basidiomycetes: Basidiomycetes: Vanlig navn: annet: Sopp som få treverk til å råtne Utviklingsstadium: hyfer
Bruksområde(r)	utendørs bruk Utendørs bruk. Bruksklasse 3 - Behandlet treverk må ikke komme i kontakt med jord eller vann.
Påføringsmetode(r)	Metode: Maling Detaljert beskrivelse: Påføres med pensel. Grunningen strykes godt ut.
Dosering og påføringsfrekvens	Dosering: Maksimalt forbruk: 4 m ² /L (1.53 g tebuconazol/m ² tilsvarende 0.25 L eller 0.255 kg produkt/m ²) Fortynning (%): 0 Antall og tidspunkt for behandling: Alt bart treverk påføres ett strøk Butinox Futura Grunning. Endeved mettes med 3-4 strøk vått-i-vått.
Kategori(er) av brukere	allmennhet (ikke-yrkesbrukere)
Pakningsstørrelser og emballasjemateriale	Boks, plastikk: HDPE, 1L Boks, plastikk: HDPE, 3L Boks, plastikk: HDPE, 10L Boks, metall: 1L Boks, metall: 3L Boks, metall: 10L

4.1.1. Bruksspesifikk bruksanvisning

Påføres med pensel.

Grunningen strykes godt ut.

4.1.2. Bruksspesifikke risikoreduserende tiltak

4.1.3. Bruksspesifikke risikoreduserende tiltak

Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefôr.

Under påføring må jord tildekkes. Produktet må ikke brukes i nærheten av overflatevann.

Avrenning til overflatevann må unngås.

Må ikke brukes på materialer som er i direkte kontakt med vann eller jord.

4.1.4. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Førstehjelp:

Generelt: I alle tilfeller av tvil, eller når symptomene vedvarer, søk legehjelp. ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.

Innånding: Flytt personen til frisk luft. hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår ånderettstans, må det ikke gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.

Hudkontakt: Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må ikke brukes.

Øyekontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Kontakt lege omgående.

Svelging: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.

Tiltak ved utslipp til miljøet:

Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Om mulig vaskes området med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler eller tynnere.

4.1.5. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

Fjern mest mulig grunnung fra verktøyet f.eks med BUTINOX PENSELRENS.

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til godkjent avfallsmottak. Flytende grunnung må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til godkjent avfallsmottak.

4.1.6. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Emballasjen skal holdes tett lukket. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

4.2. Bruksbeskrivelse

Table 2. Profesjonell bruk

Produkttype	PT08: Trekonserveringsmidler
-------------	------------------------------

Dersom relevant, en nøyaktig beskrivelse av godkjent bruk godkjent bruksområde	Produktet skal påføres med pensel. Treverket skal ferdigbehandles med ønsket toppstrøk innen 1 mnd.
Målorganisme(r) (herunder utviklingsfase)	Vitenskapelig navn: Basidiomycetes: Basidiomycetes: Vanlig navn: annet: sopp som får treverket til å råtne. Utviklingsstadium: hyfer
Bruksområde(r)	utendørs bruk Utendørs bruk. Bruksklasse 3.
Påføringsmetode(r)	Metode: Maling Detaljert beskrivelse: Påføres med pensel. Grunningen strykes godt ut.
Dosering og påføringsfrekvens	Dosering: Maksimalt forbruk: 4 m ² /L (1.53 g tebuconazol/m ² tilsvarende 0.25 L eller 0.255 kg produkt/m ²) Fortynning (%): 0 Antall og tidspunkt for behandling: Alt bart treverk påføres ett strøk Butinox Futura Grunning. Endeved mettes med 3-4 strøk vått-i-vått.
Kategori(er) av brukere	yrkesbruker med opplæring ; yrkesbruker
Pakningsstørrelser og emballasjemateriale	Boks, plastikk: HDPE, 1L Boks, plastikk: HDPE, 3L Boks, plastikk: HDPE, 10L Boks, metall: 1L Boks, metall: 3L Boks, metall: 10L

4.2.1. Bruksspesifikk bruksanvisning

Påføres med pensel.

Grunningen strykes godt ut.

4.2.2. Bruksspesifikke risikoreduserende tiltak

4.2.3. Bruksspesifikke risikoreduserende tiltak

Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefôr.

Under påføring må jord tildekkes. Produktet må ikke brukes i nærheten av overflatevann.

Avrenning til overflatevann må unngås.

Må ikke brukes på materialer som er i direkte kontakt med vann eller jord.

4.2.4. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Førstehjelp:

Generelt: I alle tilfeller av tvil, eller når symptomene vedvarer, søk legehjelp. ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.

Innånding: Flytt personen til frisk luft. hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår ånderettstans, må det ikke gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.

Hudkontakt: Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må ikke brukes.

Øyekontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Kontakt lege omgående.

Svelging: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.

Tiltak ved utslipp til miljøet:

Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Om mulig vaskes området med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler eller tynnere.

4.2.5. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks med BUTINOX PENSELRENS.

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til godkjent avfallsmottak. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til godkjent avfallsmottak.

4.2.6. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Emballasjen skal holdes tett lukket. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

5. GENERELL BRUKSANVISNING¹

5.1. Bruksanvisning

Produktet skal kun påføres med pensel.

Grunningen strykes godt ut. Alt bart treverk påføres ett strøk VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT.

Endevend mettes med 3–4 strøk vått-i-vått.

Treverket skal ferdigbehandles med ønsket toppstrøk innen 1 mnd.

5.2. Risikoreduserende tiltak

For profesjonelle: Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Må ikke brukes på materialer som kan komme i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefôr.

Under påføring må jord dekkes.

Produktet må ikke brukes i nærheten av overflatevann.

Avrenning til overflatevann må unngås.

Må ikke brukes på materialer som er i direkte kontakt med vann eller jord.

5.3. Opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Førstehjelp:

Generelt: I alle tilfeller av tvil, eller når symptomene vedvarer, søke legehjelp. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes.

Innånding: Flytt personen til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår ånderettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.

Hudkontakt: Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.

Øyekontakt: Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Kontakt lege omgående.

Svelging: Kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.

Tiltak ved utslipp til miljøet:

Begrens og samle spill med ikke-brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering ved godkjent avfallsmottak. Om mulig vaskes området med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler eller tynnere.

5.4. Instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

- Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks med BUTINOX PENSELRENS.

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til godkjent avfallsmottak. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til godkjent avfallsmottak.

5.5. Lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Emballasjen skal holdes tett lukket. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

¹Bruksanvisning, risikoreduserende tiltak og andre bruksanvisninger i dette avsnittet er gyldige for alle tillatte bruksområder.

Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

6. ANDRE OPPLYSNINGER