

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4008 kleurloos

**Productsoort(en):** PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

**Toelatingsnummer:**

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0017412-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	6
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	7
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	7
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	8
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	8
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	8
4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	9
4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	10
4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	10
4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	10
4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	10
5. Algemene gebruiksaanwijzing	11
5.1. Gebruiksvoorschrift	11
5.2. Risicobeperkende maatregelen	11

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	11
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	11
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	11
6. Overige informatie	11

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4008 kleurloos

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
	Adres	Affhüppen Esch 12 D-48231 Warendorf Duitsland
<b>Toelatingsnummer</b>		
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	NL-0017412-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	11/03/2015	
<b>Vervaldatum</b>	31/03/2020	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
<b>Adres van de fabrikant</b>	Affhüppen Esch 12 48231 Warendorf Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Lütkenbecker Weg 12 48155 Münster Duitsland
<b>Naam van de fabrikant</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Uiverlaan 12e 1345 XN Maassluis Nederland
<b>Productielocatie</b>	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Nederland

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
<b>Naam van de fabrikant</b>	Troy Corporation
<b>Adres van de fabrikant</b>	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Verenigde Staten van Amerika
<b>Productielocatie</b>	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Verenigde Staten van Amerika
<b>Werkzame stof</b>	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
<b>Naam van de fabrikant</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Nederland
<b>Productielocatie</b>	Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland
<b>Werkzame stof</b>	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
<b>Naam van de fabrikant</b>	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
<b>Productielocatie</b>	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

## 2. Productsamenstelling en -formulering

## 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.75
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.24

## 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

### Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Bevat IPBC en Propiconazol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
Voorkom lozing in het milieu.  
Inhoud naar inhoud in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Oppervlakte behandeling door professionele en niet-professionele gebruikers

### Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Gebruik door middel van borstel, roller of sprayen.
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Basidiomycetes:-houtaantastende schimmels - houtrot-Geen gegevens Aureobasidium pullulans spp.-houtverkleurende schimmels - blauwrot-Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten  Use class 2 and 3
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Open systeem: borstelen, rollen en sprayen - Sprayen, kwasten en rollen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	180-220 ml/m2. - 100 -  1
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel  Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Niet-professioneel gebruik 750 ml, 1L, 2,5L, 5L in zowel HDPE containers als stalen beklede containers  Professioneel gebruik 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L: in zowel HDPE containers als stalen beklede containers

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Professioneel en niet-professioneel gebruik: door middel van borstel, roller of sprayen.

Dosering bij gebruik 180-220 ml/m2

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij het product worden geleverd.

Schud het product voorafgaand aan gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u.

Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep.

Altijd een top-coat toepassen.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij contact met de huid en na het werk, de huid wassen met water en zeep.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout op plekken waar voedsel/voedingsmiddelen, eetgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakteverf te onderhouden.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en vooraf gaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Gemorst materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur wordt aangeraden voor gebruikers.

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bijvoorbeeld een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat – blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Giet overtollig product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.



#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 2 jaar

## 4.2 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 2 - Industriële en professionele oppervlakte behandeling

<b>Productsoort</b>	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	<p>Industrieel gebruik: dopen, verlopende afwerking, sprayen. Toepassingsniveau: 180-220 ml/m<sup>2</sup>.</p> <p>De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%.</p> <p>Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvoorschriften die bij dat product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik.</p> <p>Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u.</p> <p>Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep.</p> <p>Altijd een Top-coat toepassen</p>
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Basidiomycetes:-houtaantastende schimmels - houtrot-Geen gegevens</p> <p>Aureobasidium pullulans spp.-houtverkleurende schimmels - blauwrot-Geen gegevens</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Buiten</p> <p>Overig</p> <p>Use class 2 and 3</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Open systeem -</p> <p>Industrieel gebruik: dopen, verlopende afwerking, sprayen. Toepassingsniveau: 180-220 ml/m<sup>2</sup>.</p> <p>De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%.</p> <p>Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvoorschriften die bij dat product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik.</p>

	Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u. Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep. Altijd een Top-coat toepassen
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	180-220 ml/m <sup>2</sup> - 100 - 1
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Industrieel Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L: in zowel HDPE containers als stalen beklede containers

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Industrieel gebruik: dompelen, flow coating, sprayen. Dosering: 180-220 ml/m<sup>2</sup>.

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%.

Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij het product worden geleverd.

Schud het product voorafgaand aan het gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u.

Reinigen van gereedschappen: gebruik een voldoende hoeveelheid water en milde zeep.

Altijd een Topcoat toepassen

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij contact met de huid en na het werk, de huid was met water en zeep.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout opplekken waar voedsel/voedingsmiddelen, eetgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee

kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakteverf te onderhouden.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en vooraf gaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor Industriële en professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Gemorst materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur wordt aangeraden voor gebruikers.

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

##### Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval.

Giet overtollig product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 2 jaar

### 4.3 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 3 - Industriële behandeling door middel van vacuümdruk

##### Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het

Gebruik door middel van vacuümdruk behandeling.

<b>toegelaten gebruik</b>	
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Basidiomycetes:-houtaantastende schimmels - houtrot-Geen gegevens Aureobasidium pullulans spp.-houtverkleurende schimmels - blauwrot-Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Buiten Overig Use class 2 and 3
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	gesloten systeem: vacuümdruk - Gebruik door middel van vacuümdruk behandeling.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	39.2 - 47.0 kg/m3 - 100 - 1
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Industrieel Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L: in zowel HDPE containers als stalen beklede containers

#### 4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dosering voor vacuüm systeem: 39.2-47.0 kg/m3.

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij het product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan het gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor top-coat: ca. 24u.

### 4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bij contact met de huid en na het werk, de huid was met water en zeep.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout opplekken waar voedsel/voedingsmiddelen, eetgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakverf te onderhouden.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en voorafgaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor Industriële en professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Gemorst materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur wordt aangeraden voor gebruikers.

### 4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat –blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

### 4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Giet overtollig product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

### 4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 2 jaar

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie instructies in "Toegelaten toepassingen"

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie instructies in "Toegelaten gebruiken"

## 6. Overige informatie

TWP 085