

AEROCLEAN

Tip(i) ta' prodott

PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT03: Igjene veterinarja

PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0031391-0000

Numru tal-assi R4BP: EU-0031391-0000

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA	3
1.1. Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott	3
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	3
1.3. Manifattur(i) tal-prodott	3
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT	5
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott	5
2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni	5
3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI	6
4. UŽU/I AWTORIZZATI	8
4.1. Deskrizzjoni tal-užu	8
4.2. Deskrizzjoni tal-užu	9
4.3. Deskrizzjoni tal-užu	10
4.4. Deskrizzjoni tal-užu	12
5.STRUZZJONIJIET ĢENERALI GHALL-UŽU	14
5.1. Struzzjonijiet għall-užu	14
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji	14
5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent	14
5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħi	15
5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżeń tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeń	15
6. INFORMAZZJONI OHRA	16

Isem/Ismijiet kummerċjali	AIRNAPUR EGGOA FUMICLEAN FOGAIR ASEPTOL AIR SEPTOKAIR NEBULAIR OXIR KLEANSAIR AEROCLEAN
---------------------------	--

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem Indirizz	HUVEPHARMA SA 34, rue Jean Monnet ZI d'Étriché - Segré 49500 Segré-en-Anjou Bleu Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0031391-0000
Numru tal-assi R4BP		EU-0031391-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		25/03/2024
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		28/02/2034

Isem tal-manifattur	HUVEPHARMA SA
Indirizz tal-manifattur	12, rue de Malacussy 42100 Saint-Etienne Franza
Post ta' siti ta' manifattura	HUVEPHARMA SA site 1 12, rue de Malacussy 42100 Saint-Etienne Franza

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	PURAC BIOCHEM
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, P.O. Box 21 4200 AA GORINCHEM In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	PURAC BIOCHEM site 1 Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, P.O. Box 21 4200 AA GORINCHEM In-Netherlands

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer SA
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, BP 32 67390 Mackolsheim Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Jungbunzlauer SA site 1 Z.I. et Portuaire, BP 32 67390 Mackolsheim Franza

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	ARKEMA France

Indirizz tal-manifattur	420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Franza
Post ta' siti ta' manifattura	ARKEMA France site 1 RN85, BP1 38560 Jarrie Franza

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Acidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	6,25
Perossidu tal-idroġenu		sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	15

SL Konċentrat li jinħall

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H314: Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġħajnejn. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes ilbies protettiv. P280: Ilbes protezzjoni għall-ġħajnejn. P280: Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immeddatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. P310: Ikkuntattja immeddatament tabib. P501: Armi l-l-kontenut fi skond ir-regolament lokali. P501: Armi l-il-kontenitur fi skond ir-regolament lokali. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P260: Tiblax bin-nifs sprej. P264: Aħsel idejn sew wara li tużah. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P321: Trattament speċifiku (ara istruzzjonijiet fuq din it-tikketta). P363: Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom. P405: Aħżeen f'post imsakkar. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Neħħi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P234: Żomm biss fl-imballaġġ originali. P310: Ikkuntattja immeddatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

P310: Ikkuntattja immedjatament tabib.

P304+P340: JEKK JITTIEHED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs.

P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

P406: Aħżeen f'post a corrosion-resistant container/ kontenituri li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti.

Tip ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttamente fuq il-bnemin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluž l-istadju ta' žvilupp)	<p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p> <p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p> <p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Viruses b'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p> <p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p>
Qasam/Oqsma ta' użu	<p>użu fuq ġewwa</p> <p>Diżinfezzjoni ta' superfici mhux porużi ta' serer vojta viżibbilment nodfa u ta' xelters għall-materjal vojta.</p>
Metodu/i ta' applikazzjoni	<p>Metodu: oħrajn: Nebulizzazzjoni kiesha f'kompartimenti kbar (> 4 m³ sa 300 m³)</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Temperatura: temperatura tal-kamra ħin minimum ta' akkwist: Siegħa Firxa ta' dijametri ta' qatar żgħir medjani: 7 sa 30 μm</p>
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' applikazzjoni: Doża ta' prodott pur li għandha tintuża:</p> <ul style="list-style-type: none"> Batterji, ħmira: 5 ml/m³ Viruses b'involukru: 5,2 ml/m³ Fungi: 10 ml/m³ <p>Dilwizzjoni (%): Qabel l-applikazzjoni, il-prodott jeħtieg li jiġi dilwit fl-ilma f'konċentrazzjoni li tvarja minn 25% sa 100% v/v ta' AEROCLEAN pur skont il-volum li jrid jiġi ttrattat. Biex tilhaq id-doża meħtieġa (eż. 5 ml ta' prodott pur/m³ għall-batterji u l-ħmira), ir-rata tal-applikazzjoni tal-prodott dilwit għandha tiġi adattata skont il-fattur ta' dilwizzjoni (eż. għal soluzzjoni ta' 25% v/v AEROCLEAN, 20 ml ta' prodott dilwit/m³ għandhom jiġu applikati kontra l-batterji u l-ħmira). Għandha ssir validazzjoni bijolōgika għal kull kamra li għandha tiġi diżinfettata (jew f'kamra "standard" xierqa ġo faċilità, jekk applikabbli) bl-apparati li għandhom jintużaw u wara dan jista' jsir protokoll għad-diżinfettjoni ta' dawn il-kamar u jintuża wara dan. Applikazzjoni waħda li għandha ssir f'kull perjodu ta' sanitazzjoni ta' bini vojt.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni waħda li għandha ssir f'kull perjodu ta' sanitazzjoni ta' bini vojt.</p>
Kategorija/i ta' utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Bott ta' HDPE (Polietilen ta' Densità Għolja - High Density Polyethylene) ta' litru b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 5 litri b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 20 litri b'tapp li jneħħi l-gass Čilindru ta' HDPE ta' 200 litru b'tapp li jneħħi l-gass
--	---

Il-prodott għandu jintuża biss fuq superfici viżibbilment nodfa meta applikat fis-serer.

Il-ħin ta' kuntatt jibda meta l-volum totali meħtieġ tal-prodott pur (ara r-rata ta' applikazzjoni) ikun nebulizzat.

Applika biss fuq uċuħi mhux poruži.

Bħala eżempju, il-prodott intwera bħala effikaci kontra l-fungi (permezz ta' studji ta' effikacjä mwettqa skont l-istandard EN17272) b'rata tal-fluss ta' 293,3 ml/minuti (jigifieri 17,6-il litru/siegħha) u sa 38,8 ml ta' prodott dilwit (ta' 25% v/v) għal kull metru kubu ta' volum tal-kamra f'temperatura tal-kamra.

-
-
-
-

Tip ta' prodott	PT03: Igjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajjn: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajjn: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajjn: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' superfici mhux poruži ta' kmamar tal-ħażna tal-bajd (mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem)
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajjn: Nebulizzazzjoni kiesha f'kompartiment kbir (> 4 m ³ sa 150 m ³)

	<p>Deskrizzjoni dettaljata: Hin minimu ta' kuntatt: Siegħa Temperatura: temperatura tal-kamra Firxa ta' dijametri ta' qtar żgħir medjani: 7 sa 30 µm</p>
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' applikazzjoni: Doża ta' prodott pur li għandha tintuża: Batterji, ġmirja, fungi, viruses: 13,2 ml/m³</p> <p>Dilwizzjoni (%): Qabel l-applikazzjoni, il-prodott jeħtieġ li jiġi dilwit fl-ilma f'konċentrazzjoni ta' 33% v/v ta' AEROCLEAN pur sabiex tapplika 40 ml ta' prodott dilwit/m³. Għandha ssir validazzjoni bijologika għal kull kamra li għandha tīgi dīżinfettata (jew f'kamra "standard" xierqa ġo faċilità, jekk applikabbi) bl-apparati li għandhom jintużaw u wara dan jista' jsir protokoll għad-did-dīżinfettjoni ta' dawn il-kmamar u jintużawa wara dan. Irrepeti qabel kull wasla ġidida ta' bajd fil-kamra.</p> <p>Numru u Hin tal-applikazzjoni: Irrepeti qabel kull wasla ġidida ta' bajd fil-kamra.</p>
Kategorija/i ta' utenti	professjonal
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Bott ta' HDPE ta' litru b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 5 litri b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 20 litri b'tapp li jneħħi l-gass Cilindru ta' HDPE ta' 200 litru b'tapp li jneħħi l-gass</p>

Applika biss fuq uċuħi mhux poruži.

Il-prodott mhuwiex maħsub biex jiddiżżinfetta l-bajd. It-trattament għandu jsir biss fejn ma jkunx hemm bajd.

Il-ħin ta' kuntatt jibda meta l-volum totali meħtieġ tal-prodott pur (ara r-rata ta' applikazzjoni) ikun nebulizzat.

Bħala eżempju, il-prodott intwera bħala effiċċi kontra l-fungi (permezz ta' studji ta' effiċċaċċa mwettqa skont l-istandard EN17272) b'rata tal-fluss ta' 298,8 ml/minuti (jigifieri 17,93-il litru/siegħha) u sa 40 ml ta' prodott dilwit (ta' 33% v/v) għal kull metru kubu ta' volum tal-kamra f'temperatura tal-kamra.

Tip ta' prodott	PT03: Igjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organizmu/i fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajin: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajin: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i> Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajin: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>
Qasam/Oqsma ta' užu	užu fuq ġewwa Diżinfezzjoni ta' superfici mhux poruži ta' bini vojt (bini għall-bhejjem, klinika veterinarja u kmamar tal-annimali li jmissu ma' xulxin) u materjali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajin: Nebulizzazzjoni kiesha f'kompartimenti kbar (> 4 m ³ sa 300 m ³) Deskrizzjoni dettaljata: Hin minimu ta' kuntatt: Siegħa Temperatura: temperatura tal-kamra Firxa ta' dijametri ta' qtar żgħir medjani: 7 sa 30 μm
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Doża ta' prodott pur li għandha tintużha: • Batterji u Ħmira: 5 ml/m ³ • Viruses: 5,2 ml/m ³ • Fungi: 10 ml/m ³ Dilwizzjoni (%): Qabel l-applikazzjoni, il-prodott jeħtieġ li jiġi dilwit fl-ilma f'konċentrazzjoni li tvarja minn 25% sa 100% v/v ta' AEROCLEAN pur skont il-volum li jrid jiġi ttrattat. Biex tilhaq id-doża meħtieġa (eż. 5 ml ta' prodott pur/m ³ għall-batterji u l-ħmira), ir-rata tal-applikazzjoni tal-prodott dilwit għandha tiġi adattata skont il-fattur ta' dilwizzjoni (eż. għal soluzzjoni ta' 25% v/v AEROCLEAN, 20 ml ta' prodott dilwit/m ³ għandhom jiġu applikati kontra l-batterji u l-ħmira). Għandha ssir validazzjoni bijoloġika għal kull kamra li għandha tiġi diżinfettata (jew f'kamra "standard" xierqa ġo faċilità, jekk applikabbli bl-apparati li għandhom jintużaw u wara dan jista' jsir protokoll għad-diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar u jintużza wara dan. Applikazzjoni waħda li għandha ssir f'kull perjodu ta' sanitazzjoni ta' bini vojt. Numru u hin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni waħda li għandha ssir f'kull perjodu ta' sanitazzjoni ta' bini vojt.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Bott ta' HDPE ta' litru b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 5 litri b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 20 litri b'tapp li jneħħi l-gass Čilindru ta' HDPE ta' 200 litru b'tapp li jneħħi l-gass

Applika biss fuq uċuħi mhux poruži.

Naddaf is-superficji qabel id-diżinfazzjoni.

Il-ħin ta' kuntatt jibda meta l-volum totali meħtieġ tal-prodott pur (ara r-rata ta' applikazzjoni) ikun nebulizzat. Bħala eżempju, il-prodott intwera bħala effikaċi kontra l-fungi (permezz ta' studji ta' effikaċja mwettqa skont l-istandard EN17272) b'rata tal-fluss ta' 293,3 ml/minuti (jigifieri 17,07-il litru/siegħha) u sa 40 ml ta' prodott dilwit (ta' 25% v/v) għal kull metru kubu ta' volum tal-kamra f' temperatura tal-kamra. Uža biss f-alloġġ tal-animali vojt.

Id-dħul mill-ġdid huwa permess biss għall-annimali ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja tal-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0.9 ppm (1,25 mg/m³) jew taħt il-valur ta' referenza nazzjonali korrispondenti.

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p> <p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p> <p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p> <p>Isem xjentifiku: l-ebda <i>data</i> Isem komuni: oħrajn: Viruses b'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i></p>
Qasam/Oqsma ta' użu	<p>użu fuq ġewwa</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfici mhux poruži ta' bini vojt u materjali fl-industriji tal-ġħalf jew tal-ikel</p>
Metodu/i ta' applikazzjoni	<p>Metodu: oħrajn: Nebulizzazzjoni kiesħa f'kompartimenti kbar (> 4 m³ sa 300 m³)</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Hin minimu ta' kuntatt: Siegħha Temperatura: temperatura tal-kamra Firxa ta' dijametri ta' qtar żgħir medjani: 7 sa 30 μm</p>
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' applikazzjoni: Doża ta' prodott pur li għandha tintuża:</p> <ul style="list-style-type: none"> Batterji, ħmira: 5 ml/m³ Viruses b'involukru: 5,2 ml/m³ Fungi: 10 mL/m³ <p>Dilwizzjoni (%): Qabel l-applikazzjoni, il-prodott jeħtieġ li jiġi dilwit fl-ilma f'konċentrazzjoni li tvarja minn 25% sa 100%</p>

	<p>v/v ta' AEROCLEAN pur skont il-volum li jrid jiġi ttrattat. Biex tilhaq id-doża meħtieġa (eż. 5 ml ta' prodott pur/m3 għall-batterji u l-ħmira), ir-rata tal-applikazzjoni tal-prodott dilwit għandha tiġi adattata skont il-fattur ta' dilwizzjoni (eż. għal soluzzjoni ta' 25% v/v AEROCLEAN, 20 ml ta' prodott dilwit/m3 għandhom jiġu applikati kontra l-batterji u l-ħmira). Għandha ssir validazzjoni bijoloġika għal kull kamra li għandha tiġi diżinfettata (jew f'kamra "standard" xierqa go faċilità, jekk applikabbli) bl-apparati li għandhom jintużaw u wara dan jista' jsir protokoll għad-dizinfekzjoni ta' dawn il-kmamar u jintużza wara dan. Applikazzjoni waħda li għandha ssir f'kull perjodu ta' sanitazzjoni ta' bini vojt.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni waħda li għandha ssir f'kull perjodu ta' sanitazzjoni ta' bini vojt.</p>
Kategorija/i ta' utenti	professjonal
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Bott ta' HDPE ta' litru b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 5 litri b'tapp li jneħħi l-gass Bott ta' HDPE ta' 20 litri b'tapp li jneħħi l-gass Čilindru ta' HDPE ta' 200 litru b'tapp li jneħħi l-gass</p>

Applika biss fuq uċuħi mhux poruži.

Il-ħin ta' kuntatt jibda meta l-volum totali meħtieġ tal-prodott pur (ara r-rata ta' applikazzjoni) ikun nebulizzat.

Bħala eżempju, il-prodott intwera bħala effikaċi kontra l-fungi (permezz ta' studji ta' effikaċja mwettqa skont l-standard EN17272) b'rata tal-fluss ta' 293,3 ml/minuti (jigifieri 17,6-il litru/siegħha) u sa 38.8 ml ta' prodott dilwit (ta' 25% v/v) għal kull metru kubu ta' volum tal-kamra f'temperatura tal-kamra.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fornituri tat-tagħmir biex tikseb ħin ta' diffużjoni suffċienti.

L-utenti għandhom jinfurmaw jekk it-trattament ma jkunx effettiv u jirrappurtaw direttament lid-detentur tar-registrazzjoni.

Il-prodott intwera bħaka effikaċi (permezz ta' studji ta' effikaċja mwettqa skont l-istandard EN17272) b'rata ta' fluss ta' 268,3 sa 340 ml/minuti (jiġifieri 16,1-20,4 litru/siegħha).

Għandha ssir validazzjoni bijologika għal kull kamra li għandha tiġi diżinfettata (jew f'kamra "standard" xierqa ġo faċilità, jekk applikabbi) bl-apparati li għandhom jintużaw u wara dan jista' jsir protokoll għad-diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar u jintuża wara dan.

Bixx tapplika l-prodott, uža biss nebulizzatur awtomatizzat.

Issiġilla l-kompartiment tat-trattament (eż-żebi t-tiġi) biex tiżgura li l-livelli ta' perossidu tal-idroġenu barra l-kompartiment jinżammu f'livelli aċċettabbi (taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali korrispondenti).

Matul it-taħlit, it-tagħbija u t-tindif tal-apparat, l-utent għandu jilbes ingwanti li josservaw l-Istandard Ewropew EN ISO 374 jew ekwivalenti, coverall konsistenti ma' mill-inqas kategorija III tip 4, EN 14605 jew ekwivalenti u gogħi li josservaw l-Istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti.

Matul in-nebulizzazzjoni (ħin ta' trattament), il-ħin ta' kuntatt (siegħha) u matul il-ħin tal-ventilazzjoni, l-ebda persuna (operatur, by-stander eċċ.) m'għandha titħallu tkun prezenti fiż-żona ttrattata.

Wara n-nebulizzazzjoni u l-ħin ta' kuntatt, il-kamra għandha tkun ventilata, preferibbilm b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġu stabbilit permezz ta' kejl b'tagħmir ta' kejl xieraq. Id-dħul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja tal-perrossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew taħt il-valur ta' referenza nazzjonali korrispondenti.

Uža sensur kalibrat biex tikkonferma li l-konċentrazzjoni tal-arja tal-perrossidu tal-idroġenu hija taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali korrispondenti qabel id-dħul mill-ġdid.

L-utent professjonalji jista' jidħol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew biex jattiva mill-ġdid il-ventilazzjoni waqt li jkun liebes it-tagħmir ta' protezzjoni respiratorja (RPE, respiratory protective equipment) b'fattur ta' protezzjoni assenjat (APF, assigned protection factor) ta' 40 kontra l-fwar konsistenti ma' EN 14387 jew ekwivalenti (it-Tip ta' RPE għandu jiġi spċificat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott). Id-dħul mill-ġdid bl-RPE f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew biex tiġi attivata mill-ġdid il-ventilazzjoni huwa permess biss meta l-livell tal-perrossidu tal-idroġenu jkun niżel taħt 36 ppm (50 mg/m³) jew għal inqas minn 40 darba l-valur ta' referenza nazzjonali korrispondenti.

Tmissx l-uċuħ sakemm ikun xotti.

JEKK FUQ IL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Wara dan, inża' l-ħwejjieġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Jekk il-persuna esposta tista' tibla', agħtiha xi ħaġa x'tixrob. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħha f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Jekk bis-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal assistenza medika. Jekk bla sintomi: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'każ li l-persuna tibda tintilef minn sensiha, poġġiha f'požizzjoni ta' rkupru u fittex parir mediku minnufih.

Tarmix il-prodott mhux użat fl-art, fil-mogħidijiet tal-ilma, fil-pajpijet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drejns. Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u kull skart ieħor skont ir-regolamenti lokali.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx dirett

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

Żmien ta' kemm idum tajjeb: 17-il xahar

Prodott li jagħmel ir-ragħwa: Tħawwadx waqt it-taħlit u t-tagħibja biex tevita r-ragħwa.

Titli sħaħ ta' standards EN u leġiżlazzjoni msemmija fit-taqṣima 5.2:

EN ISO 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikoluži u mikro-organizmi.

EN 14605 - Ilbies ta' protezzjoni kontra kimiċi likwid - Rekwiziti ta' prestazzjoni għal ilbies b'konnessjonijiet li ma jħallux likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) jgħaddu, inkluži oġġetti li jipprovdu protezzjoni lil partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

EN ISO 16321 – Protezzjoni għall-għajnejn u għall-wiċċ għal użu fuq ix-xogħol

EN 14387 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Filtru/i tal-gass u filtru/i kkombinat(i) - Rekwiziti, ittestjar, immarkar