



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-RB025457-35 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης της οικογένειας βιοκτόνων **Sikkens Cetol HLS plus^{BP}** από τη Δανία, με αρ. άδειας 782-2,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στην οικογένεια βιοκτόνων Sikkens Cetol HLS plus^{BP} με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0078

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

11/5/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας:

20/06/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

Akzo Nobel Decorative Coatings BV
Christian Neefestraat 2, 1077, WW Amsterdam,
The Netherlands

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

I & C LOGISTICS PARTNERS LTD
CHAKARIAN GROUP
18 DIGHENI AKRITA AVENUE, 1045 NICOSIA, CYPRUS

4. Διανομέας / Διανομείς:

I & C LOGISTICS PARTNERS LTD

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου:

1. Εμπορικό Όνομα:

Sikkens Cetol HLS plus^{BP}

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ 08 Συντηρητικό ξύλου

3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: AL - Κάθε άλλο υγρό

5. Εγγυημένη σύνθεση:

<u>Δραστική ουσία:</u> Βουτυλοκαρβαμιδικό 3 ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC) (0,7%)
<u>Βοηθητικές ουσίες:</u> 99,3% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Όνομα Παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Paints SA
Διεύθυνση Παρασκευαστή	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Γαλλία
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	Όπως πιο πάνω

Όνομα Παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o
Διεύθυνση Παρασκευαστή	ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Πολωνία
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	Όπως πιο πάνω

Όνομα Παρασκευαστή	VIVECHROM S.A
Διεύθυνση Παρασκευαστή	ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ελλάδα
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	Όπως πιο πάνω

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Βουτυλοκαρβαμιδικό 3 ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: Min. 980 g/kg

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Δραστική ουσία	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
Παραγωγός δραστικής ουσίας	TROY Corporation
Διεύθυνση παραγωγού δραστικής ουσίας	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Ηνωμένες Πολιτείες
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	One Avenue L NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 20/06/2020.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία:11/05/2017.....



**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας
Βιοκτόνων
Sikkens Cetol HLS plusBP**

Αρ. Άδειας: KY-0078

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Sikkens Cetol HLS plus ^{BP}	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Akzo Nobel Decorative Coatings BV
	Διεύθυνση	Christian Neefstraat 2, 1077, WW Amsterdam, The Netherlands
Αριθμός άδειας	KY-0078	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	11/05/2017	
Ημερομηνία λήξης άδειας	20/06/2020	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα Παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Paints SA
Διεύθυνση Παρασκευαστή	Z.I. "Les Bas Prés", C.S. 70113 60160 Montataire Γαλλία
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	Όπως πιο πάνω

Όνομα Παρασκευαστή	Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o
Διεύθυνση Παρασκευαστή	ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Πολωνία
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	Όπως πιο πάνω

Όνομα Παρασκευαστή	VIVECHROM S.A
Διεύθυνση Παρασκευαστή	ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ελλάδα
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	Όπως πιο πάνω

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
Παραγωγός δραστικής ουσίας	TROY Corporation
Διεύθυνση παραγωγού δραστικής ουσίας	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey Ηνωμένες Πολιτείες
Τοποθεσία εργοστασίου παρασκευής	One Avenue L NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
IPBC	3-iodo-2-propargyl butylcarbamate	Δραστική ουσία	55406-53-6	259-627-5	0.7%

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	-
Δήλωση επικινδυνότητας	-
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει βουτυλοκαρβαμίδιο 3-ιωδο-2-προπυνύλιο και οξίμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Καλέστε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατηρήσεις	-

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Χρήση 1 - Ενάντια των μυκήτων αποχρωματισμού του ξύλου

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Το συντηρητικό ξύλου προορίζεται για ξύλα σε εξωτερικό χώρο τα οποία δεν καλύπτονται, δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό (για χρήση μέχρι κατηγορία κινδύνου 3) και είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε παράθυρα και εξωτερικές πόρτες (εξωτερικά και εσωτερικά) όπως επίσης σε προσόψεις, υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Aureobasidium pullulans spp - Δεν υπάρχουν δεδομένα-Sapstain fungi
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 - 250 ml/m ² (186-233 g/m ²)
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο αερολύματος - Μεταλλικό: - μέχρι 20 λίτρα

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Το συντηρητικό ξύλου προορίζεται για ξύλα σε εξωτερικό χώρο τα οποία δεν καλύπτονται, δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό (για χρήση μέχρι κατηγορία κινδύνου 3) και είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε παράθυρα και εξωτερικές πόρτες (εξωτερικά και εσωτερικά) όπως επίσης σε προσόψεις, υπόστεγα, πέργκολες, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για εσωτερική χρήση.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια .

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον

ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Ευρωπαϊκός κωδικός αποβλήτων (EWC) : 03 02 05: άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες / 20 01 27: Αστικά απόβλητα (απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και παρόμοια απόβλητα εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και απόβλητα ιδρυμάτων) συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγμένων μερών: χρώματα, μελάνια, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C . Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου.

5. Οδηγίες για τη χρήση της meta-SPC

5.1. Οδηγίες χρήσης

Sikkens Cetol HLS plus(BP)

Το συντηρητικό ξύλου προορίζεται για ξύλα σε εξωτερικό χώρο τα οποία δεν καλύπτονται, δεν είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με νερό (για χρήση μέχρι κατηγορία κινδύνου 3) και είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε παράθυρα και εξωτερικές πόρτες (εξωτερικά και εσωτερικά) όπως επίσης σε προσόψεις, υπόστεγα, παντζούρια και κάγκελα μπαλκονιού. Όχι για εσωτερική χρήση.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Sikkens Cetol HLS plus(BP) Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά ρούχα και γάντια .

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Sikkens Cetol HLS plus(BP)

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με πολύ νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας δόθηκαν ρητές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός θα πρέπει να κρατάτε το κεφάλι χαμηλά ώστε να μην εισέλθει ο εμετός στους πνεύμονες.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα . Διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. Να του παρασχεθεί τεχνητή αναπνοή από εκπαιδευμένο άτομο σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή αναπνευστικής δυσχέρειας. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή διαρκούν πολύ. Αν είναι αναίσθητος τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Sikkens Cetol HLS plus(BP)
Ευρωπαϊκός κωδικός αποβλήτων (EWC) : 03 02 05: άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες / 20 01 27: Αστικά απόβλητα (απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και παρόμοια απόβλητα εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και απόβλητα ιδρυμάτων) συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγμένων μερών: χρώματα, μελάνια, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Sikkens Cetol HLS plus(BP)
Αποθηκεύστε το προϊόν στα ερμητικά κλεισμένα αρχικά δοχεία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 ° C . Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου.

6. Άλλες πληροφορίες

- Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.

7. Μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορικό Όνομα:			Vivexyl Plus			
Αριθμός Άδειας:			KY-0078-1			
Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
IPBC	3-iodo-2-propynylbutylcarbamate	Δραστική ουσία	55406-53-6	259-627-5	0.7	