

Sadolin Base HP

0,75; 2,5; 5 liter

Használatra kész, korhadás és kékülés megelőzésére alkalmazható, szénhidrogén oldószer alapú fakonzerváló szer (8. terméktípus) lakossági, foglalkozásszerű és ipari felhasználásra. 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó, talajjal és/vagy élővízzel nem érintkező, fából készült tárgyak – pl. homlokzati ablakok, kültéri ajtók, burkolatok, kerítések, ereszek és autóbeállók kezelésére alkalmazható. Nem használható a talajjal közvetlenül érintkező felületeken és tengeri környezetben.

Hatóanyag tartalom: 0,75% IPBC + 0,24% propikonazol (m/m)

Használati útmutató

A Sadolin Base HP használatra kész, szénhidrogén oldószer alapú, a 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó faárúk védelmére szolgáló készítmény, melynek alkalmazási területei a következők:

- Ipari felhasználás (kizárólag automatizált, zárt rendszerben): bemeztéssel, locsolófestéssel, szórással történő felhordásra, alacsony nyomású (<200 kPa) impregnálásra.
- Foglalkozásszerű és lakossági felhasználás: ecsettel, festőhengerrel, szórással történő felhordásra.

Felhasználás előtt jól fel kell keverni.

A felvitel és száradás során a hőmérséklet 5°C felett; a levegő relatív nedvességtartalma 80% alatt legyen.

Száradás után további, biocid hatással nem rendelkező bevonattal (pl. lakkal vagy festékekkel) kell ellátni; a felület folyamatos utókezeléséről gondoskodni kell.

A vízben élő szervezetek védelme érdekében a terméket és a kezelt fát nem szabad vízi környezet (folyók, tavak stb.) közvetlen közelében használni.

A kezelt faanyagot további, biocid hatással nem rendelkező bevonattal kell ellátni, pl. lakkal, festékekkel; a bevonat folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A fedőbevonatot azelőtt vigye fel, mielőtt a faanyagot kiteszi az időjárás hatásának

A fenti bekeretezett utasításokat egyértelműen fel kell tüntetni a kezelt faanyag adatlapján vagy kísérőiratain is.

Felhordási mennyiség

- 180-220 ml/m² mennyiségben.
- Alacsony nyomású (<200 kPa) impregnálásra: 38-45,6 kg/m³ mennyiségben.

Száradási idő:

Kb. 24 órás száradási időt követően használatra kész és átfesthető.

Az eszközök tisztítása:

Benzinnel

Tárolás:

Az eredeti tárolóedényben szorosan lezárva, közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől védve, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen tárolandó.

Hulladékkezelés

A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédő szert (beleértve a felitatáshoz használt homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) a helyi veszélyes hulladékgyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények ártalmatlanítása a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen.

Osztályozás

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.



Veszély!

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P301+310+331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tilos hánytatni.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

EUH 208 IPBC-t és propikonazolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Veszélyt meghatározó összetevők:

Nafta, (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, nehéz
3-Jód-2-propinil - butilkarbamát (IPBC)
Propikonazol

Figyelmeztetések

- Szenzibilizáló anyagokat (IPBC és propikonazol) tartalmaz: Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.
- Tartsa be a munkavédelemre és a személyi védelemre vonatkozó előírásokat.
- Hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve használja és tárolja – használat közben tilos a dohányzás! Felhasználása jól szellőztetett helyen történjen!
- Bőrrel való érintkezés esetén, illetve a munka befejezését követően a bőrt vízzel és szappannal le kell mosni.
- Csak talajjal és/vagy élővízzel nem érintkező fatárgyaknál alkalmazható, kékülést és korhadást okozó gombák ellen.
- Kizárólag 180-220 ml/m² mennyiségben alkalmazható, ecsettel, festőhengerrel, szórással, bemeztéssel és locsolófestési eljárással felhordva. Alacsony nyomású (<200 kPa) impregnálással 38-45,6 kg/m³ mennyiségben alkalmazható.
- Nem használható más kártevőkkel szemben és a használati útmutatóban említett adagolásnál nagyobb mennyiségben.
- Nem használható élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok esetében.
- Beltéri használata nem megengedett, kivéve homlokzati ablakok és kültéri ajtók kezelésére.
- Csatornába engedni nem szabad

További előírások ipari és foglalkozásszerű felhasználók számára:

A frissen kezelt faanyagot fedett helyen, vagy folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen, illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen kell tárolni a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése érdekében. A kiömlő terméket újrafelhasználás vagy megsemmisítés céljából össze kell gyűjteni.

További előírások ipari felhasználók számára:

Kizárólag automatizált, zárt rendszerben használható.

Figyelmeztetés szórással történő felhordás esetén foglalkozásszerű felhasználók részére:

Az expozíció becslését és kockázatok értékelését kesztyű és védőruha használata mellett, 3 órás munkavégzés figyelembe vételével számították. Ezt meghaladó időtartamú munkavégzés esetén további kiegészítő kockázatcsökkentő intézkedéseket (pl. helyi elszívás, további egyéni védőfelszerelés stb.) kell alkalmazni az elfogadható szintű kockázat fenntartása érdekében.

Elsősegélynyújtás

- Lenyelés esetén: nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
- Bőrre kerülve: bő vízzel azonnal le kell mosni.
- Szembe kerülve: A szemet ki kell öblíteni (lehetőség szerint szemmosóval) néhány percen át, a szemhéjak széthúzása mellett. A kontaktlencsét ki kell venni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.
- Belélegzés esetén: A terméket belélegző személyt friss levegőre kell vinni. Panasz esetén orvosi ellátás szükséges.

A készítmény nem esik a 25/2006. (II.3.) Korm. rendelet hatálya alá a VOC tartalom szabályozás vonatkozásában.

Eltarthatóság: Előírászerű tárolás esetén a gyártást követő 2 év.

Tartalom: 0,75l; 2,5l; 5,0l

Származási hely: EU

ADR: -

Tételszám:

Engedélyszám: HU-2013-MA-08-00023-0000

Engedélyes: Akzo Nobel Decorative Coatings BV,
Christian Neefstraat 2, 1077 WW, Amszterdam,
Hollandia
Tel: +49(0)221-5881-446
e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

Gyártó: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o. o.,
ul. Krakowiaków 48., 03-255, Warszawa,
Lengyelország
Tel. +48 22 321 20 20