

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Xyladecor gegen Holzwürmer "Neu"

Produktart(en): PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

PT08 - Holzschutzmittel

Zulassungsnummer: AT-0018114-0000

R4BP 3-Referenznummer: AT-0018114-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	4
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	4
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	5
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	5
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	5
4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	6
4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	6
4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	6
4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	7
4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	7
4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	8
4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	8
4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	8
4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	8
4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	8
4.4.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	9
4.4.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	9
4.4.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	10

4.4.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	10
4.4.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	10
4.5.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	11
4.5.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	11
4.5.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	11
4.5.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	11
4.5.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	12
4.6.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	13
4.6.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	13
4.6.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	13
4.6.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	13
4.6.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	13
4.7.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	14
4.7.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	14
4.7.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	15
4.7.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	15
4.7.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	15
5. Anweisungen für die Verwendung	15
5.1. Anwendungsbestimmungen	15
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	15
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen,	15
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	16
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen	16
6. Sonstige Informationen	16

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Xyladecor gegen Holzwürmer "Neu"

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Anschrift	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Niederlande
Zulassungsnummer	AT-0018114-0000	
R4BP 3-Referenznummer	AT-0018114-0000	
Datum der Zulassung	13/03/2018	
Ablauf der Zulassung	13/03/2028	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Akzo Nobel Decorative Paints France SA
Anschrift des Herstellers	Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113 60761 Montataire Cedex Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Z.I. "Les Bas Prés" C.S. 70113 60761 Montataire Cedex Frankreich
Name des Herstellers	Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z.o.o.
Anschrift des Herstellers	ul. Wybrzeze Gdyskie 6d 01-531 Warschau Polen
Standort der Produktionsstätten	ul. Przemyslowa 3 08-440 Pilawa Polen

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1283 - (RS)- α -Cyan-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Cypermethrin)
Name des Herstellers	Arysta LifeScience Benelux SPRL (ehemals Agriphar S.A.)
Anschrift des Herstellers	Rue Renory 26/1 4102 Ougrée Belgien
Standort der Produktionsstätten	Gharda Chemical Limited, D, 1/2/ MIDC Lote Parshuram Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722 Maharashtra Indien
	Dr Reddys Laboratories Limited (ehemals Mitchell Cotts Chemicals/Dow Haltermann Ltd), Steanard Lane WF14 8HZ Mirfield, West Yorkshire Vereinigtes Königreich

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
(RS)- α -Cyan-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Cypermethrin)		Wirkstoffe	52315-07-8	257-842-9	0.1
ShellSol D60	Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, ringförmig, <2% Aromaten				94.15

2.2. Art der Formulierung

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 BEI VERSCHLUCKEN:Sofort Arzt anrufen.
 KEIN Erbrechen herbeiführen.
 Verschüttete Mengen aufnehmen.
 Unter Verschluss aufbewahren.
 Inhalt /Behälter der Problemstoffsammlung zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Vorbeugende Anwendung mittels Streichen durch berufsmäßige Verwender im Innenraum

Art des Produkts

PT08 - Holzschutzmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Holzschutzmittel zur vorbeugenden Behandlung gegen holzerstörende Käfer und Termiten.
 Der Zielorganismus Termiten kommt in Österreich nicht in schädlichen Mengen vor, daher wird die Anwendung gegen Termiten nicht für den österreichischen Markt zugelassen.

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

Holzerstörende Käfer-Holzerstörende Käfer-Larven|Insekten
 Reticulitermes sp.-Termiten-Soldaten, Arbeiter, Nymphen

Anwendungsbereich

Innen-
 Innenbereiche in der Gebrauchsklasse 1
 Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzprodukte unter Dach, die nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt sind.

Anwendungsmethode(n)	Streichen - Streichen
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	140 mL/m ² für vorbeugende Wirksamkeit - 0.0 - Eine Anwendung in 2-3 Schichten, bis die maximale Aufwandmenge erreicht ist.
Anwenderkategorie(n)	berufsmäßiger Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Epoxyphenol, 2-Schichten-System) mit Schraubverschluss aus PET: 0,5 l Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Hülle: Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterboden innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 0,75 l Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet) mit Tragegriff aus PP: 2,5 l Runde Metalldose mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System; Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Verschlusskappe aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 1 l Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Schraubverschluss mit ausklappbarem Auslass aus PE, mit Tragegriff aus PP: 5 l

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

keine

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Dieses Produkt enthält Shellsol D60. Für angemessene Lüftung sorgen (industrielle Lüftungssysteme oder Öffnen von Fenstern und Türen).
Ein geeigneter Chemikalienschutzanzug (mind. Typ 6, EN 13034) muss getragen werden.
Bei Verwendung des Produktes sind Chemikalienschutzhandschuhe zu tragen (die Spezifikation des Handschuhmaterials wird vom Zulassungsinhaber in der Gebrauchsanleitung angegeben).

Umweltschutzmaßnahmen:
Frisch behandeltes Holz unter Dach und/oder auf einem befestigten und undurchlässigen Untergrund zu lagern, um Verluste in Boden und Gewässer zu verhindern. Alle Verluste müssen zur Wiederverwendung oder Entsorgung aufgefangen werden.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Bekämpfende Anwendung mittels Streichen durch berufsmäßige Verwender, Innenraum und Außenbereich

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Behandlung gegen holzerstörende Käfer. (Hylotrupes bajulus), Käfer, Larven – schnelle Wirkung (Anobium punctatum), Käfer, Larven – langsame Wirkung
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Hylotrupes bajulus L.-Holzerstörende Käfer-Larven Insekten Anobium punctatum-Holzerstörende Käfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Innen- und Außenbereiche in den Gebrauchsklasse 1 und 2 Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzprodukte unter Dach, die nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt sind. Gebrauchsklasse 2: Holz oder Holzprodukte unter Dach, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, eine hohe Umgebungsfeuchte kann jedoch zu gelegentlicher, aber nicht dauerhafter Befeuchtung führen.
Anwendungsmethode(n)	Streichen - Streichen
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	295 mL/m2 für bekämpfende Wirksamkeit - 0.0 - Eine Anwendung in 2-3 Schichten, bis die maximale Aufwandmenge erreicht ist.

Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Epoxyphenol, 2-Schichten-System) mit Schraubverschluss aus PET: 0,5 l
Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Hülle: Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterboden innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 0,75 l
Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet) mit Tragegriff aus PP: 2,5 l
Runde Metalldose mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System; Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Verschlusskappe aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 1 l
Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Schraubverschluss mit ausklappbarem Auslass aus PE, mit Tragegriff aus PP: 5 l

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

keine

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Produkt enthält Shellsol D60. Bei Anwendung im Innenraum für angemessene Lüftung sorgen (industrielle Lüftungssysteme oder Öffnen von Fenstern und Türen).

Ein geeigneter Chemikalienschutzanzug (mind. Typ 6, EN 13034) muss getragen werden.

Bei Verwendung des Produktes sind Chemikalienschutzhandschuhe zu tragen (die Spezifikation des Handschuhmaterials wird vom Zulassungsinhaber in der Gebrauchsanleitung angegeben).

Umweltschutzmaßnahmen:

Frisch behandeltes Holz unter Dach und/oder auf einem befestigten und undurchlässigen Untergrund zu lagern, um Verluste in Boden und Gewässer zu verhindern. Alle Verluste müssen zur Wiederverwendung oder Entsorgung aufgefangen werden.

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

4.3 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 3 - Bekämpfende Anwendung mittels Fluglochinjektion durch berufsmäßige Verwender, Innenraum und Außenbereich

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Behandlung gegen Pochkäfer. Pochkäfer (<i>Anobium punctatum</i> De Geer), Larven – langsame Wirkung
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<i>Anobium punctatum</i> De Geer-Pochkäfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Inn- und Außenbereiche in den Gebrauchsklassen 1 und 2 Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzprodukte unter Dach, die nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt sind. Gebrauchsklasse 2: Holz oder Holzprodukte unter Dach, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, eine hohe Umgebungsfeuchte kann jedoch zu gelegentlicher, aber nicht dauerhafter Befeuchtung führen.
Anwendungsmethode(n)	Fluglochinjektion - Fluglochinjektion
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Füllen der Fluglöcher 5-7 Mal, insgesamt mit ca. 0,4 bis 0,5 mL (bis zu 295 mL/m ²) - 0.0 - Die Anwendungsmenge ist nicht auf die Anzahl der Löcher begrenzt.
Anwenderkategorie(n)	berufsmäßiger Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Runde Metalldose ohne Innenbeschichtung mit Sicherheitsverschluss aus PE, Pumpmechanismus bestehend aus diversen Kunststoffen (HD-PE, LD-PE; PP und POM): 0,125 l; 0,25 l

4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das offene Ende des mitgelieferten Injektionsschlauches in die Ventilöffnung des Pumpknopfes stecken. Das andere Ende des Injektionsschlauches mit der Hohnadel in das Holzwurmloch einführen (0,5 bis 1 cm tief) und den Pumpmechanismus 5 bis 7mal betätigen. Das Pumpenn erzeugt einen feinen Flüssigkeitsstrahl ohne Tröpfchenbildung. Spritzer mit einem trockenen Tuch entfernen.

4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Dieses Produkt enthält Shellsol D60. Bei Anwendung im Innenraum für angemessene Lüftung sorgen (industrielle Lüftungssysteme oder Öffnen von Fenstern und Türen).

4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

4.4 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 4 - Vorbeugende Anwendung mittels Streichen durch nicht-berufsmäßige Verwender im Innenbereich

Art des Produkts

PT08 - Holzschutzmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Holzschutzmittel zur vorbeugenden Behandlung gegen holzerstörende Käfer und Termiten.
Der Zielorganismus Termiten kommt in Österreich nicht in schädlichen Mengen vor, daher wird die Anwendung nicht für den österreichischen Markt zugelassen.

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

Holzerstörende Käfer-Holzerstörende Käfer-Larven|Insekten
Reticulitermes sp.-Termiten-Adulte, Nymphen

Anwendungsbereich

Anwendungsmethode(n)	Innen- Innenbereiche in der Gebrauchsklasse 1 Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzprodukte unter Dach, die nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt sind.
	Streichen - Streichen
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	140 mL/m ² für vorbeugende Wirksamkeit - 0,0 - Eine Anwendung in 2-3 Schichten, bis die maximale Aufwandmenge erreicht ist.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Epoxyphenol, 2-Schichten-System) mit Schraubverschluss aus PET: 0,5 l Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Hülle: Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterboden innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 0,75 l Runde Metalldose mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System; Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Verschlusskappe aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 1 l

4.4.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

keine

4.4.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Produkt enthält Shellsol D60. Für angemessene Lüftung sorgen (industrielle Lüftungssysteme oder Öffnen von Fenstern und Türen).

Bei Verwendung des Produktes sind Chemikalienschutzhandschuhe zu tragen (die Spezifikation des Handschuhmaterials wird vom Zulassungsinhaber in der Gebrauchsanleitung angegeben).

Umweltschutzmaßnahmen:

In Innenräumen nicht großflächig anwenden (maximal 3 m²). Nur zur Behandlung von Möbelstücken und anderen kleineren Holzgegenständen.

4.4.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.4.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.4.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

4.5 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 5 - Bekämpfende Anwendung mittels Streichen durch nicht-berufsmäßige Verwender im Außenbereich

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Behandlung gegen holzerstörende Käfer. (Hylotrupes bajulus), Käfer, Larven – schnelle Wirkung (Anobium punctatum), Käfer, Larven – langsame Wirkung
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Hylotrupes bajulus L.-Holzerstörende Käfer-Larven Insekten Anobium punctatum-Holzerstörende Käfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Außenbereiche Außenbereiche in der Gebrauchsklasse 2 Gebrauchsklasse 2: Holz oder Holzprodukt unter Dach, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, eine hohe Umgebungsfeuchte kann jedoch zu gelegentlicher, aber nicht dauerhafter Befeuchtung führen.
Anwendungsmethode(n)	Streichen - Streichen
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	295 mL/m ² für bekämpfende Wirksamkeit - 0.0 - Eine Anwendung in 2-3 Schichten, bis die maximale Aufwandmenge erreicht ist.

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Epoxyphenol, 2-Schichten-System) mit Schraubverschluss aus PET: 0,5 l
Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Hülle: Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterboden innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 0,75 l
Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet): mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet mit Tragegriff aus PP: 2,5 l
Runde Metalldose mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System; Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Verschlusskappe aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 1 l

4.5.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

keine

4.5.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Bei Verwendung des Produktes sind Chemikalienschutzhandschuhe zu tragen (die Spezifikation des Handschuhmaterials wird vom Zulassungsinhaber in der Gebrauchsanleitung angegeben).

Umweltschutzmaßnahmen:

Frisch behandeltes Holz unter Dach und/oder auf einem befestigten und undurchlässigen Untergrund zu lagern, um Verluste in Boden und Gewässer zu verhindern. Alle Verluste müssen zur Wiederverwendung oder Entsorgung aufgefangen werden.

4.5.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.5.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.5.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

4.6 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 6 - Bekämpfende Anwendung mittels Streichen durch nicht-berufsmäßige Verwender im Innenraum

Art des Produkts	PT08 - Holzschutzmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Behandlung gegen holzerstörende Käfer. (Hylotrupes bajulus), Käfer, Larven – schnelle Wirkung (Anobium punctatum), Käfer, Larven – langsame Wirkung
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Hylotrupes bajulus L.-Holzerstörende Käfer-Larven Insekten Anobium punctatum-Holzerstörende Käfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Innenbereiche in den Gebrauchsklassen 1 und 2 Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzprodukt unter Dach, die nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt sind. Gebrauchsklasse 2: Holz oder Holzprodukt unter Dach, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, eine hohe Umgebungsfeuchte kann jedoch zu gelegentlicher, aber nicht dauerhafter Befeuchtung führen.
Anwendungsmethode(n)	Streichen - Streichen
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	295 mL/m ² für bekämpfende Wirksamkeit - 100 - Eine Anwendung in 2-3 Schichten auftragen, bis die maximale Aufwandmenge erreicht ist.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Epoxyphenol, 2-Schichten-System) mit Schraubverschluss aus PET: 0,5 l Rechteckiger Weißblechkanister mit Innenbeschichtung (Hülle: Epoxyphenol, 2-Schichten-System, Ober- und Unterboden innen PET-beschichtet) mit Schnappdeckelverschluss aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 0,75 l Runde Metalldose mit Innenbeschichtung (Behälter Epoxyphenol, 2-Schichten-System; Ober- und Unterteil des Kanisters innen PET-beschichtet) mit Verschlusskappe aus Weißblech (innen PET-beschichtet): 1 l

4.6.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

keine

4.6.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Dieses Produkt enthält Shellsol D60. Für angemessene Lüftung sorgen (industrielle Lüftungssysteme oder Öffnen von Fenstern und Türen).
In Innenräumen nicht großflächig anwenden (maximal 3 m²). Nur zur Behandlung von Möbelstücken und anderen kleineren Holzgegenständen.
Bei Verwendung des Produktes sind Chemikalienschutzhandschuhe zu tragen (die Spezifikation des Handschuhmaterials wird vom Zulassungsinhaber in der Gebrauchsanleitung angegeben).

4.6.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.6.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.6.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

4.7 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 7 - Bekämpfende Anwendung mittels Fluglochinjektion durch nicht-berufsmäßige Verwender, Innenraum und Außenbereich

Art des Produkts

PT08 - Holzschutzmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Holzschutzmittel zur bekämpfenden Behandlung gegen Pochkäfer.
	Anobium punctatum De Geer-Pochkäfer-Larven Insekten
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Inn- und Außenbereiche in den Gebrauchsklassen 1 und 2 Gebrauchsklasse 1: Holz oder Holzprodukt unter Dach die, nicht der Witterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt sind. Gebrauchsklasse 2: Holz oder Holzprodukt unter Dach, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, eine hohe Umgebungsfeuchte kann jedoch zu gelegentlicher, aber nicht dauerhafter Befeuchtung führen.
Anwendungsmethode(n)	Fluglochinjektion - Fluglochinjektion
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Füllen der Fluglöcher 5-7 Mal, insgesamt mit ca. 0,4 bis 0,5 mL (bis zu 295 mL/m ²) - 100 - Die Anwendungsmenge ist nicht auf die Anzahl der Löcher begrenzt.
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Runde Metalldose ohne Innenbeschichtung mit Sicherheitsverschluss aus PE, Pumpmechanismus bestehend aus diversen Kunststoffen (HD-PE, LD-PE; PP und POM): 0,125 l; 0,25 l

4.7.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das offene Ende des mitgelieferten Injektionsschlauches in die Ventilöffnung des Pumpknopfes stecken. Das andere Ende des Injektionsschlauches mit der Hohnadel in das Holzwurmloch einführen (0,5 bis 1 cm tief) und den Pumpmechanismus 5 bis 7mal betätigen. Das Pumpen erzeugt einen feinen Flüssigkeitsstrahl ohne Tröpfchenbildung. Spritzer mit einem trockenen Tuch entfernen.

4.7.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Nach Gebrauch Hände waschen.

4.7.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

keine

4.7.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

keine

4.7.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

keine

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Bei der Anwendung müssen alle Produktverluste gesammelt und wiederverwendet oder sicher entsorgt werden. Produktreste dürfen nicht in den Boden, Grund- oder Oberflächenwasser oder in die Kanalisation gelangen.
Die Anwendung des Holzschutzmittels darf nur im unmittelbaren Gebäudebereich unter Dach erfolgen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

Gefährlich für Katzen. Katzen von behandelten Flächen und Produkt fernhalten.

Nachfolgende Schutzmaßnahmen sind umzusetzen, sofern sie nicht durch technische und/oder organisatorische Maßnahmen ersetzt werden können:

- Für die händische Weiterverarbeitung von behandeltem Holz müssen geeignete Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374) getragen werden.

Behandeltes Holz darf nicht in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Anweisungen zur Ersten Hilfe:
Verschlucken: Sofort Vergiftungsinformationszentrale oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Pyrethroide und Pyrethrine können Parästhesien (Brennen oder Kribbeln der Haut ohne Reizerscheinungen) erzeugen. Klingen die Symptome nicht ab, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Nicht benötigte Produktreste müssen gesammelt und einem konzessionierten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben werden. Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 55508g, Anstrichmittel, sofern lösemittelhaltig und/oder schwermetallhaltig und/oder biozidhaltig sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Kühl und trocken an einem frostsicheren Ort im Originalbehälter aufbewahren.
Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.

6. Sonstige Informationen

Behandeltes Holz sollte nur in Einklang mit den Definitionen der Gebrauchsklassen 1 und 2 verwendet werden.

Im Zeitraum zwischen Imprägnierung und Verwendung sollte das behandelte Holz dauerhaft vor Feuchtigkeit und Niederschlägen geschützt sein.

Der Zielorganismus Termiten kommt in Österreich nicht in schädlichen Mengen vor. Jedoch ist die Behandlung von Hölzern gegen Termiten in Österreich zulässig, wenn diese für den Export bestimmt sind.