

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Holzgrundierung Aussen

Produktart(en): PT08 - Holzschutzmittel

Zulassungsnummer: AT-0016453-0000

R4BP 3-Referenznummer: AT-0016570-0000

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| Administrative Informationen | 1 |
| 1.1. Handelsnamen des Produkts | 1 |
| 1.2. Zulassungsinhaber | 1 |
| 1.3. Hersteller der Biozidprodukte | 1 |
| 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe | 2 |
| 2. Produktzusammensetzung und -formulierung | 2 |
| 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts | 3 |
| 2.2. Art der Formulierung | 3 |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise | 3 |
| 4. Zugelassene Verwendung(en) | 3 |
| 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung | 4 |
| 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen | 5 |
| 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder | 5 |
| 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner | 5 |
| 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter | 5 |
| 5. Anweisungen für die Verwendung | 6 |
| 5.1. Anwendungsbestimmungen | 6 |
| 5.2. Risikominderungsmaßnahmen | 6 |
| 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, | 6 |
| 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung | 6 |
| 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen | 6 |
| 6. Sonstige Informationen | 6 |

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

| |
|------------------------|
| Holzgrundierung Aussen |
|------------------------|

1.2. Zulassungsinhaber

| | | |
|--|-----------------|---|
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name | Schulz Farben und Lackfabrik GmbH |
| | Anschrift | An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim Deutschland |
| Zulassungsnummer | AT-0016453-0000 | |
| R4BP 3-Referenznummer | AT-0016570-0000 | |
| Datum der Zulassung | 11/06/2015 | |
| Ablauf der Zulassung | 31/03/2020 | |

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

| | |
|--|---|
| Name des Herstellers | Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH |
| Anschrift des Herstellers | An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim Deutschland |
| Name des Herstellers | Troy Chemical Company BV |
| Anschrift des Herstellers | Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Niederlande |
| Standort der Produktionsstätten | Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Niederlande |

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

| | |
|--|---|
| Wirkstoff | 39 - 3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (IPBC) |
| Name des Herstellers | Troy Corporation |
| Anschrift des Herstellers | 8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Vereinigte Staaten |
| Standort der Produktionsstätten | One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Vereinigte Staaten |

| | |
|--|--|
| Wirkstoff | 39 - 3-Iod-2-propinyl butylcarbammat (IPBC) |
| Name des Herstellers | Troy Chemical Europe BV |
| Anschrift des Herstellers | Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Niederlande |
| Standort der Produktionsstätten | Industriepark 23 56593 Horhausen Deutschland |

| | |
|--|---|
| Wirkstoff | 48 - 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol) |
| Name des Herstellers | Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV |
| Anschrift des Herstellers | Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgien |
| Standort der Produktionsstätten | Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China |

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|--|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC) | | Wirkstoffe | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0.77 |
| 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol (Propiconazol) | | Wirkstoffe | 60207-90-1 | 262-104-4 | 0.26 |

2.2. Art der Formulierung

Gebrauchsfertiges, wasserbasierendes Holzschutzmittel (flüssig)

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Enthält IPBC and Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt und Behälter der Problemstoffsammlung zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Holzschutzmittel

Art des Produkts

PT08 - Holzschutzmittel

| | |
|--|--|
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | Gebrauchsfertiges, wasserbasierendes Holzschutzmittel (flüssig). |
| | Basidiomycetes:-Holzerstörende Basidiomyceten-Keine Angaben Fungi:-Holzverfärbende Pilze-Keine Angaben |
| Anwendungsbereich | Außenbereiche Holzschutzmittel zur vorbeugenden Anwendung gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze im Außenbereich auf Holz ohne Erdkontakt in den Gebrauchsklassen 2 und 3. |
| Anwendungsmethode(n) | Nicht-berufsmäßige Verwendung: Streichen, Rollen, Sprühen; Berufsmäßige Verwendung: Tauchen, Sprühen; Sprühtunnelverfahren (Flow-Coating) - VORBEREITUNG: Vor Gebrauch gründlich aufrühren oder schütteln. ANWENDUNG: Darf nicht im Innenraum verwendet werden. Behandeltes Holz darf innen nur für Fensterrahmen und Außentüren verwendet werden. Bei Anwendung und Trocknung müssen die Temperaturen oberhalb 5°C und die relative Luftfeuchtigkeit unterhalb 80 % betragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Diese Wartezeit sollte auch für den Auftrag einer Deckbeschichtung eingehalten werden. Bei Unwirksamkeit des Produktes ist der Zulassungsinhaber zu informieren. |
| Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit | 180-220 ml/m ² - 100% Produkt, keine Verdünnung - Einmalig. |
| Anwenderkategorie(n) | industriell berufsmäßiger Verwender Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender) |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | 750 mL, 1 L, 2,5L, 5 L, 20L,120L, 200L oder1000L Behälter Behältermaterial: Kunststoff oderbeschichteter Stahl |

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Darf nicht im Innenraum verwendet werden.
Behandeltes Holz darf innen nur für Fensterrahmen und Außentüren verwendet werden.

Bei Anwendung und Trocknung müssen die Temperaturen oberhalb 5°C und die relative Luftfeuchtigkeit unterhalb 80 % betragen.

Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Diese Wartezeit sollte auch für den Auftrag einer Deckbeschichtung eingehalten werden.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Darf nicht für Holz verwendet werden, das mit Lebensmitteln und Futtermitteln in direkte Berührung kommt.

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Um im Wasser lebenden Organismen zu schützen, darf das Mittel nicht in unmittelbarer Nähe von Gewässern verwendet werden.

Für berufsmäßige Verwender gilt:

Frisch behandeltes Holz ist nach der Behandlung überdeckt, oder auf einer harten und undurchlässigen Unterlage abzustellen, um Versickern in den Erdboden und Abfluss in Wasser vorzubeugen.

Eventuelle Verluste bei der Anwendung sind zur Wiederverwendung, oder zur Entsorgung aufzusammeln.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Mögliche direkte oder indirekte Beeinträchtigung: Kann allergische Reaktionen verursachen.

Anweisungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Augenkontakt: Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Schutz der Ersthelfer: Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Für nicht-berufsmäßige Verwender gilt: Dieses Produkt und sein Behälter sind der Problemstoffsammlung zuzuführen.

Für berufsmäßige Verwender gilt: Nicht benötigte Produktreste müssen gesammelt und einem konzessionierten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben werden.

Die Abfallschlüsselnummer 55508 g (Anstrichmittel, sofern schwermetallhaltig und/oder lösemittelhaltig und/oder biozidhaltig, sowie nicht voll ausgehärtete Reste in Gebinden) ist anzugeben.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Fest verschlossen und frostfrei lagern. 2 Jahre haltbar.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe oben.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe oben.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe oben.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe oben.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe oben.

6. Sonstige Informationen

Referenzprodukt: TWP 085

österreichische Zulassungsnummer: AT-0016453-0000