

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

CaO PT03

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: EU-0029492-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0029492-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Saniblanco® D Saniblanco® Q2 Saniblanco® Q2/10 Saniblanco® VS
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Lhoist
	Indirizzo	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve Belgio
Numero di autorizzazione		EU-0029492-0000
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>		EU-0029492-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		04/06/2024
Data di scadenza dell'autorizzazione		30/11/2033

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Cal Industrial SL
Indirizzo del fabbricante	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna

Nome del fabbricante	CalGov
Indirizzo del fabbricante	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna

Nome del fabbricante	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizzo del fabbricante	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francia

Nome del fabbricante	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizzo del fabbricante	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia

Nome del fabbricante	Chaux de Boran
Indirizzo del fabbricante	Route de Boran 60 640 Prècy-Sur-Oise Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Prècy-Sur-Oise Francia

Nome del fabbricante	Chaux de Provence
Indirizzo del fabbricante	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francia

Nome del fabbricante	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizzo del fabbricante	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francia

Nome del fabbricante	Chaux de la Tour
Indirizzo del fabbricante	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia

Nome del fabbricante	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizzo del fabbricante	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio

Nome del fabbricante	Etablissement Leon Lhoist
Indirizzo del fabbricante	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio

Nome del fabbricante	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Indirizzo del fabbricante	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polonia

Nome del fabbricante	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizzo del fabbricante	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia

Nome del fabbricante	Faxe Kalk
Indirizzo del fabbricante	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarca

	Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarca
--	---

Nome del fabbricante	Lhoist France Ouest
Indirizzo del fabbricante	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francia

Nome del fabbricante	Lusical
Indirizzo del fabbricante	Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo

Nome del fabbricante	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizzo del fabbricante	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francia

Nome del fabbricante	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizzo del fabbricante	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Cal Industrial SL
Indirizzo del fabbricante	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spagna

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	CalGov
Indirizzo del fabbricante	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spagna

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

Indirizzo del fabbricante	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizzo del fabbricante	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de Boran
Indirizzo del fabbricante	Route de Boran 60 640 Pr�cy-Sur-Oise Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Pr�cy-Sur-Oise Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de Provence
Indirizzo del fabbricante	Ancien Chemin de Martigues 13160 Ch�teau neuf Les Martigues Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Ch�teau neuf Les Martigues Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Indirizzo del fabbricante	Rue Jules Guesde, 62 720 R�ty Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 R�ty Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Chaux de la Tour
Indirizzo del fabbricante	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Carri�res et Fours � Chaux Dumont Wautier
Indirizzo del fabbricante	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Carri�res et Fours � Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgio

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Etablissement Leon Lhoist
Indirizzo del fabbricante	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgio

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Indirizzo del fabbricante	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polonia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lhoist France Ouest
Indirizzo del fabbricante	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Lusical
Indirizzo del fabbricante	Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portogallo

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Société des fours à chaux de Sorcy
Indirizzo del fabbricante	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizzo del fabbricante	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polonia Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polonia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Vápenka Čertovy schody a.s

Indirizzo del fabbricante	Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Cechia

Principio attivo	Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime
Nome del fabbricante	Faxe Kalk
Indirizzo del fabbricante	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danimarca
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Danimarca Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danimarca

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di calcio/ calce/calce viva/ quicklime		principio attivo	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Tipo/i di formulazione

DP Polvere idonea alla polverizzazione

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	<p>H315: Provoca irritazione cutanea.</p> <p>H318: Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>H335: Può irritare le vie respiratorie.</p> <p>EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua.</p>
Consigli di prudenza	<p>P261: Evitare di respirare polvere.</p> <p>P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.</p> <p>P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p> <p>P280: Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e per il viso.</p> <p>P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.</p> <p>P321: Trattamento specifico (vedere Istruzioni su questa etichetta).</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o medico.</p> <p>P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</p> <p>P312: Contattare un centro antiveneni o un medico in caso di malessere.</p> <p>P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.</p> <p>P501: Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali.</p> <p>P405: Conservare sotto chiave.</p>

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Disinfezione del letame

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Endoparassiti Denominazione comune: altro: Uova di elminti Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta automatica Descrizione dettagliata: Il prodotto viene miscelato con il letame. Il prodotto viene dosato nel letame e miscelato tramite frullatore. Il prodotto deve essere caricato mediante processi completamente automatizzati.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante il tempo di contatto. Tempo di contatto: 24 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Polvere sfusa Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La dose di applicazione deve essere sufficiente a mantenere un pH > 12 e una temperatura > 60°C durante le 24 ore di tempo di contatto.
- Non applicare più di 100 kg di prodotto/m³ di letame.

-
- La miscela deve essere inumidita e ogni eventuale autoaccensione deve essere estinta con acqua.
 - Dopo il tempo di contatto necessario, rimuovere il letame trattato dal ricovero degli animali. Utilizzo del letame trattato secondo la legislazione locale.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Il caricamento del prodotto nell'unità di trattamento e l'applicazione devono avvenire in modo completamente automatico. Il carico nell'unità di trattamento e lo smaltimento dei sacchi e sacchetti vuoti deve essere effettuato utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).

- Durante il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:

- RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo EN 149 con filtro P3 o equivalente);
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
- tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

- Durante il trattamento del letame, si raccomanda l'uso di RPE ad aria o bombole specifici per gas di ammoniaca in conformità alla norma EN 14387 o equivalente, in assenza di misure di gestione collettiva per stimare e prevenire un'esposizione superiore all'OEL UE di 14 mg/m³ per quel gas.

- Durante la movimentazione manuale del letame trattato indossare guanti protettivi conformi alla norma EN 374 o equivalente e tuta protettiva conforme alla norma EN 14126 o equivalente che protegga dalle proprietà intrinseche del letame.

- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e delle legislazioni.

- La pulizia dell'unità di trattamento deve essere evitata o eseguita con un processo automatizzato senza esposizione dell'operatore professionale.

- Non applicare il prodotto se i rilasci dai ricoveri degli animali o dalle aree di stoccaggio del letame/liquame possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. Disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -
Campo/i di applicazione	uso al chiuso
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione diretta Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sui pavimenti delle stalle mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 800 g di prodotto/m ² Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza in stabulazione: prima di ogni ciclo produttivo. Frequenza nel trasporto di animali: dopo ogni trasporto di animali. Tempo di contatto: 48 ore
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	

Polvere sfusa

Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg
--

Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg
--

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- La distribuzione del prodotto sui pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali avviene mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.

- Per l'applicazione manuale dello spargimento è necessario utilizzare una pala a manico lungo.

A. Su pavimenti in cemento:

1. Lavare la superficie con acqua corrente;
2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² fino a coprire il terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
3. Lasciare agire per almeno 48 ore.

B. Su pavimento in terra battuta:

1. Spazzolare e bagnare la superficie;
2. Cospargere circa 800 g di prodotto/m² sul terreno umido e aggiungere 0,9 litri/m² di acqua;
3. Lasciare agire per almeno 48 ore.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.2.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto e smaltimento di sacchi o sacchetti vuoti, indossare:

- RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
- una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il carico del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).

- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.

- Piegarli con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.

- Durante lo smaltimento di eventuali residui del prodotto dopo l'applicazione, indossare:

- RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);

- tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.
- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.
- Rimuovere i residui del prodotto sul terreno spazzando prima del rientro degli animali.
- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.
- Non applicare il prodotto se i rilasci dalle stalle di animali, aree di stoccaggio di letame/liquame o aree di disinfezione per il trasporto di animali possono essere diretti a un impianto di trattamento delle acque reflue o direttamente alle acque superficiali.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione agricola o smaltire i rifiuti secchi secondo i requisiti locali. Solo per l'uso di trasporto di animali: dopo aver spazzolato, risciacquare e pulire il veicolo.

4.2.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3. Disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all'aperto

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Batteri Denominazione comune: altro: Batteri Fase di sviluppo: altro: - Denominazione scientifica: altro: Lieviti

	<p>Denominazione comune: altro: Lieviti Fase di sviluppo: altro: -</p> <p>Denominazione scientifica: altro: Funghi Denominazione comune: altro: Funghi Fase di sviluppo: altro: -</p> <p>Denominazione scientifica: altro: Virus Denominazione comune: altro: Virus Fase di sviluppo: altro: -</p>
Campo/i di applicazione	uso all'aperto
Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: altro: Applicazione diretta</p> <p>Descrizione dettagliata: Il prodotto viene steso direttamente sulle superfici (pavimenti) dei recinti degli animali mediante tecniche manuali o automatizzate. Spargimento manuale mediante pala o semiautomatico mediante spandiconcime a basso impatto.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: 600 - 800 g di prodotto/m²</p> <p>Diluizione (%): - Prodotto pronto all'uso (RTU)</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Tempo di contatto 48 ore Frequenza: massimo due applicazioni all'anno.</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Polvere sfusa</p> <p>Big bags o sacchi (con strato interno in PP o PE): 500 - 1200 kg</p> <p>Sacchi di carta (con strato interno in PP o PE): 25 kg</p>

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Prima dell'introduzione di nuovi animali:

- Spazzolare e bagnare il pavimento.
- spargere sul terreno 600 - 800 g di prodotto/m² sul terreno quindi aggiungere 0,9 litri/m² di acqua.
- lasciare agire per almeno 48 ore.

Non applicare in caso di vento o pioggia.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.3.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante le operazioni di carico, applicazione del prodotto sul pavimento e smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti, indossare:

-
- RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
 - guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
 - una tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

- Per l'utilizzo di big bag o sacchi (500-1200 kg), il caricamento del prodotto e lo smaltimento dei sacchi o sacchetti vuoti deve essere effettuato in modo completamente automatico utilizzando un sollevatore telescopico (comprendente una cabina chiusa).

- Durante il caricamento di sacchi piccoli (25 kg), svuotare accuratamente i sacchi per ridurre al minimo la polvere rimanente.

- Piegare con attenzione il sacchetto piccolo per evitare eventuali fuoriuscite.

- Durante lo smaltimento del prodotto dopo l'applicazione indossare:

- RPE di almeno APF 40 (maschera facciale ermetica che copre occhi, naso, bocca e mento secondo la norma EN 149 con filtro P3 o equivalente);
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalente (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto);
- tuta protettiva conforme alla norma EN 13982 o equivalente (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

- Le disposizioni sui dispositivi di protezione individuale non pregiudicano l'applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Vedere la sezione 6 per i titoli completi delle norme EN e della legislazione.

- Non superare le due applicazioni all'anno.

- Gli animali non devono essere presenti durante tutta la durata del trattamento.

- Rimuovere i residui del prodotto dal terreno mediante accurata spazzatura prima di consentire il rientro degli animali.

- Il mangime e l'acqua potabile devono essere accuratamente coperti o rimossi durante l'applicazione del prodotto.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- Dopo il trattamento asportare il prodotto mediante spazzolatura. Raccogliere i rifiuti secchi risultanti e riciclarli come materiale di calcinazione in agricoltura o smaltire i rifiuti secchi in accordo alle disposizioni locali.

4.3.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

- Rispettare le istruzioni per l'uso.
- Rispettare le condizioni di utilizzo del prodotto.
- Fare riferimento al piano igienico in atto per garantire il raggiungimento del livello di efficacia necessario.
- Per usi in esterni non applicare in caso di pioggia o vento

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non permettere a terzi (compresi colleghi e bambini) e ad animali domestici di entrare nell'area di trattamento durante tutta la durata del trattamento (compreso il caricamento, l'applicazione del prodotto, lo smaltimento delle buste o sacchi vuoti, il tempo di contatto previsto e la successiva rimozione del prodotto e dei suoi residui dal terreno).
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI INALAZIONE: spostare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Se non si presentano sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare immediatamente la bocca. Dare da bere se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti ed è facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono essere sciacquati ripetutamente anche durante il percorso per andare dal medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico o acido propionico.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non scaricare il prodotto non utilizzato nel suolo, nei corsi d'acqua, nelle tubazioni (es. lavandini, wc) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto non utilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare a temperatura superiore a 30°C.
- Proteggere dall'umidità.
- Periodo di conservazione: 15 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Titoli completi delle norme EN e della legislazione citate nelle sezioni 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Guanti di protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi. Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici;

EN 13982 - Indumenti di protezione da utilizzare contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi;

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).