

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Aqua Primer 2907-02

Produkto tipas (-ai): PT 08 - Medienos konservantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-25776(A-08PAP181146/C-18-241)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0019718-0001

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos	4
4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės	4
4.1.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	5
4.1.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	5
4.1.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	5
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	6
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir	6
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

AQUA PRIMER 2907-02 Colourless

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Teknos A/S
	Adresas	Industrivej 19 6580 Vamdrup Danija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-25776(A-08PAP181146/C-18-241) 1-1	

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

LT-0019718-0001

Autorizacijos liudijimo data

26/10/2018

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

31/03/2020

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Teknos A/S
Gamintojo adresas	Industrivej 19 6580 Vamdrup Danija
Gamybos vieta	Rajamäki factory, Perämatkuntie 12, PL 14 05201 RAJAMÄKI Suomija
	Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Danija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	Janssen Pharmaceutica NV
Gamintojo adresas	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgija
Gamybos vieta	Jiangsu SevenContinent Green Chemical Co. Ltd North Area of Dongsha Chem-Zone Zhangjagang Kinija
Veiklioji medžiaga	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	Lanxess Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
Gamintojo adresas	Lanxess Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs, Chempark Q 18 51369 Leverkusen Vokietija
Gamybos vieta	Route de L'Île au Bois 1870 Monthey Šveicarija
Veiklioji medžiaga	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	TROY Chemical Company BV
Gamintojo adresas	Uiverlaan 12e PO Box 132 3145 XN Maassluis Nyderlandai
Gamybos vieta	Industriepark 23 56593 Horhausen Vokietija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0.9
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0.3

2.2. Formuliacijos tipas

EW - Aliejinė emulsija vandenyje

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra Propiconazole, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate and 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojingumo frazės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į waste facility in accordance with all local, regional, national and international regulations.

talpyklą išpilti (išmesti) į waste facility in accordance with all local, regional, national and international regulations.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo paskirtis Nr. 1: Profesionaliam išoriniam naudojimui.

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Profesionalieji naudotojai medieną apdoroja užpurškiant pramoniniu būdu, impregnuojant vakuuminio būdu, mirkant, tepant prietaisu ar teptuku.

Aqua Primer 2907-02 suteikia apsaugą medinėms konstrukcijoms nuo mėlynojo pelėsio ir medieną ardančių grybelių, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-hifas|grybeliai

Aureobasidium pullulans spp.-Blue stain fungi-sporos ir sporas gaminančios struktūros|grybeliai

Sydowia pithyophilia-Blue stain fungi-sporos ir sporas gaminančios struktūros|grybeliai

Naudojimo sritis

	lauko Lauko 2 ir 3 naudojimo klasės
Naudojimo metodas (-ai)	Profesionalieji naudotojai medieną apdoroja užpurškiant pramoniniu būdu, impregnuojant vakuuminio būdu, mirkant, tepant prietaisu ar teptuku. - Profesionalieji naudotojai medieną apdoroja užpurškiant pramoniniu būdu, impregnuojant vakuuminio būdu, mirkant, tepant prietaisu ar teptuku.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Produkto naudoti 131–141 ml/m ² . - 0 - Produkto naudoti 131–141 ml/m ² .
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	20 l, 120 l, 1 000 l skardinės/metalinės talpyklos. 20 l, 120 l, 1 000 l plastikinės arba plienų padengtos talpyklos.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Skirta profesionaliam naudojimui: medieną apdorojama užpurškiant pramoniniu būdu, impregnuojant vakuuminio būdu, mirkant, tepant prietaisu ar teptuku.
Naudojimo norma: 131–141 ml/m².
Mediena turi būti švari, be dulkių ir purvo. Medienos drėgnumas turi būti apie 12–15%.
Prieš naudojimą produktą reikia gerai išmaišyti.
Dėl garavimo antiseptiką reikia reguliariai praskiesti vandeniu. Praskiedimas apskaičiuojamas pagal kietųjų dalelių kiekio skystyje matavimus (prašome susisiekti su mūsų konsultantu).
Užtepimo metu santykinis oro drėgnumas turi būti apie 40–60%. Aplinkos temperatūra: 18–22°C.
Prieš naudojant skaityti naudojimo instrukcijas saugos duomenų lape.
Išdžiūsta per 1–2 valandas esant 20°C. Išdžiūsta pakartotiniam apdorojimui: po 3 valandų esant 25–30°C temperatūrai.
Panaudotus įrankius plauti vandeniu ir muilu.
Vengti tiesioginio kontakto su oda.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.
Vengti tiesioginio kontakto su oda.
Patekus ant odos ir po darbo, nuplaukite odą vandeniu ir muilu.
Produktas nėra skirtas naudoti šalia vandens aplinkos (vandens telkinių, ežerų ir pan.). Vengti bet kokio nereikalingo išleidimo į aplinką; ypač vengti patekimo į vandenį.
Nenaudoti patalpose, išskyrus išorinius langų rėmus ir išorines duris.
Nenaudoti produkto medienai apdoroti arba nepalikti apdorotos medienos tose vietose, kur jie gali liestis su maistu / pašaru, maisto indais ar maisto ruošimo paviršiumi, arba maistas / pašaras, maisto indai ar maisto ruošimo paviršius gali būti užteršti produktu arba apdorota mediena.
Ką tik apdorota mediena po apdorojimo turi būti saugoma po pastoge arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį ir vandenį.
Bet kokie nutekėję likučiai turėtų būti surenkami pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.

Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais. Rekomenduojama reguliariai atnaujinti dažų dangą. Panaudojus produktą ir prieš pradėdant valgyti, gerti ar rūkyti, reikia nuplauti rankas ir veidą. Patariama naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP).

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonės:
Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir iš karto nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Odos valymui galima naudoti odos valiklį arba odos kremą. Pasireiškus simptomams kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, pasireiškus simptomams, kreiptis į medikus pagalbos.
Prarijus: neskatinti vėmimo, duoti išgerti vandens ar pieno. Pasireiškus vėmimui galvą reikia laikyti žemai, kad turinio nepatektų į plaučius. Kreipkitės į medikus pagalbos.
Įkvėpus: išvesti apsinuodijusį asmenį į lauką. Įkvėptas aerosolis gali dirginti gleivinę.
Esant bet kokiam poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai šalinamos kaip pavojingos atliekos. Naudojimo metu surinkti produkto likučiai, kurie nebus pakartotinai naudojami, turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos. Nešalinti nepageidaujamo produkto į nuotekų sistemą. Pakuotę ir nepanaudotą produktą šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti originalioje talpykloje sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Skirta profesionaliam naudojimui: medieną apdorojama užpurškiant pramoniniu būdu, impregnuojant vakuuminio būdu, mirkant, tepant prietaisu ar teptuku.
Naudojimo norma: 131–141 ml/m².
Mediena turi būti švari, be dulkių ir purvo. Medienos drėgnumas turi būti apie 12–15%.
Prieš naudojimą produktą reikia gerai išmaišyti.
Dėl garavimo antiseptiką reikia reguliariai praskiesti vandeniu. Praskiedimas apskaičiuojamas pagal kietųjų dalelių kiekio skystyje matavimus (prašome susisiekti su mūsų konsultantu).
Užtepimo metu santykinis oro drėgnumas turi būti apie 40–60%. Aplinkos temperatūra: 18–22°C.
Prieš naudojant skaityti naudojimo instrukcijas saugos duomenų lape.
Išdžiūsta per 1–2 valandas esant 20°C. Išdžiūsta pakartotiniam apdorojimui: po 3 valandų esant 25–30°C temperatūrai.
Panaudotus įrankius plauti vandeniu ir muilu.
Vengti tiesioginio kontakto su oda.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.
Vengti tiesioginio kontakto su oda.
Patekus ant odos ir po darbo, nuplaukite odą vandeniu ir muilu.
Produktas nėra skirtas naudoti šalia vandens aplinkos (vandens telkinių, ežerų ir pan.). Vengti bet kokio nereikalingo išleidimo į aplinką; ypač vengti patekimo į vandenį.
Nenaudoti patalpose, išskyrus išorinius langų rėmus ir išorines duris.
Nenaudoti produkto medienai apdoroti arba nepalikti apdorotos medienos tose vietose, kur jie gali liestis su maistu / pašaru, maisto indais ar maisto ruošimo paviršiumi, arba maistas / pašaras, maisto indai ar maisto ruošimo paviršius gali būti užteršti produktu arba apdorota mediena.
Ką tik apdorota mediena po apdorojimo turi būti saugoma po pastoge arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį ir vandenį.
Bet kokie nutekėję likučiai turėtų būti surenkami pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.
Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais. Rekomenduojama reguliariai atnaujinti dažų dangą. Panaudojus produktą ir prieš pradėdant valgyti, gerti ar rūkyti, reikia nuplauti rankas ir veidą.
Patariama naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos priemonės:
Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir iš karto nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Odos valymui galima naudoti odos valiklį arba odos kremą. Pasireiškus simptomams kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, pasireiškus simptomams, kreiptis į medikus pagalbos.
Prarijus: neskatinti vėmimo, duoti išgerti vandens ar pieno. Pasireiškus vėmimui galvą reikia laikyti žemai, kad turinio nepatektų į plaučius. Kreipkitės į medikus pagalbos.
Įkvėpus: išvesti apsinuodijusį asmenį į lauką. Įkvėptas aerosolis gali dirginti gleivinę.
Esant bet kokiam poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt .

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai šalinamos kaip pavojingos atliekos. Naudojimo metu surinkti produkto likučiai, kurie nebus pakartotinai naudojami, turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos. Nešalinti nepageidaujamo produkto į nuotekų sistemą. Pakuotę ir nepanaudotą produktą šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose .

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti originalioje talpykloje sandariai uždaryta. Saugoti nuo šalčio.

6. Kita informacija

Aqua Primer 2907-02 Family (LT)
Aqua Primer 2907-02
Autorizacijos liudijimas išduodamas biocidinių produktų grupei Aqua Primer 2907-02. Grupei priklauso:
1. Aqua Primer 2907-02 Referencinis produktas

2 Aqua Primer 2907-02 Colourless (AO8VAP601146)

3. Aqua Primer 2907-02 Spruce 9002 (AO8VAP601146)

4. Aqua Primer 2907-02 Palisander 9016 (AO8VAP601146)

Biocidinių produktų grupės Aqua Primer 2907-02 atspalviai gaminami naudojant patvirtintas grupės pigmentų pastas. Didžiausia pigmento pastos koncentracija produkte neturi viršyti 5,0 w/w%.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,64 – 0,3%; 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolas), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4, 0,2 – 0,9 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (ml):

Gamintojas: Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Denmark (Danija).

Liudijimas išduotas: Teknos Oy, Helsinki factory, Takkatie 3, P.O.Box 107, 00371 Helsinki, Finland (Suomija).

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-25776(A-08PAP181146/C-18-173), galioja iki 2020-03-30