

Ytterligare villkor för biocidprodukten Laqvin Ton SX1420 (reg nr 5064)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

Godkännandet avser kulörenera svart, antikgrå, valnöt, ljus valnöt, kastanjebrun, ek, röd mahogny, tall och teak.

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten¹. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.

Rekommendationer ska ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Villkor för användning

Behandlat trä i användningsklass 3 ska övermålas.

| Användningsklass virke ¹ | Appliceringsmetod | Koncentration produkt i brukslösning | Koncentration verksamt ämne i brukslösning | Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 2 och 3 | Doppning Sköljlackering Sprutning | 100 % | 0,60 vikt-% 3-jod-2-propynylbutylkarbamat och 0,40 vikt-% propikonazol | 0,069 - 0,078 L produkt/m ² trä |

1) enligt standard SS-EN 335-1

¹ Product Assessment Report. Laqvin Ton SX1420. Danish Ministry of the Environment, Environmental Protection Agency, Internal registration no: MST-671-01757. Dec 9, 2011