

Bilaga 2 med ytterligare villkor till beslut den 2014-10-20 för produkten Jotun Industri Grunning Visir (reg nr 5050)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits i riskbedömningen av produkten framgår av produktrapporten (2012-04-10). Dessa åtgärder eller motsvarande ska tydligt framgå av märkningen och eventuellt säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

Kemikalieinspektionen måste informeras när klassificeringen och märkningen av produkten ändras och en kopia av etiketten ska tillhandahållas.

Villkor för användning

För industriell ytbehandling.

Användningsklass ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 3	Spray Sköljlackering	100 %	0,6 vikt-%	0,09 – 0,125 L produkt/m ² trä

1) enligt standard SS EN 335-1:2006

Övriga villkor

På grund av produktens giftighet för vattenlevande organismer ska läckage från behandlat trä till vattenmiljön förhindras. Behandlat trä som utsätts för regn ska därför inte användas i direkt anslutning till vatten. Behandlat trä ska övermålas inom två månader. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning.

Denna information ska framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten enligt 35§ 5 kap. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.