

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Koranol Imprägnierlasur Farblos

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0019695-0001

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	6
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Koranol Imprägnierlasur Farblos
Embadecor Kleurloos
Delta Imprägnierlasur 3.01 BPD Farblos

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
	Adres	Berghäuser Straße 70 57319 Bad Berleburg Duitsland
Toelatingsnummer	1-1	

Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0019695-0001
Toelatingsdatum	26/10/2018
Vervaldatum	31/03/2020

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Berghäuser Straße 70 D-57319 Bad Berleburg Duitsland
Productielocatie	Berghäuser Strasse 70 D-57319 Bad Berleburg Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company
Adres van de fabrikant	One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Syngenta Crop Protection AG
Adres van de fabrikant	Basle CH-4058 Basel Zwitserland
Productielocatie	Basle CH-4058 Basel Zwitserland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.8
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.8

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat propiconazool, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat en 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

Achter slot bewaren.

verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

4. Toegelaten gebruik**4.1 Omschrijving van het gebruik****Gebruik 1 - Professioneel gebruik****Productsoort**

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout buitenshuis (gebruiksklasse 2 en 3) d.m.v oppervlakbehandeling tegen schimmels (houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels), met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Basidiomycetes:-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels

Coniophora Puteana-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels

Serpula lacrymans-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels

Gloephyllum sp.-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels

Coriolus versicolor-White rot fungi-Hyphae|Schimmels

Trametes versicolor-White rot fungi-Hyphae|Schimmels

Toepassingsgebied

Buiten

Toepassingsmethode(n)

Open systeem: dippen -
Dompel het hout in het onverdunde product. Dompeltijd is afhankelijk van de houtsoort,

	<p>houtdikte en de op te brengen hoeveelheid product.</p> <p>Open systeem: borstelen - Verven/strijken/borstelen met een zachte kwast of roller in de richting van de houtnerf. Breng de gewenste hoeveelheid aan in één of twee lagen.</p> <p>Spuiten - Het hout spuiten en/of sproeien in een gesloten spuit/sproei-installatie.</p> <p>Verven - Verven/strijken/borstelen met een zachte kwast of roller in de richting van de houtnerf. Breng de gewenste hoeveelheid aan in één of twee lagen.</p>
<p>Dosering en frequentie van de toepassing</p>	<p>160-180 ml/m² - 100 - Eenmalig</p> <p>160-180 ml/m² - 100 - Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 1-2 behandelingen aanbrengen; bij 2 behandelingen 80-90 ml/m² Embadecor per behandeling.</p> <p>160-180 ml/m² - 100 - Eenmalig</p> <p>160-180 ml/m² - 100 - Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 1-2 behandelingen aanbrengen; bij 2 behandelingen 80-90 ml/m Embadecor per behandeling.</p>
<p>Categorie/categorieën gebruikers</p>	<p>Industrieel</p> <p>Getrainde professioneel</p> <p>Professioneel</p>
<p>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</p>	<p>Can /Tin, Metal: , 0.75 Litre Can /Tin, Metal: , 2.5 Litre Can /Tin, Metal: , 5.0 Litre Can /Tin, Metal: , 10.0 Litre Can /Tin, Metal: , 20.0 Litre</p> <p>0,75 Litre can: Dimensions: d 99 mm, h 119 mm; 2,5 Litre can: Dimensions: d 163 mm, h 148 mm; 5,0 Litre can: Dimensions: d 163 mm, 275 mm; 10,0 Litre can: Dimensions: d 230/217 mm, h 281 mm; 20,0 Litre can: Dimensions: d 280/262 mm, h 376 mm</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

See general directions for use

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

See general directions for use

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

See general directions for use

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

See general directions for use

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

See general directions for use

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Niet-professioneel gebruik

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als houtverduurzamingsmiddel voor het preventief behandelen van hout buitenshuis (gebruiksklasse 2 en 3) d.m.v oppervlakbehandeling tegen schimmels (houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels), met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Basidiomycetes:-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels
Coniophora Puteana-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels
Serpula lacrymans-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels
Gloephyllum sp.-Brown rot fungi-Hyphae|Schimmels
Coriolus versicolor-White rot fungi-Hyphae|Schimmels
Trametes versicolor-White rot fungi-Hyphae|Schimmels

Toepassingsgebied

Toepassingsmethode(n)	<p>Buiten</p> <p>Verven - Verven/strijken/borstelen met een zachte kwast of roller in de richting van de houtnerf. Breng de gewenste hoeveelheid aan in één of twee lagen.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>160-180 ml/m² - 100 - Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 1-2 behandelingen aanbrengen; bij 2 behandelingen 80-90 ml/m² Embadecor per behandeling.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Can /Tin, Metaal: , 0.75 Litre Can /Tin, Metaal: , 2.5 Litre Can /Tin, Metaal: , 5.0 Litre</p> <p>0,75 Litre can: Dimensions: d 99 mm, h 119 mm; 2,5 Litre can: Dimensions: d 163 mm, h 148 mm; 5,0 Litre can: Dimensions: d 163 mm, 275 mm;</p>

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

See general directions for use

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

See general directions for use

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

See general directions for use

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

See general directions for use

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

See general directions for use

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Professioneel gebruik:

Bij industriële toepassing het hout behandelen in een industriële installatie voor oppervlak behandeling, zoals (automatische) dompel/drenk-, gesloten spuit/sproei- of automatische verf/strijkinstallatie.

Bij professionele toepassing het hout behandelen door middel van bestrijken of dompelen/drenken.

Vorbereitung:

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen zoals boren en inkepen te hebben ondergaan. Eveneens dekkende verfsystemen, vernissen of lakken volledig verwijderen. Houtoppervlakken ontdoen van vuil en stof. Sterk verweerd hout schuren, om de opstaande houtvezels te verwijderen en om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

De houtvochtigheid mag de 20% niet overschrijden.

Gebruik:

Embadecor voor gebruik goed schudden of roeren. Niet verdunnen. Met zachte kwast in de richting van de houtnerf strijken.

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +10° C tot +30°C. Dit geldt voor de ondergrond, het materiaal- en de omgevingstemperatuur.

Retentie

Voor alle toepassingen bedraagt de totaal op te brengen hoeveelheid 138-155 g/m² hout (komt overeen met 160-180 ml/m² hout).

Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 2-3 behandelingen aanbrengen. Bij 2 behandelingen 80-90 ml/m² per

behandeling, bij 3

behandelingen 53-60 ml/m² per behandeling aanbrengen.

Niet-professioneel gebruik:

Vorbereitung

Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen zoals boren en inkepen te hebben ondergaan. Eveneens dekkende verfsystemen, vernissen of lakken volledig verwijderen. Hout oppervlakken ontdoen van vuil en stof. Sterk verweerd hout schuren, om de opstaande houtvezels te verwijderen en om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

Gebruik

Embadecor voor gebruik goed schudden of roeren. Niet verdunnen. Met een zachte kwast in de richting van de houtnerf strijken.

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen +10° C tot +30°C. Dit geldt voor de ondergrond, het materiaal- en de omgevingstemperatuur.

Dosering

De totaal op te brengen hoeveelheid is 160-180 ml/m² hout. Deze hoeveelheid aan houtverduurzamingsmiddel in 2-3 behandelingen aanbrengen. Bij 2 behandelingen 80-90 ml/m² per behandeling, bij 3 behandelingen 53-60 ml/m² per behandeling.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater.

Hout behandeld met dit product mag niet worden toegepast over of vlakbij water.

Het ter plaatse aanbrengen van het product met kwast of spuit in de buurt van waterlopen mag niet gebeuren op plaatsen waar niet vermeden kan worden dat het product in het aquatische milieu kan terechtkomen.

Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden hergebruikt of verwijderd als chemisch afval.

Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloestofdichte vloer.

Elke bodem in de buurt van een te behandelen voorwerp moet bedekt worden tijdens de duur van de behandeling (bijv. met behulp van een dekzeil of plastic doek).

Niet te gebruiken op materialen die in direct contact staan met voedsel of diervoeders.

Behandeld hout 48 uur, of totdat hout gedroogd is, buiten bereik van personen en dieren houden.

Na gebruik handen wassen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTE HULP MAATREGELEN:

Algemene informatie:

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Na inhalatie:

Voor frisse lucht zorgen.

Bij huidcontact:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij oogcontact:

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Na inslikken:

GEEN braken opwekken. Mond grondig met water spoelen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Ongebruikte houtverduurzamingsmiddelresten en residuen alsmede (lege) verpakkingen door de hiervoor erkende instanties/bedrijven als chemisch afval laten vernietigen of laten opslaan.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in goed gesloten originele verpakkingen.

Houdbaarheid: 24 maanden.

6. Overige informatie