

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: TWP 085 BPF

Produkto tipas (-ai): PT 08 - Medienos konservantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BPR-30(A-08VAP693452-20-12)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0019087-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	3
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	3
1. Meta SPC administravimo informacija - meta SPC	3
2. Meta SPC sudėtis	4
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	5
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	9
6. Kita informacija	11
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	11

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

TWP 085 BPF

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 08 - Medienos konservantai

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas TROY CHEMICAL COMPANY BV

Adresas Poortweg 4C 2612PA Delft Nyderlandai

Autorizacijos liudijimo numeris

(10-14 17.5)BPR-30(A-08VAP693452-20-12)

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

LT-0019087-0000

Autorizacijos liudijimo data

22/01/2020

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

30/10/2025

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Troy Chemical Europe BV

Gamintojo adresas

Poortweg 4C 2612PA Delft Nyderlandai

Gamybos vieta

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Klundert Nyderlandai

Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Europe B.V.
Gamintojo adresas	Poortweg 4C 2612PA Delft Nyderlandai
Gamybos vieta	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Nyderlandai

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Corporation
Gamintojo adresas	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Jungtinės Amerikos Valstijos

Veiklioji medžiaga	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Europe BV
Gamintojo adresas	Poortweg 4C 2612PA Delft Nyderlandai
Gamybos vieta	Industriepark 23 56593 Horhausen Vokietija

Veiklioji medžiaga	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Gamintojo adresas	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija
Gamybos vieta	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang Kinija

Veiklioji medžiaga	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Gamintojo adresas	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija
Gamybos vieta	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600PO BOX CH-4002 Zhangjiagang Kinija

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,64 - 0,86
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0,2 - 0,28

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

meta SPC

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 08 - Medienos konservantai

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,64 - 0,86
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0,2 - 0,28

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sudėtyje yra IPBC ir propikonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
turinį išpilti (išmesti) į šalinti pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus..

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo paskirtis Nr. 1 – profesionaliam ir neprofesionaliam išoriniam naudojimui

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	<p>Profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai medieną apdoroja naudojant teptuką, volelį, purškiant.</p> <p>Produkto naudojimo metu ir džiūstant apdorotai medienai oro temperatūra turi būti aukštesnė nei 5°C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė nei 80%.</p> <p>Apdorota mediena, patirianti kritulių poveikį, turi būti padengta (dažais ar laku), atsižvelgiant į kartu su šiuo gaminiu pateikiamas rekomendacijas. Prieš naudodami sumaišykite produktą.</p> <p>Pakartotinai apdoroti ar dažyti (lakuoti) tik visiškai apdorotai medienai išdžiūvus (apie 24 val.)</p> <p>Įrankių valymas: naudojamas vanduo ir švelnus muilas.</p> <p>Būtina padengti viršutinį sluoksnį.</p>
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes: Bendrinis pavadinimas: Medieną ardantis grybelis Vystymo stadija: hifas grybeliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp. Bendrinis pavadinimas: Mėlynasis puvesis Vystymo stadija: hifas grybeliai</p>
Naudojimo sritis	lauko 2 ir 3 naudojimo klasės
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema - Profesionalieji ir neprofesionalieji naudotojai medieną apdoroja naudojant teptuką, volelį, purškiant.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo norma purškiant, tepant teptuku ar voleliu: 180–220 ml/m ² - - 100 - Naudojimo norma purškiant, tepant teptuku ar voleliu: 180–220 ml/m ²
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	750 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 120 l, 200 l, 1 000 l skardinės/metalinės talpyklos. 750 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 120 l, 200 l, 1 000 l plastikinės arba plienų padengtos

talpyklos.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Skirta profesionaliam ir neprofesionaliam naudojimui: tepti teptuku arba voleliu, purkšti. Naudojimo norma: 180–220 ml/m². Naudojimo ir džiovinimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C, o santykinė drėgmė – mažiau nei 80 proc. Nuo lietaus neapsaugota apdorota mediena turi būti padengta pagal to produkto naudojimo rekomendacijas. Prieš naudodami sumaišykite produktą.
Džiūvimo laikas: nelimpa liečiant ir galima dengti viršutinį sluoksnį: maždaug po 24 val. Įrankių valymas: Naudokite vandenį ir švelnų muilą.
Būtina padengti viršutinį sluoksnį.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Patekus ant odos ir po darbo, nuplaukite odą vandeniu ir muilu.
Produktas nėra skirtas naudoti šalia vandens aplinkos (vandens telkinių, ežerų ir pan.). Vengti bet kokio nereikalingo išleidimo į aplinką; ypač vengti patekimo į vandenį.
Nenaudoti patalpose, išskyrus išorinius langų rėmus ir išorines duris.
Nenaudoti produkto medienai apdoroti arba nepalikti apdorotos medienos tose vietose, kur jie gali liestis su maistu / pašaru, maisto indais ar maisto ruošimo paviršiumi, arba maistas / pašaras, maisto indai ar maisto ruošimo paviršius gali būti užteršti produktu arba apdorota mediena.
Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais. Rekomenduojama reguliariai atnaujinti dažų dangą. Panaudojus produktą ir prieš pradėdant valgyti, gerti ar rūkyti, reikia nuplauti rankas ir veidą.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Tik pramonės ir profesionaliesiems naudotojams:
Ką tik apdorota mediena po apdorojimo turi būti saugoma po pastoge arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį ir vandenį.
Bet kokie nutekėję likučiai turėtų būti surenkami pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.
Naudotojams patariama naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP).

Pirmosios pagalbos priemonės:
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...
JKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laivai kvėpuoti.
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

--

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai šalinamos kaip pavojingos atliekos. Naudojimo metu surinkti produkto likučiai, kurie nebus pakartotinai naudojami, turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos. Nešalinti nepageidaujamo produkto į nuotekų sistemą. Pakuotę ir nepanaudotą produktą šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 2 metai
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti originalioje talpykloje sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo paskirtis Nr. 2 – Pramoniniam išoriniam naudojimui.

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Pramoniniu būdu mediena apdorojama: mirkant, apipilant, apipurškiant.

Produkto naudojimo metu ir džiuostant apdorotai medienai oro temperatūra turi būti aukštesnė nei 5°C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė nei 80%.

Apdorota mediena, patirianti kritulių poveikį, turi būti padengta (dažais ar laku), atsižvelgiant į kartu su šiuo gaminiu pateikiamas rekomendacijas. Prieš naudodami sumaišykite produktą.

Pakartotinai apdoroti ar dažyti (lakuoti) tik visiškai apdorotai medienai išdžiūvus (apie 24 val.)

Įrankių valymas: naudojamas vanduo ir švelnus muilas.

Būtina padengti viršutinį sluoksnį.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp.
Bendrinis pavadinimas: Mėlynasis puvelis
Vystymo stadija: hifas|grybeliai

Naudojimo sritis	lauko 2 ir 3 naudojimo klasės
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema - Pramoniniu būdu mediena apdorojama: mirkant, apipilant, apipurškiant.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo norma, kai reikia panardinti, padengti srove, purkšti: 180–220 ml/m ² . - - 0 - Naudojimo norma, kai reikia panardinti, padengti srove, purkšti: 180–220 ml/m ² .
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	750 ml skardinės/metalinės talpyklos. 750 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 120 l, 200 l, 1 000 l plastikinės arba plienų padengtos talpyklos.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Pramoniniu būdu mediena apdorojama: mirkant, apipilant, apipurškiant.
Naudojimo norma: 180–220 ml/m².

Naudojimo ir džiovinimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C, o santykinė drėgmė – mažiau nei 80 proc. Nuo lietaus neapsaugota apdorota mediena turi būti padengta pagal to produkto naudojimo rekomendacijas. Prieš naudodami sumaišykite produktą.

Džiūvimo laikas: nelimpa liečiant ir galima dengti viršutinį sluoksnį: maždaug po 24 val.

Įrankių valymas: naudokite vandenį ir švelnų muilą.

Būtina padengti viršutinį sluoksnį.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Patekus ant odos ir po darbo, nuplaukite odą vandeniu ir muilu.

Produktas nėra skirtas naudoti šalia vandens aplinkos (vandens telkinių, ežerų ir pan.). Vengti bet kokio nereikalingo išleidimo į aplinką; ypač vengti patekimo į vandenį.

Nenaudoti patalpose, išskyrus išorinius langų rėmus ir išorines duris.

Nenaudoti produkto medienai apdoroti arba nepalikti apdorotos medienos tose vietose, kur jie gali liestis su maistu / pašaru, maisto indais ar maisto ruošimo paviršiumi, arba maistas / pašaras, maisto indai ar maisto ruošimo paviršius gali būti užteršti produktu arba apdorota mediena.

Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais. Rekomenduojama reguliariai atnaujinti dažų dangą. Panaudojus produktą

ir prieš pradėdant valgyti, gerti ar rūkyti, reikia nuplauti rankas ir veidą.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Tik pramonės ir profesionaliesiems naudotojams:

Ką tik apdorota mediena po apdoravimo turi būti saugoma po pastoge arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį ir vandenį.

Bet kokie nutekėję likučiai turėtų būti surenkami pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.

Naudotojams patariama naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP).

Pirmosios pagalbos priemonės:

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.

Toliau plauti akis.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laivai kvėpuoti.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai šalinamos kaip pavojingos atliekos. Naudojimo metu surinkti produkto likučiai, kurie nebus pakartotinai naudojami, turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos. Nešalinti nepageidaujamo produkto į nuotekų sistemą. Pakuotę ir nepanaudotą produktą šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 2 metai

Laikymas: Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti originalioje talpykloje sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionaliam ir neprofesionaliam naudojimui: tepti teptuku arba voleliu, purkšti.
Produkto naudoti 180-220 ml/m² (182-222 g/m²).

Pramoniniu būdu mediena apdorojama: mirkant, apipilant, apipurškiant.

Naudojimo norma: 180–220 ml/m².

Naudojimo ir džiovinimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C, o santykinė drėgmė – mažiau nei 80 proc. Nuo lietaus neapsaugota apdorota mediena turi būti padengta pagal to produkto naudojimo rekomendacijas. Prieš naudodami sumaišykite produktą.

Džiūvimo laikas: nelimpa liečiant ir galima dengti viršutinį sluoksnį: maždaug po 24 val. Įrankių valymas: naudokite vandenį ir švelnų muilą.

Būtina padengti viršutinį sluoksnį.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Patekus ant odos ir po darbo, nuplaukite odą vandeniu ir muilu.

Produktas nėra skirtas naudoti šalia vandens aplinkos (vandens telkinių, ežerų ir pan.). Vengti bet kokio nereikalingo išleidimo į aplinką; ypač vengti patekimo į vandenį.

Nenaudoti patalpose, išskyrus išorinius langų rėmus ir išorines duris.

Nenaudoti produkto medienai apdoroti arba nepalikti apdorotos medienos tose vietose, kur jie gali liestis su maistu / pašaru, maisto indais ar maisto ruošimo paviršiumi, arba maistas / pašaras, maisto indai ar maisto ruošimo paviršius gali būti užteršti produktu arba apdorota mediena.

Apdorota mediena turi būti padengta, pavyzdžiui, dažais. Rekomenduojama reguliariai atnaujinti dažų dangą. Panaudojus produktą ir prieš pradėdant valgyti, gerti ar rūkyti, reikia nuplauti rankas ir veidą.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tik pramonės ir profesionaliesiems naudotojams:

Ką tik apdorota mediena po apdoravimo turi būti saugoma po pastoge arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį ir vandenį.

Bet kokie nutekėję likučiai turėtų būti surenkami pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.

Naudotojams patariama naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP).

Pirmosios pagalbos priemonės:

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.

Toliau plauti akis.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laivai kvėpuoti.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai šalinamos kaip pavojingos atliekos. Naudojimo metu surinkti produkto likučiai, kurie nebus pakartotinai naudojami, turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos. Nešalinti nepageidaujamo produkto į nuotekų sistemą. Pakuotę ir nepanaudotą produktą šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.
Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti originalioje talpykloje sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio.

6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,64 – 0,86%; 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolas), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4, 0,2 – 0,28 %

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (ml):

Gamintojas: Troy Chemical Europe BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft (Nyderlandai).

Liudijimas išduotas: Troy Chemical Europe BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft (Nyderlandai).

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BPR-30(A-08VAP693452-20-12), galioja iki 2025-10-30

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

TWP 085, Flügger 01 Wood Tex, WOODEX AQUA BASE, WOODEX AQUA BASE PLUS, Profilan-prevent plus, Impralan-Grund I100 plus, Impralan-Grund G300 plus, Impralan-Grund G400 plus, Rhenocryl plus-TL 30 EU, Rhenocryl plus-TL 45 EU, B3 Grundingsolie WB, Induline GW-306 VP 21591, Aura Biostop Aqua, Protect Aqua.

Rinka: LT

Holzschutz WB, Holzschutzmittel 085

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0019087-0001 1-1

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0,24