

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: Creosote EN 13991 Grade B

Grupa produktowa: Gr. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna

Numer pozwolenia: PL/2018/347/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0021190-0002

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	3
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	3
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania	5
4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania	5
4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	6
4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	7
4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	7
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	7
5.1. Instrukcje stosowania	7
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	7
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	7
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	8
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	8
6. Inne informacje	8

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

Creosote EN 13991 Grade B

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	RÜTGERS Germany GmbH
	Adres	Kekulestr. 30 44579 Castrop-Rauxel Niemcy
Numer pozwolenia	PL/2018/347/MR/BPF 1-1	
Numer referencyjny w R4BP 3	PL-0021190-0002	
Data udzielenia pozwolenia	06/12/2018	
Data ważności pozwolenia	29/03/2021	

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji czynnej	RÜTGERS Germany GmbH
Adres producenta substancji czynnej	Kekuléstr. 30 44579 Castrop-Rauxel Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Kekuléstr. 30 44579 Castrop-Rauxel Niemcy

Nazwa producenta substancji czynnej	Rain Carbon bvba
Adres producenta substancji czynnej	Vredekaai 18 9060 Zelzate Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Vredekaai 18 9060 Zelzate Belgia

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	19 - Kreozot
Nazwa producenta substancji czynnej	RÜTGERS Germany GmbH
Adres producenta substancji czynnej	Kekuléstr. 30 44579 Castrop-Rauxel Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Kekuléstr. 30 44579 Castrop-Rauxel Niemcy

Substancja czynna	19 - Kreozot
Nazwa producenta substancji czynnej	Rain Carbon bvba
Adres producenta substancji czynnej	Vredekaai 18 9060 Zelzate Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Vredekaai 18 9060 Zelzate Belgia

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kreozot	Creosote Grade B or Grade C creosote as specified in European Standard EN 13991:2003	Substancja czynna	8001-58-9	232-287-5	100

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

płyn gotowy do użycia

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować raka -.

Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Działa drażniąco na skórę.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa drażniąco na oczy.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy.

Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady.

W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Usuwać zawartość do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Usuwać pojemnik do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna

Grupa produktowa	Gr. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	<p>Impregnat do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno, oraz grzybami powodującym rozkład szary i innymi mikroorganizmami glebowymi. Produkt przeznaczony do ochrony drewna w 3 i 4 klasie użytkowania, czyli do drewna znajdującego się na zewnątrz pomieszczeń, które jest stale narażone na działanie warunków atmosferycznych bez kontaktu z gruntem i wodą powierzchniową oraz do drewna na zewnątrz pomieszczeń, które jest w stałym kontakcie z gruntem.</p> <p>Produkt może być stosowany do impregnacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podkładów kolejowych oraz słupów przesyłowych.
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	<p>grzyby podstawczaki powodujące brunatny rozkład drewna</p> <p>grzyby powodujące rozkład szary i inne mikroorganizmy glebowe</p>
Obszar zastosowania	Inne
Sposób (-oby) nanoszenia	<p>--</p> <p>Dawkowanie:</p> <p>W 3 klasie użytkowania drewna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50-120 kg/m³ dla drewna miękkiego, • 20-180 kg/m³ dla drewna twardego. <p>W 4 klasie użytkowania drewna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 76-137 kg/m³ dla drewna miękkiego, • 39-139 kg/m³ dla drewna twardego. <p>Sposób stosowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impregnacja próżniowo-ciśnieniowa, • zanurzenie bezciśnieniową metodą wysokotemperaturową (hot-and-cold open tank method), • nanoszenie pędzlem (metoda uzupełniająca do zabezpieczania zaimpregnowanego drewna poddanego obróbce lub cięciu).
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	<p>----</p> <p>-</p>
Kategoria (-e) użytkowników	<p>Przemysłowy</p> <p>Profesjonalny</p>
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Rodzaj i wielkość opakowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontener (stal) do przewozu kolejowego lub drogowego o pojemności do 30 ton , • wagon kolejowy (stal) o pojemności do 60 ton¹, • statek (stal) o pojemności do 700 ton¹, • kontener IBC (tworzywo sztuczne kompozytowe, stal nierdzewna) o pojemności do 1000 l,

- beczka (stal) o pojemności do 250 l,
- puszka (blacha powlekana) o pojemności >20 l, (minimalna wielkość opakowania jednostkowego to 20 litrów).

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

-

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Ważne środki ostrożności:

- Drewno zaimpregnowane produktem, nie może być używane:
 - o w sektorze rolniczym np. do ogrodzeń, osłon przeciwgradowych czy palików podporowych dla drzew owocowych, chmielu lub winorośli,
 - o w budynkach, niezależnie od ich przeznaczenia,
 - o w zabawkach,
 - o na placach zabaw,
 - o w parkach, ogrodach oraz otwartych ośrodkach rekreacyjnych i wypoczynkowych, w przypadku gdy istnieje ryzyko częstego kontaktu ze skórą,
 - o do produkcji mebli ogrodowych takich jak stoły do pikników,
 - o do produkcji i stosowania oraz wszelkiej ponownej obróbki:
 - pojemników przeznaczonych do celów uprawy,
 - opakowań, które mogą wejść w kontakt z materiałami otwartymi, produktów pośrednich lub gotowych przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi i/lub zwierzęta,
 - innych materiałów mogących zanieczyścić wyżej wymienione produkty.
- Podczas aplikacji produktu i przenoszenia świeżo zaimpregnowanego drewna stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej:
 - o ochronę dróg oddechowych np. pełną maskę z filtrem cząstek stałych P2 lub P3 w połączeniu z filtrem gazu A,
 - o kombinezon ochronny z długimi rękawami i nogawkami odporny na substancje chemiczne (w trakcie wykonywania czynności, podczas których może dojść do narażenia na produkt),
 - o dwie pary rękawic: cieńsze rękawice (np. bawełniane) i następnie na nie nałożone rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne,
 - o szczelne okulary ochronne,
 - o maskę ochronną na wypadek rozpryskiwania produktu.
- Środki ochrony dróg oddechowych należy zmieniać po upływie okresu ich trwałości podanego przez producenta.
- Stosować się do instrukcji producenta dotyczących czyszczenia i konserwacji środków ochrony osobistej. W przypadku braku instrukcji umyć je gorącą wodą z mydłem.

- Podczas wykonywania czynności wymagających wejścia do zbiornika impregncyjnego (np. podczas czyszczenia bądź napraw) należy nosić buty ochronne odporne na kreozot.
- W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony należy zabezpieczyć (uszczelnić) miejsca zakończenia odzieży (np. między mankietami a rękawicami oraz nogawkami a butami).
- Unikać nadmiernego zanieczyszczenia odzieży ochronnej. Zanieczyszczoną odzież należy niezwłocznie zmienić i pozostawić w miejscu pracy. Oczyszczyć zewnętrzną powierzchnię rękawic przed ich zdjęciem.
- Zapewnić dobrą wentylację w trakcie stosowania produktu oraz przez co najmniej 24 godziny po jego zastosowaniu.
- W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z zaimpregnowanym drewnem, tam gdzie to możliwe należy stosować procesy zautomatyzowane.
- Nie wdychać par produktu.
- Unikać kontaktu produktu z oczami i skórą.
- Należy ściśle przestrzegać zasad higieny pracy. Natychmiast po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt umyć odpowiednim środkiem myjącym.
- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu oraz w miejscach przechowywania produktu.
- Nie przechowywać i nie czyścić środków ochrony indywidualnej razem z odzieżą.
- Odzież roboczą zdjąć niezwłocznie po zakończeniu stosowania produktu. Pozostawić odzież roboczą w miejscu jej stosowania.
- Zaimpregnowane drewno składować w miejscu zadaszonym i na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem zabezpieczającym przed uwalnianiem produktu do gleby, kanalizacji, lub wód powierzchniowych, wyposażonym w system odzysku produktu (np. misa ociekowa) Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.
- Obiekty przemysłowe, w których aplikowany jest produkt nie powinny być podłączone do lokalnej kanalizacji.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Nie przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń kreozotu w miejscu pracy z produktem.

Dodatkowe środki ostrożności dla instalatorów słupów przesyłowych:

- W celu ograniczenia kontaktu z zaimpregnowanym drewnem do przenoszenia słupów zaleca się stosowanie platform podnośnikowych.
- Pracownicy powinni mieć możliwość umycia rąk i twarzy w miejscu pracy.
- Należy stosować lekką odzież ochronną oraz rękawice odporne na substancje chemiczne.
- Tylko całkowicie wyschnięte słupy mogą być instalowane (dopuszczalne jest impregnowanie większą dawką produktu dolnych części słupów, które będą znajdowały się pod ziemią, a mniejszą dawką części nadziemnych). Mokre słupy zwrócić do miejsca impregnacji drewna.
- Zapewnić, aby w trakcie instalacji słupów, nie doszło do wymycia produktu do wód powierzchniowych i gleby. W tym celu drewno potraktowane produktem przechowywać pod przykryciem na materiale absorbującym (tj. kora).

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc:

Ogólne wytyczne: w razie wątpliwości kontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ/lekarzem.

Narażenie drogą inhalacyjną: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Miejsca zetknięcia produktu ze skórą umyć wodą z mydłem. W razie wystąpienia lub utrzymywania się objawów skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: płukać oko wodą przez kilka minut i skontaktować się z lekarzem.

Narażenie drogą pokarmową: wypluć usta, następnie wypić dużo wody. Skontaktować się z lekarzem.

Skutki uboczne:
Kontakt z produktem może powodować oparzenia, podrażnienie i suchość skóry.

Środki ochrony środowiska:
Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji. W razie uwolnienia produktu powiadomić odpowiednie służby.
W razie rozlania produktu zebrać go przy pomocy niepalnego absorbentu (tj. piasek, diatomit, substancje wiążące kwasy, substancje wiążące uniwersalne, trociny) do oznaczonego, zamykanego pojemnika i traktować jak odpad niebezpieczny. Podczas zbierania produktu unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcie, wodę wykorzystaną do mycia narzędzi, odpady zaimpregnowanego drewna, np. ścinki, trociny, zanieczyszczone materiały (łącznie z absorbentami użytymi do zbierania wycieków produktu oraz odzieżą roboczą), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
Wszelkie pozostałości produktu oraz wycieki muszą być zebrane celem ponownego użycia lub utylizacji.

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt z dala od środków utleniających, źródeł ciepła i zapłonu. Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 10 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

-

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

-

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

6. Inne informacje

H319 Działa drażniąco na oczy.* to * Dodatkowa klasyfikacja substancji czynnej zaproponowana przez wnioskodawcę.

Kategoria zagrożenia

Carc. 1B

Repr. 1B

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit 2*

Skin Sens. 1

Aquatic acute 1

Aquatic chronic 1

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo GHS07, GHS08, GHS09

spc dla produktuz rodziny:

Creosote EN 13991 Grade C GX-plus nr pozwolenia PL/2018/0347-002/MR/BPF