

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Product

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva

Číslo autorizácie: SK16-MRS-015-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0013617-0001

Obsah

| | |
|--|---|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 1 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 2 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 2 |
| 2.2. Typ úpravy | 2 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 2 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 3 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 4 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 4 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 4 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 4 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 5 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 5 |
| 6. Ďalšie informácie | 5 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

| |
|----------------------|
| Xyladecor Classic HP |
|----------------------|

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

| | |
|------------|---|
| Názov/Meno | Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. |
| Adresa | Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Holandsko |

Číslo autorizácie

| |
|-------------------------|
| SK16-MRS-015-00-000 1-1 |
|-------------------------|

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

| |
|-----------------|
| SK-0013617-0001 |
|-----------------|

Dátum autorizácie

| |
|------------|
| 14/09/2016 |
|------------|

Dátum skončenia platnosti autorizácie

| |
|------------|
| 30/10/2025 |
|------------|

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|------------------------------------|---|
| Účinná látka | 39 - 3-jódprop-2-inyl-butyľkarbamát (IPBC) |
| Meno/Názov výrobcu | TROY Chemical Corporation |
| Adresa výrobcu | One Avenue L NJ 07105 Newark Spojené štáty americké |
| Miesto výrobných priestorov | 12e Uiverlaan 3145 Maassluis Holandsko |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 3-jódprop-2-inyl-butyľkarbamát (IPBC) | | Účinná látka | 55406-53-6 | 259-627-5 | 0,7 |

2.2. Typ úpravy

| |
|---------------------------------|
| Tekutá ochranná lazúra na drevo |
|---------------------------------|

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

| | |
|---------------------------------|--|
| Výstražné upozornenia | Obsahuje IPBC, kobaltnatú soľ a butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. |
| Bezpečnostné upozornenia | <p>Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>Uchovávajújte mimo dosahu detí.</p> <p>Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.</p> <p>Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.</p> <p>Zneškodnite obsah podľa miestnych, regionálnych, štátnych a medzinárodných predpisov.</p> <p>Zneškodnite nádobu podľa miestnych, regionálnych, štátnych a medzinárodných predpisov.</p> |

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Natieranie

| | |
|---|---|
| Typ výrobku | Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Pre každédrevo vo vonkajšom prostredí, ktoré nie je v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou anie je staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie časti),prístrešky na autá, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určený na použitie vinteriéri. |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | Vedecký názov: Aureobasidium pullulans spp. Bežný názov: Sapstain fungi Vývojové štádium: žiadne údaje |
| Oblasti použitia | Vonkajšie |
| Spôsob(y) aplikácie | otvorený systém: ošetrovanie štetcom - Nátermôžu nanášať odborníci aj neodborníci. |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | 160 – 200 ml/m ² (146 – 183 g/m ²) - 0 - 2 –3 vrstvy (v závislosti od druhu dreva) |
| Kategória(ie) používateľ'ov | Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | plechovka/ konzerva, kov: , do 20 litrov |

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Predošetrením musí byť povrch dreva čistý a suchý. Čerstvo ošetrené drevo uchovávaťpod strechou alebo inak chráňte pred dažďom, až kým náter úplne nevyschne. Prípravok čerstvo ošetrené drevo uchovávať v priestoroch s dobrou ventiláciou.Nevdychujte brúsny prach.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajúte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

pozrite si časť 5.3 - Podrobnosti o možných priamych alebo nepriamych účinkoch, pokyny pre prvú pomoc a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

pozrite si časť 5.4 - Pokyny na bezpečnú likvidáciu prípravku a jeho obalu

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

V prípade špeciálneho použitia sa riadte podmienkami skladovania a doby použiteľnosti prípravku za normálnych podmienok skladovania:

viď 5.5 - Podmienky skladovania a doba použiteľnosti prípravku za normálnych podmienok skladovania

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1

Pre každé drevo vo vonkajšom prostredí, ktoré nie je v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou a nie je staticky namáhané, napr. fasády, okná (vnútorné a vonkajšie časti), prístrešky na autá, okenice a balkónové zábradlia. Nie je určený na použitie v interiéri. Pripravený na použitie. Pred použitím dôkladne premiešajte. Pred ošetrením musí byť povrch dreva čistý a suchý. Teplota pri spracovaní 5 – 35 °C. Doba schnutia je 12 – 24 hodín (20 °C/65 % relatívna vlhkosť).

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1

Čerstvo ošetrené drevo uchovávajúte pod strechou alebo inak chráňte pred dažďom, až kým náter úplne nevyschne. Prípravok a čerstvo ošetrené drevo uchovávajúte v priestoroch s dobrou ventiláciou. Nevdychujte brúsny prach. Po použití náradie vyčistite štandardným čistiacim prostriedkom na štetce. Uchovávajúte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1

Pri kontakte s kožou: Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie a zasiahnuté časti pokožky umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak sa objavia symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí: Okamžite očivypláchnite veľkým množstvom vody a ak sa objavia symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Nevyvolávajte vracanie, pokiaľ Vám na to zdravotnícky pracovník nedá výslovný pokyn. Ak dôjde ku vracaniu, hlavu držte dole, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí: Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Zaisťte, aby bol postihnutý v teple a v klude. V prípade nepravidelného dýchania alebo zástavy dychomusí vyškolená osoba zahájiť umelé dýchanie. Pri strate vedomia umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1

Európsky katalóg odpadov (EWC): 03 02 05: iné prípravky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky / 2001 27: komunálny odpad (domový odpad a podobný komerčný, priemyselný odpad a odpad z inštitúcií) vrátane separovane zbieraných zložiek: farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky.

Nevylievať do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zákaz opakovaného použitia obalu.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1

Uchovávajú v tesne uzavretých pôvodných obaloch pri teplote 5 – 30 °C. Prípravok je pri izbovej teplote stabilný po dobu 1 roka.

6. Ďalšie informácie

Xyladecor Classic HP, SK

Xyladecor Holzschutz-Lasur 2in1

Biocídne prípravky používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.