

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)

**Produkto tipas (-ai):** PT 08 - Medienos konservantai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5E)BPR-349(A-08PAP211170/C-20-189)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0002517-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	2
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	5
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Sikkens Rubbol WP 177 (BPD)

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
	Adresas	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5E)BPR-349(A-08PAP211170/C-20-189)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0002517-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	25/11/2011	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	30/10/2025	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
<b>Gamintojo adresas</b>	Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Švedija
<b>Gamybos vieta</b>	Akzo Nobel Industrial Coatings AB 20517 Malmö Švedija

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Troy Chemical Company BV
<b>Gamintojo adresas</b>	Uiverlaan 12e NL-3145 Maassluis Nyderlandai
<b>Gamybos vieta</b>	One Avenue L NJ 07105 Newark Jungtinės Amerikos Valstijos

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,6

### 2.2. Formuliacijos tipas

vandens pagrindu gruntas
--------------------------

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, CMIT/MIT, IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją.
<b>Pavojingumo frazės</b>	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. talpyklą išpilti (išmesti) į Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - Pramoniniam naudojimui.

<b>Produkto tipas</b>	PT 08 - Medienos konservantai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	<p>Naudojama apsaugoti medines konstrukcijas, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).</p> <p>Mediena apdorojama mirkant arba užliejant. Produkto naudoti 120–160 ml/m<sup>2</sup>. Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.</p> <p>Nenaudoti medinėms dalims, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu ir gyvuliams skirtais pašarais.</p> <p>Nenaudoti pastato viduje, išskyrus langų rėmus ir lauko duris.</p> <p>Norint išvengti nutekėjimo į dirvožemį ir gruntinius vandenis, ką tik apdorota mediena turi būti uždengta arba padėta ant tvirto nepralaidaus pagrindo. Nutekėjus produktui – jį surinkti bei panaudoti antrą kartą arba pašalinti kaip atliekas.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, gaminys ir apdorota mediena neturi būti naudojami labai arti vandens telkinių (upių, ežerų ir t.t.).</p> <p>Apdorota mediena turi būti padengta apdailos sluoksniu. Apdorotas paviršius turi būti nuolat prižiūrimas, atnaujinamas.</p> <p>Apdorojimo temperatūra 15-25 , džiūvimo laikas 4-6 valandos, esant 20 ir 65 % sant. drėgmei.</p>
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	<p>Mokslinis pavadinimas: Aureobasidium pullulans spp. Bendrinis pavadinimas: Sapstain fungi Vystymo stadija: nėra duomenų</p>
<b>Naudojimo sritis</b>	<p>lauko</p> <p>Lauko 2 ir 3 naudojimo klasės</p>
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	<p>Nardinimas ir užliejimas -</p> <p>Naudojama apsaugoti medines konstrukcijas, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1).</p> <p>Mediena apdorojama mirkant arba užliejant. Produkto naudoti 120–160 ml/m<sup>2</sup>. Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.</p> <p>Nenaudoti medinėms dalims, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu ir gyvuliams skirtais pašarais.</p> <p>Nenaudoti pastato viduje, išskyrus langų rėmus ir lauko duris.</p> <p>Norint išvengti nutekėjimo į dirvožemį ir gruntinius vandenis, ką tik apdorota mediena turi būti uždengta arba padėta ant tvirto nepralaidaus pagrindo. Nutekėjus produktui – jį surinkti bei panaudoti antrą kartą arba pašalinti kaip atliekas.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, gaminys ir apdorota mediena neturi būti naudojami labai arti vandens telkinių (upių, ežerų ir t.t.).</p> <p>Apdorota mediena turi būti padengta apdailos sluoksniu. Apdorotas paviršius turi būti nuolat prižiūrimas, atnaujinamas.</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Produkto naudoti 120–160 ml/m<sup>2</sup> (122–162 g/m<sup>3</sup>). Paruoštas naudoti. Neskiesti. - 0 -</p> <p>Produkto naudoti 120–160 ml/m<sup>2</sup> (122–162 g/m<sup>3</sup>). Paruoštas naudoti. Neskiesti.</p>

Vartotojų kategorija (-os)

pramonės

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

20 l skardinės/metalinės talpyklos;  
120 l, 1000 l skardinės/plastikinės talpyklos.

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Naudojama apsaugoti medines konstrukcijas, kurios nesiliečia su žeme arba įrengtos lauke ir neapsaugotos ar apsaugotos nuo atmosferos poveikio, tačiau dažnai sudrėksta (2 ir 3 medienos naudojimo klasės pagal EN335-1). Mediena apdorojama mirkant arba užliejant. Produkto naudoti 120–160 ml/m<sup>2</sup>. Paruoštas naudoti. Neskiesti. Negalima naudoti prieš kitus kenkėjus ir didesnėmis dozėmis nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. Nenaudoti medinėms dalims, kurios tiesiogiai liečiasi su maistu ir gyvuliams skirtais pašarais. Nenaudoti pastato viduje, išskyrus langų rėmus ir lauko duris. Norint išvengti nutekėjimo į dirvožemį ir gruntinius vandenius, ką tik apdorota mediena turi būti uždengta arba padėta ant tvirto nepralaidaus pagrindo. Nutekėjus produktui – jį surinkti bei panaudoti antrą kartą arba pašalinti kaip atliekas. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, gaminyje ir apdorota mediena neturi būti naudojami labai arti vandens telkinių (upių, ežerų ir t.t.). Apdorota mediena turi būti padengta apdailos sluoksniu. Apdorotas paviršius turi būti nuolat prižiūrimas, atnaujinamas. Apdorojimo temperatūra 15-25 °C, džiūvimo laikas 4-6 valandos, esant 20 ir 65 % sant. drėgmei. Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją (saugos duomenų lapą). Saugos duomenų lapas bei Techninė atmintinė pateikiami svetainėje [www.sikkens-joinery.com](http://www.sikkens-joinery.com).

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš maistą ir panaudoję produktą, NUSIPLAUKITE RANKAS IR NEUŽDENGTA ODOS VIETAS. LAIKYKITE SAUGIOJE VIETOJE. 3-JODO-2-PROPILN-4-BUTILKARBAMATAS – tai karbamato junginys, kuris pasižymi silpnomis anticholinesterazės savybėmis. NENAUDOKITE, jei gydytojai nurodė nedirbti su anticholinesterazės junginiais. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Vengti produkto patekimo į paviršinius vandenius ir dirvožemį; likučių nepilti į kanalizaciją. Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją (saugos duomenų lapą). Biocidinius produktus naudokite saugiai.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Tik pramonės naudotojams:  
Ką tik apdorota mediena po apdorojimo turi būti saugoma po pastoge arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį ir vandenį.  
Bet kokie nutekėję likučiai turėtų būti surenkami pakartotiniam naudojimui ar šalinimui.  
Naudotojams patariama naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (AAP).

**Pirmosios pagalbos priemonės :**

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/...

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laivai kvėpuoti.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt .

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai šalinamos kaip pavojingos atliekos. Naudojimo metu surinkti produkto likučiai, kurie nebus pakartotinai naudojami, turi būti šalinami kaip pavojingos atliekos. Nešalinti nepageidaujamo produkto į nuotekų sistemą. Pakuotę ir nepanaudotą produktą šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.  
laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo saulės šviesos.

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš apdorojant medienos paviršius turibūti švarus ir sausas. Priemonę naudoti ir šviežiai apdorotą medieną džiovintvietose, kuriose yra gera ventilacija. Laikyti šviežiai apdorotą medieną postogu ar kitaip apsaugotą nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Neįkvėpti šlifuojant atsiradusių dulkių. Gruntas yra paruoštas naudoti. Neskiesti. Prieš naudojant gerai sumaišyti. Dengti nardinant ir (arba) užliejant. Po naudojimo talpą sandariai uždaryti. Apdorojimo temperatūra yra 15–25 °C. Dengti 120–160 ml/m<sup>2</sup> (122–162 g/m<sup>2</sup>). Džiuvimo laikas 4–6 valandos (20 °C / 65 % sant. drėgmė). Turi būti padengta viršutiniu sluoksniu.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į maistą, gėrimus ir gyvūnų pašarą. Saugoti, kad nepatektų ant odos ir į akis. Dėvėti apsauginius drabužius, mūvėti pirštines ir naudoti akių arba veido apsaugą.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkiviskus užterštus drabužius ir iš karto nuplauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Pasireiškus simptomams kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.  
Prarijus: nesukelti vėmimo, jei to aiški aiškinenurodė sveikatos priežiūros darbuotojai. Pasireiškus vėmimui galvą reikialaikyti žemai, kad turinio nepatektų į plaučius. Kreiptis į gydytoją.  
Įkvėpus: išvesti apsinuodijusį asmenį į lauką. Šiltai jį apkloti ir leisti ramiai pailsėti. Jei kvėpavimas nereguliarus arba asmuo nebekvėpuoja, apmokytas asmuo turi atlikti dirbtinį kvėpavimą. Kreiptis į gydytoją, jei pasireiškę simptomai yrastiprūs arba ilgalaikiai. Praradus sąmonę, paguldyti ant šono ir nedelsiant kreiptis į gydytoją pagalbos.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Europos atliekų katalogo kodas (EWC): 0302 05: kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų medžiagų.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti produktą sandariai uždarytose originaliose talpose maždaug 5–30 °C temperatūroje. Laikomas kambariotemperatūroje produktas lieka stabilus 2 metus.

### 6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5, 0,60%.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (ml):

Gamintojas: Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, SE - 205 17 Malmö (Švedija).

Liudijimas išduotas: Akzo Nobel Industrial Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, SE - 205 17 Malmö (Švedija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV- (A-08PAP211170/B-18-200)