

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: TWP 094

Tip(i) ta' prodott: TP 08 - Preservattivi għall-injam

TP 08 - Preservattivi għall-injam

TP 08 - Preservattivi għall-injam

TP 08 - Preservattivi għall-injam

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028968-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028968-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	4
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	4
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	7
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	7
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	8
2.2. Tip ta' formulazzjoni	8
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	8
4. Użu(ijiet) awtorizzati	8
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	15
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	15
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	15
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	15
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	16
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	16
6. Informazzjoni oħra	16

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

TWP 094

StoPrim Protect W 22

Aqua Holz-Imprägnier-Grund

Gjøco Impregnering Aqua

Omnia Preservative

Voima Aqua Base

Aqua IG-16

Aqua Holz-Imprägnierung

Induline SW-906

Sadolin QD Wood Preserver WB

Holz-Öl Imprägniergrund WX

Imprägniergrund W21000

Imprägniergrund W219

Protox Woodprotect

B3 Grundingsolie WP

GVK-Pohjuste Plus

Pinja Base

Grundolja

Villa Protect

Primex Olja plus

Primex Olja

Valtti Plus Primer

Gori Professional Træimprægnering Vandig

Sigmalfie WB Primer

GORI Transparent grunder træværk 11

IM151A

profilan-prevent pro

impralan-Grund I100 pro

impralan-Grund G300 pro

impralan-Grund G400 pro

Rhenocryl pro-TL 30 EU

Rhenocryl pro-TL 45 EU
Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois
Impregnační základ
Impregnačný základ
Houtimpregneer
Grund pentru protecția lemnului
Holzschutzgrundierung
Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Träimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Treimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019
Osmo Color Träimprægnering WR Aqua 4019
Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019
Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019
Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019
Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019
Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019
Osmo Impregnálás WR Aqua 4019
Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019
Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019
Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019
Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019
Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019
Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019
Osmo WR Base Coat Aqua 4019
Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019
Osmo Impregněšana kokam WR Aqua 4019
Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019
Osmo WR Base Coat Aqua 4019
Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019
Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019
Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019
Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019
Flügger 01 Wood Tex Grund-olie
Flügger 01 Wood Tex Grund-olja

Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje
Flügger 01 Wood Tex Grundieröl
Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge
Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy
Flügger 01 Wood Tex
Flügger 01 Wood Tex Grundolie
Holzschutzgrund
WOODEX AQUA BASE +
AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno
458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno
HI2550 Linea Blu protettivo per Legno
AM0572/00 Hydroplus Wood protection
458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection
HI2550 Linea Blu Wood Protection
AA1960 Laqvin Seal
37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment
37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment
MasqueWoodPro 10
CETOL WP 5000-02
BAUFIX Holz-Imprägnierung
YM---M103/-----
674840 HF PROTECTIVE PRIMER W
Grundolja V
Ronseal Wood Preserver
Ronseal Trade Wood Preserver
Screwfix Wood Preserver
B&Q Wood Preserver
Good Home Wood Preserver
Sherwin Williams Wood Preserver
Ronseal Fence Life Wood Preserver
Ronseal Shed & Fence Preserver
Castorama Traitement Bois Extérieur
Brico Depot Traitement Bois Extérieur
Good Home Traitement Bois Extérieur
Altax Traitement Bois Extérieur

Ronseal Traitement Bois Extérieur
Valspar Traitement Bois Extérieur
Valspar Pro Traitement Bois Extérieur
Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur
Luxens Traitement Bois Extérieur
Castorama Impregnat do drewna
Good Home Impregnat do drewna
Altax Impregnat do drewna
Valspar Impregnat do drewna
Valspar Pro Impregnat do drewna
Sherwin Williams Impregnat do drewna
Luxens Impregnat do drewna
Castorama Conservant pentru lemn
Good Home Conservant pentru lemn
Altax pentru lemn
Valspar pentru lemn
Valspar Pro pentru lemn
Sherwin Williams pentru lemn

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Indirizz	Poortweg 4C 2612PA Delft Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028968-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0028968-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	19/06/2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/05/2033	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Troy Chemical Company BV

Indirizz tal-manifattur

Poortweg 4C 2612 PA Delft Olanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Olanda

Industriepark 23 56593 Horhausen Ġermanja

Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Ġermanja

Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Ġermanja

Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Ġermanja

Am Nordturm 5 46562 Voerde Ġermanja

Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Ġermanja

Isem tal-manifattur

Tikkurila Oyj

Indirizz tal-manifattur

Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finlandja

Post ta 'siti ta' manifattura

Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finlandja

uL.Mościckiego 23 39-200 DEBICA Polonja

Isem tal-manifattur

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Indirizz tal-manifattur

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Isvezja

Post ta 'siti ta' manifattura

Staffanstorpsvägen 50 20517 Malmö Isvezja

Isem tal-manifattur

Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

Indirizz tal-manifattur

An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim Ġermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

An der Altnah 10 55450 Langenlonsheim Ġermanja

Isem tal-manifattur

Remmers GmbH

Indirizz tal-manifattur

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Ġermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Ġermanja

Füllenbruchstr. 13 32120 Hiddenhausen Ġermanja

Isem tal-manifattur

Remmers Industrielacke GmbH

Indirizz tal-manifattur

Füllenbruchstr. 13 32120 Hiddenhausen Ġermanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Füllenbruchstr. 13 32120 Hiddenhausen Ġermanja

Isem tal-manifattur

Teknos A/S

Indirizz tal-manifattur

Industrivej 16 DK-6580 Vamdrup Danimarka

Post ta 'siti ta' manifattura

Industrivej 16 DK-6580 Vamdrup Danimarka

Isem tal-manifattur

Sherwin Williams

Indirizz tal-manifattur

Thornclyffe Park Estate, Thornclyffe Rd, Chapelton S35 2YP Sheffield Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Thornclyffe Park Estate, Thornclyffe Rd, Chapelton, S35 2YP Sheffield Ir-Renju Unit

Kopanińska 7 60-119 Brodziszewo Polonja

Isem tal-manifattur

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Indirizz tal-manifattur

Via Del Fiffo 12 40065 Pianoro (BO) Italja

Post ta 'siti ta' manifattura

Via Del Fiffo 12 40065 Pianoro (BO) Italja

Isem tal-manifattur	Sherwin-Williams Sweden AB
Indirizz tal-manifattur	Bellö 570 32 Hjärtevad Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Bellö 570 32 Hjärtevad Isvezja

Isem tal-manifattur	PPG Industries (Dyrup A/S)
Indirizz tal-manifattur	Gladsaxevej 300 2860 Gladsaxe Danimarka
Post ta 'siti ta' manifattura	Gladsaxevej 300 2860 Gladsaxe Danimarka

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	39 - 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
Isem tal-manifattur	Troy Corporation
Indirizz tal-manifattur	8 Vreeland Road, Florham Park NJ 07105 New Jersey Istatu Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	One Avenue L NJ 07105 Newark Istatu Uniti

Sustanza attiva	39 - 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
Isem tal-manifattur	Troy Chemical Company BV
Indirizz tal-manifattur	Poortweg 4C 2612 PA Delft Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Industriepark 23 56593 Horhausen Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)		Sustanza attiva	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kwalunkwe likwidu ueħor (AL) u Konċentrat solubbli

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Fih 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Jista' jagħmel reazzjoni allergika.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Xkupiljar u brim (pubbliku ġenerali, professjonali)

Tip ta' Prodott

TP 08 - Preservattivi għall-injam

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Fuġċida.

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Blue stain fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Basidiomycetes:
isem komuni: Brown rot fungi

	istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Outdoor Trattament ta' Prevenzjoni għall-Injam Artab Klassi tal-Użu 2 kif deskritta fl-istandard EN 335:2013 (sitwazzjoni fejn l-injam jew l-prodott abbażi tal-injam ikun taħt għata u ma jkunx espost għall-kundizzjonijiet tat-temp (b'mod partikolari x-xita u x-xita mmexxija bir-riħ) iżda fejn b'mod okkażjonali, iżda mhux persistenti, jista' jseħh it-tixrib) Klassi tal-użu 3 kif deskritta fl-istandard EN 335:2013 (sitwazzjoni fejn l-injam jew il-prodott abbażi tal-injam jinsab 'il fuq mill-fuq mill-art u espost għat-temp (b'mod partikolari x-xita) Ara taqsima 6 għat-titli shaħ tal-istandards EN.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Xkupiljar u brim Deskrizzjoni dettaljata: Trattament tas-superfiċje
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 100 mL/m ² (kontra l-fungi blue stain); 150 - 160 mL/m ² (kontra l-fungi li jgħerru l-injam) Dilwizzjoni (%): - Prodott lest biex jintuża Numru u hin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni 1
Kategorija(i) tal-utenti	professionali Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Bott (polietilen ta' densità għolja) tal-HDPE: 0.375 litri, 0.75 litri, 1.0 L, 2.5 litri, 5.0 litri <u>Għall-użu professjonali biss:</u> Bott tal-HDPE: 10 litri, 20 litru, 25 litru

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Tiddilwix (lest biex jintuża).

Applika l-prodott fuq l-injam bi xkupilja jew roller u ħallih jinxef għal madwar 24 siegħa. It-tindif tal-ġhodod jista' jitwettaq bl-użu ta' supun ħafif u ilma.

L-użu ta' passata ta' fuq (topcoat) huwa meħtieġ. Il-passata ta' fuq ma jstax ikun fih preservattiv bir-rita jew tal-injam. Il-passata ta' fuq trid tiġi protetta.

Il-prodott jipproteġi l-wiċċ tal-injam kontra l-fungi blue-stain fuq l-injam li huwa minimament 'moderatament għal daqsxejn durabbli kontra l-fungi' skont l-EN 350:2016: Klassi tad-Durabbiltà (DC) 3-4. Ara taqsima 6 għat-titlu shaħ tal-istandard EN.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tużax/tapplikax direttament fuq jew ħdejn l-ikel, l-għalf jew xorb, jew fuq uċuħ jew utensili li għandhom mnejn jiġu f'kontatt mal-ikel, l-għalf, ix-xorb, jew bhejjem/annimali domestiċi.
Tapplikax ħdejn korpi ta' ilma tal-wieċ.
Waqgħat l-applikazzjoni tal-prodott (fuq l-injam ippreparat) u waqgħat li l-uċuħ ikun qed jinxfu, tikkontaminax l-ambjent. It-tixrid kollu tal-prodott għandu jiġi konfinat billi tgħatti l-art (eż. bit-tarpolin) u jintrema b'mod sigur.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Tgħaddis manwali (professjonali)

Tip ta' Prodott	TP 08 - Preservattivi għall-injam
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Fuġċida.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Blue stain fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Basidiomycetes: isem komuni: Brown rot fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Trattament ta' Prevenzjoni tal-Injam Klassi tal-użu 2 u Klassi tal-użu 3
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: tgħaddis manwali Deskrizzjoni dettaljata: Trattament tas-superfiċje

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: 100 mL/m² (kontra l-fungi blue stain); 150 - 160 mL/m² (kontra l-fungi li jgħerru l-injam)
Dilwizzjoni (%): - Prodott lest biex jintuża
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Applikazzjoni 1

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Bott tal-HDPE: 0.375 litri, 0.75 litri, 1.0 L, 2.5 litri, 5.0 litri, 10 litri, 20 litru, 25 litru

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Tiddilwix (lest biex jintuża).

Ħin tat-tnixxif: Nixxef biex jitqandel u jkun lest għall-passata ta' fuq: madwar 24 siegħa.

Tindif tal-ghodod: Uża supun ħafif u ilma.

L-użu ta' passata ta' fuq (topcoat) huwa meħtieġ. Il-passata ta' fuq ma jstax ikun fih preservattiv bir-rita jew tal-injam. Il-passata ta' fuq trid tiġi protetta.

Il-prodott jiproteġi l-wiċċ tal-injam kontra l-fungi blue-stain fuq l-injam li huwa minimament 'moderatament għal daqsxejn durabli kontra l-fungi' skont l-EN 350:2016: Klassi tad-Durabbiltà (DC) 3-4. Ara taqsima 6 għat-titlu sħiħ tal-istandard EN.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiki waqt il-fażi tat-tqandil tal-prodott ikklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew wieħed ekwivalenti. Il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjonit tal-prodott. Ilbes coverall protettiv (tip 6, EN 13034 jew ekwivalenti).

Dan huwa mingħajr preġudizzju tal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandard EN u tal-leġiżlazzjoni.

L-applikazzjoni bit-tgħaddis manwali għandha titwettaq sa massimu ta' 30 minuta kuljum.

Tużax/tapplikax direttament fuq jew hdejn l-ikel, l-għalf jew xorb, jew fuq uċuħ jew utensili li għandhom mnejn jiġu f'kuntatt mal-ikel, l-għalf, ix-xorb, jew bhejjem/annimali domestiċi.

Waqt l-applikazzjoni tal-prodott (fuq l-injam ippreparat) u waqt li l-uċuħ ikun qed jinxfu, tikkontaminax l-ambjent. It-tixrid kollu tal-prodott għandu jiġi konfinat billi tgħatti l-art (eż. bit-tarpolin) u jintrema b'mod sigur.

L-injam li għadu kif ġie ttrattat għandu jinħażen wara t-trattament taħt post imkenni jew fuq wiċċ iebs u impermeabbli sabiex jiġi evitat it-tixrid fil-ħamrija u l-ilma.

Kwalunkwe tixrid għandu jinqabar għall-użu mill-ġdid jew ir-rimi.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Automated dipping, automated spraying, flow coating/deluging (industrial)

Tip ta' Prodott	TP 08 - Preservattivi għall-injam
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Fuġiċida.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: isem komuni: Blue stain fungi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Basidiomycetes: isem komuni: Brown rot fungi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Użu għat-trattament Preventiv tal-Injam Artab tal-klassijiet 2 u 3</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: tgħaddis awtomatizzat, sprejjar awtomatizzat, kisi bi fluss/tgħaddis</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: Trattament tas-superfiċje.</p> <p>Simili għall-kisi/tgħaddis, l-isprejjar awtomatizzat huwa meqjus li jkun proċess f'żona magħluqa kompletament, fejn l-esponiment tal-operatur sseħħ primarjament billi jgħand l-injam imxarrab ittrattat.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: 100 mL/m² (kontra l-fungi blue stain); 150 - 160 mL/m² (kontra l-fungi li jgħerri l-injam)</p> <p>Dilwizzjoni (%): - Prodott lest biex jintuża</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni 1</p>
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Bott/ kontenitur tal-ingrossa intermedju (IBC) HDPE: 120 litru, 220 litru, 1000 litru

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Tiddilwix (lest biex jintuża).

Fin tat-tnixxif: sakemm jinħass niexef meta tmissu.

L-użu ta' passata ta' fuq (topcoat) huwa meħtieġ. Il-passata ta' fuq ma jistax ikun fih preservattiv bir-rita jew tal-injam. Il-passata ta' fuq trid tiġi miżmuma.

Il-prodott jipproteġi l-wiċċ tal-injam kontra l-funġi blue-stain fuq l-injam li huwa minimament 'moderatament għal daqsxejn durabbli kontra l-funġi' skont l-EN 350:2016: Klassi tad-Durabbiltà (DC) 3-4. Ara taqsima 6 għat-titlu sħiħ tal-istandard EN.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott għandu jiġi llovdjat biss fit-tagħmir tal-applikazzjoni industrijali permezz ta' sistema tal-ippumpjar/trasferiment awtomatizzata kompletament.

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiki waqt il-fażi tat-tqandil tal-prodott ikklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew wieheċ ekwivalenti. Il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi f'dan l-informazzjoni tal-prodott. Ilbes coverall protettivi (tip 6, EN 13034 jew ekwivalenti).

Dan huwa mingħajr preġudizzju tal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u legiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards EN u tal-legiżlazzjoni.

Il-prodott jista' jintuża biss fil-proċessi ta' tgħaddis awtomatizzati kompletament fejn il-passi kollha fit-trattament u l-proċess tat-tnixxif huma mekkanizzati u ma jseħh l-ebda tqandil manwali, inklużi meta l-artikoli ttrattati jiġi ttrasportati minn tank tat-tgħaddis għall-iskular/tnixxif u l-ħażna (jekk ma tkunx tnixxfet diġà s-superfiċje qabel ma jitmexxa għall-ħażna). Fejn ikun xieraq, l-artikli tal-injam li għandhom jiġu ttratta għandhom jiġi jintrabtu b'mod sigur (permezz ta' cinturini tat-tensjoni jew tagħmir tal-ikklampjar) qabel it-trattament u waqt il-proċess tat-tgħaddis, u ma jistgħux jiġu mqandla manwalment sakemm il-wiċċ tal-artikli ttrattati jkun nixef.

L-injam li għadu kif ġie ttrattat għandu jinħażen wara t-trattament taħt post imkenni jew fuq stand iebes u impermeabbli, jew it-tnejn li huma, sabiex jiġi evitat it-tixrid fil-ħamrija, fid-drenaġġ u l-ilma.

Kwalunkwe tal-prodott tixrid għandu jingabar għall-użu mill-ġdid jew ir-rimi.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Vakwu doppju/proċess ta' pressjoni baxxa (industrijali)

Tip ta' Prodott

TP 08 - Preservattivi għall-injam

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Fuġċida.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Basidiomycetes: isem komuni: Brown rot fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Trattament ta' Prevenzjoni tal-Injam Klassi tal-użu 2 u Klassi tal-użu 3
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Vakwu doppju/proċess ta' pressjoni baxxa Deskrizzjoni dettaljata: Trattament preventiv.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 74.6 - 79.5 kg/m ³ Dilwizzjoni (%): 10% ta' soluzzjoni li qed tintuża (parti 1 tal-prodott: 9 partijiet ilma) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applikazzjoni 1
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Bott/IBC HDPE: 120 litru, 220 litru, 1000 litru

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ħin tat-tnixxif: sakemm jinħass niexef meta tmissu.

4.4.2 Mizuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott għandu jiġi llovdjat biss fit-tagħmir tal-applikazzjoni industrijali permezz ta' sistema tal-ippumpjar/trasferiment awtomatizzata kompletament.

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiki waqt il-fażi tat-tqandil tal-prodott ikklassifikati taħt l-Istandard Ewropew EN 374 jew wiehed ekwivalenti. Il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjonit tal-prodott. Ilbes coverall protettiv (tip 6, EN 13034 jew ekwivalenti).

Dan huwa mingħajr preġudizzju tal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara taqsima 6 għat-titli shaħ tal-istandards EN u tal-leġiżlazzjoni.

L-injam li għadu kif ġie ttrattat għandu jinħażen wara t-trattament taħt post imkenni jew fuq stand iebes u impermeabbli, jew it-tnejn li huma, sabiex jiġi evitat it-tixrid fil-hamrija, fid-drenaġġ u l-ilma.

Kwalunkwe tal-prodott tixrid għandu jingabar għall-użu mill-ġdid jew ir-rimi.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Kun konformi tal-istruzzjonijiet għall-użu.
Tużax il-prodott fuq l-injam jew strutturi tal-injam li huma maħsuba sabiex jintużaw fuq ġewwa hliet għall-uċuħ interni tal-frejms esterni tat-twieqi u tal-bibien esterni/frejms tal-bibien.
It-temperatura għandha tkun oġġla minn 5°C u l-umdità relattiva taħt it-80% waqt l-applikazzjoni u t-tnixxif.
Ħawwad il-prodott qabel tużah.
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
Aħsel idejn u wiċċek wara li tapplika u tuża l-prodott, u qabel ma tiekol, tixtrob jew tpejjep.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Tuża fuq injam li jista' jiġi f'kuntatt mal-ikel, l-għalf, ix-xorb, il-bhejjem.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

JEKK JINBELA': Jekk iseħħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
JEKK FUQ IL-GILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk is-sintomi jseħħu laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-contact lenses, jekk ikunu preżenti u huwa faċli li tagħmel, Ċempel liċ-ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
Meta f'fittex għal parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejk.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Dan il-prodott u l-kontenitur tiegħi għandhom jintremew b'mod sigur bħala skart perikoluż. Kwalunkwe prodott miġbur waqt l-applikazzjoni tiegħu li ma jintużawx mill-ġdid għandu jintrema b'mod sigur bħala skart perikoluż. Armi l-imballaġġ u l-prodott mhux użat f'konformità mar-regolamenti lokali. Jekk ikun meħtieġ, ikkonsulta operatur tar-rimi professjonali jew l-awtoritajiet lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm 'il bogħod mit-tfal u mill-annimali/annimali domestiċi mhux fil-mira.
Taħzinx hdejn ikel, xorb jew oġġetti tal-ikel għall-annimali.
Ħajja fuq l-ixkaffa: 12-il xahar.
Aħżen taħt il-35°C.
Aħżen f'post kiesaħ, niexef u ventilat sew.
Ipproteġi kontra l-ġlata.
Ipproteġi kontra d-dawl.
Il-kontenituri miftuħin għandhom jiġu ssiġillati mill-ġdid u miżmuma weqfin sabiex tevita t-triixxija.

6. Informazzjoni oħra

Dwar l-Użu 1 u l-Użu 2: Professionisti u/jew professionisti mharrġa jekk meħtieġa mil-legiżlazzjoni nazzjonali.

Titli sħaħ tal-istandards EN u tal-legiżlazzjoni msemmija fit-taqsima 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 4.2.2, 4.3.2 u 4.4.2:
EN 335:2013 - Durabbiltà tal-injam u tal-prodotti abbażi tal-injam - Klassijiet tal-użu: definizzjonijiet, applikazzjoni fuq l-injam solidu u l-prodott abbażi tal-injam.
EN 350:2016 - Durabbiltà tal-injam u tal-prodotti abbażi tal-injam - Ittestjar u klassifikazzjoni tad-durabbiltà tal-aġenti bijoloġiċi tal-injam u tal-materjal abbażi tal-injam.
EN 374 – Ingwanti protettivi kontra l-kimiki u l-mikroorganizmi perikolużi. Parti 1: terminoloġija u htigijiet tal-prestazzjoni għar-riskji kimiċi.
EN 13034 - Ilbies protettiv kontra l-kimiki likwidi. Rekwiżiti tal-prestazzjoni għall-ilbies protettiv kontra l-kimiki li joffru prestazzjoni protettiva limitata kontra l-kimiki likwidi (Tagħmir ta' Tip 6 u Tip PB [6])
Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 t'April 1998 fuq il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiem mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.